

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavotube-ii-60xr-8kit-led-tube-light-p-65527.html>

Nanlite PavoTube II 60XR 8KIT LED Tube Light

Cena	42 598 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987426097
Kod producenta	124995
Kod EAN	6949987426097
Producent	NANLITE

Opis produktu

Nanlite PavoTube II 60XR 8KIT LED Tube Light

Zaprojektowany z bezprzewodową obsługą LumenRadio CRMX, 8-światłowy zestaw PavoTube II 60XR firmy Nanlite oferuje rozbudowane opcje sterowania, kolorów i mocy w ośmiu 8-calowych tubach. Zestaw ten wyposażony jest w solidną walizkę transportową, która pomieści światła oraz ich zasilacze i akcesoria montażowe. W zestawie znajdują się kable DMX, magnetyczne klipsy montażowe i uchwyty wielokątowe. Każda z lamp emituje światło o natężeniu do 991 luksów w odległości 3,3' przy 5600 K i imponującym zakresie temperatury barwowej od ciepłej 2700 K do lodowato chłodnej 12 000 K, co pozwala na łatwe dopasowanie do warunków oświetleniowych otoczenia lub pobudzenie kreatywności. Poza rozszerzonym zakresem kelwinów, funkcja RGBWW umożliwia regulację odcienia, nasycenia i intensywności, generując dosłownie miliony dostępnych niestandardowych kolorów. Funkcjami lampy można łatwo sterować z poziomu urządzenia lub bezprzewodowo przez DMX, 2,4 GHz lub Bluetooth za pomocą bezpłatnej aplikacji NANLINK. Co więcej, ta wersja jest wyposażona we wbudowany moduł LumenRadio CRMX do wygodnego połączenia z bezprzewodowym DMX.

Światło LED nowej generacji

Firma Nanlite wykorzystała informacje zwrotne od właścicieli PavoTube z całego świata, aby rozwinąć konstrukcję lamp LED. Ulepszenia w PavoTube II 60XR obejmują:

- Bezprzewodowy DMX przez LumenRadio CRMX
- Jaśniejsza moc wyjściowa z większego obszaru oświetlenia z bardziej jednolitym rozproszeniem
- Ulepszony panel sterowania z przyciskami blokującymi
- Kompatybilność z DMX
- Ulepszona kontrola aplikacji

Kreatywne efekty świetlne z możliwością dostosowania

- PavoTube II 60XR ma zintegrowane, konfigurowalne oświetlenie i efekty oparte na pikselach.
- Efekty obejmują pętlę barwy, pętlę CCT, pętlę INT, błysk CCT, błysk barwy, impuls CCT, impuls barwy, burzę, samochód policyjny, telewizor, paparazzi, świecę/ogień, dyskotekę, złą żarówkę, fajerwerki, eksplozję i spawanie.
- Efekty oparte na pikselach obejmują pętlę odcieni, pętlę CCT, pętlę INT, wielokolorowość, gradient, przewijanie, marsz, płomień, tęczę i jazdę.
- Biblioteka ta otwiera drzwi do świata kreatywnych efektów świetlnych dla produkcji wideo i telewizyjnych, a nawet wydarzeń na żywo.

Bluetooth, łączność bezprzewodowa 2,4 GHz i obsługa CRMX

- Ustawienia światła można regulować za pomocą zintegrowanych analogowych przycisków sterujących i ekranu LCD lub za pomocą aplikacji mobilnej NANLINK dla systemów iOS i Android.

-
- Aplikacja umożliwia regulację ustawień kolorów i jasności i nie tylko.
 - Ponadto częstotliwość 2,4 GHz umożliwia sterowanie za pomocą dostępnego oddzielnie nadajnika WS-TB-1 w przypadku bardziej rozbudowanych konfiguracji lub za pomocą pilotów sprzętowych, takich jak NANLINK WS-RC-C2.
 - Obsługiwane jest również sterowanie DMX/RDM.

Wielonapięciowe zasilanie AC i zintegrowany akumulator litowo-jonowy

- Zasilany wewnętrznym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 8800 mAh, PavoTube II 60XR może pracować całkowicie bez podłączenia przez prawie dwie godziny przy pełnej jasności.
- Pełne naładowanie akumulatora można osiągnąć w 5 godzin i 30 minut za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego, który może również zasilać lampę podczas dłuższych sesji zdjęciowych.
- Wielonapięciowy zasilacz sieciowy umożliwia korzystanie z lampy PavoTube II 60XR w przestrzeniach studyjnych lub lokalizacjach na całym świecie.
- Zasilacze 15 V są dostarczane z kablami zasilającymi i paskami zabezpieczającymi.

Wytrzymała metalowa obudowa

- PavoTube II 60XR ma klasyczny i tradycyjny kształt T12, dzięki czemu można go łatwo ukryć w wąskich przestrzeniach.
- Wytrzymała metalowa obudowa sprawia, że martwienie się o przypadkowe upuszczenie lub ryzykowne umieszczenie światła należy już do przeszłości.
- Obudowa PavoTube II 60XR posiada trzy zintegrowane gniazda 1/4"-20 zapewniające szeroki zakres możliwości montażu.
- W zestawie znajduje się 16 klipsów montażowych i śrub oczkowych w połączeniu z wieloma innymi akcesoriami.