

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavotube-ii-6xr-8-light-kit-p-74612.html>

Nanlite PavoTube II 6XR 8 light Kit

Cena	6 591 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987426943
Kod producenta	132321
Kod EAN	6949987426943
Producent	NANLITE
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Nanlite PavoTube II 6XR 8 light Kit

PavoTube II 6XR, ultra-kompaktowa lampa LED RGBWW zaprojektowana, aby zapewnić filmowcom i twórcom treści wszechstronne i precyzyjne oświetlenie. wszechstronne i precyzyjne oświetlenie. Mierząca zaledwie 25 cm długości i ważąca tylko 270 gramów, ta lekka oprawa lekka oprawa z łatwością integruje się z każdą produkcją, zarówno ręczną, jak i zamontowaną.

Oprawę PavoTube II 6XR wyposażono w zaawansowaną technologię mieszania kolorów RGBWW. RGBWW, zapewniając szeroki zakres CCT od 2700K do 12000K z precyzyjną regulacją w zakresie ± 150 regulacją barwy zielonej/magenta. Osiąga doskonałą dokładność CRI 96 i TLCI 97 oraz TM-30 Rf: średnio 93 i TM-30 Rg: średnio 100. Unikalny dyfuzor zapewnia bardziej miękkie i naturalne oświetlenie, idealne do szczegółowych zbliżeń lub jako praktyczne oświetlenie w większych zestawach. Wbudowany moduł CRMX sprawia, że nadaje się do większych profesjonalnych produkcji, eliminując kłopoty z kablami w konfiguracjach sterowania wieloma urządzeniami. Jego wszechstronne funkcje i rozbudowany ekosystem akcesoriów odblokowują nieskończone możliwości tworzenia dla filmowców. możliwości dla filmowców.

Innowacyjne 8-pikselowa kontrola i wbudowane efekty pikselowe umożliwiają użytkownikom projektowanie dynamicznych dynamicznych scen świetlnych. Wbudowane magnesy na obu końcach umożliwiają bezpośrednie mocowanie do powierzchni magnetycznych. do powierzchni magnetycznych. Alternatywnie, dołączone żelazne płytki mogą być używane do do mocowania do innych powierzchni.

Kluczowe funkcje obejmują:

- 2700K-12000K RGBWW regulowany zakres kolorów zakres
- CRI: Średnia 96, TLCI: Średnia 97
- 8 niezależnie kontrolowanych pikseli dla szczegółowych efektów
- Pięć wszechstronnych trybów oświetlenia (CCT, HSI, Gel, Effect, Pixel Pixel Effect)
- Wbudowany akumulator o pojemności 3200 mAh z elastyczną kompatybilnością z USB-C i PD 3.0. Dodatkowo może być używana z opcjonalnym uchwytem F550 battery grip, wymagając tylko jednej baterii NP-F550 do zasilania.
- Port USB-C można podłączyć do konsoli DMX za pomocą opcjonalnego kabla adaptera USB-C do DMX. opcjonalny kabel adaptera USB-C do DMX, umożliwiając zarówno sterowanie DMX/RDM, jak i zasilanie Zasilanie jednocześnie.
- Bezprzewodowe sterowanie za pomocą aplikacji Nanlink 2.0, DMX/RDM lub wbudowany moduł LumenRadio CRMX zapewnia bezproblemową integrację z dowolnym środowiskiem produkcyjnym.
- Ultraprzemysłowa konstrukcja (270g, standardowy rozmiar T12) z magnetycznym montażem.

PavoTube II 6XR jest dostępny pojedynczo i jako 8-oświetleniowy zestaw produkcyjny. i jako 8-oświetleniowy zestaw produkcyjny wraz z akcesoriami i specjalnie zaprojektowanym walizką ładującą, zapewniając maksymalną elastyczność, ochronę i wygodę na planie. Nowy model jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi akcesoriami dla serii

Co zawiera zestaw:

- PavoTube II 6XR ×8
- Iron Plate ×16
- Eggcrate ×8
- HD-T12-1-C Clip ×4
- AC Cable 1.5M ×1
- Kabel D-Tap ×1
- 5/8" Baby Pin z gwintem 1/4"-20 ×4
- Podręcznik użytkownika ×1
- Etui ładujące GUTEK T-230 ×1 (stopień ochrony IP67, ognioodporne, odporne na uderzenia)