Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:29

Link do produktu: https://foto-szop.pl/nanlite-vela-150b-led-bi-color-spot-light-p-80961.html



Nanlite Vela 150B LED Bi-color Spot Light

Cena	**838 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6949987428114**
Kod producenta	**139505**
Kod EAN	**6949987428114**
Producent	**NANLITE**

Opis produktu

Nanlite Vela 150B LED Bi-color Spot Light

Nanlite Vela 150b na nowo definiuje przenośne oświetlenie studyjne, łącząc wysoką moc wyjściową 150 W z ultracienką, płaską obudową typu unibody. Mierzący zaledwie 160,5 × 123,4 × 69 mm i ważący zaledwie 0,9 kg, model Vela 150b jest o 60% mniejszy i o 60% lżejszy od tradycyjnych reflektorów punktowych o stałym świetle w tej samej klasie mocy. Z łatwością mieści się w standardowym plecaku fotograficznym lub torbie na ramię, eliminując uciążliwość przenoszenia nieporęcznego sprzętu oświetleniowego podczas podróży na plenery.

Zaprojektowany specjalnie dla twórców treści, streamerów na żywo, kamerzystów ślubnych i eventowych, fotografów ulicznych oraz mobilnych artystów/ulicznych muzyków, którzy wymagają wysokiej wydajności bez utraty zwinności. Niezależnie od tego, czy służy jako światło główne podczas wywiadu, dodatkowe oświetlenie z góry na biurku podczas transmisji na żywo, czy też jako mobilne światło portretowe podczas wydarzenia, model 150b można skonfigurować w ciągu kilku sekund.

Konstrukcja typu „wszystko w jednym” zawiera wewnętrzny zasilacz sieciowy, co całkowicie eliminuje potrzebę stosowania ciężkich zewnętrznych zasilaczy i plątaniny kabli prądu stałego. W przypadku sesji poza siecią zasilania oferuje bezprecedensową wszechstronność zasilania: można go zasilać bezpośrednio ze standardowego gniazdka sieciowego, z powerbanków/adapterów USB-C PD (min. 30 W, do 140 W+ przy 90% jasności), dedykowanego uchwytu bateryjnego NANLINK (BT-BG-14.4V73) lub zewnętrznych akumulatorów V-Mount.

Najważniejsze cechy:

- Niezrównany stosunek rozmiarów do mocy wyjściowej: Zapewnia imponujące 52 600 luksów w odległości 1 m (5600 K z dołączoną soczewką Fresnela FL-11CP przy kącie wiązki 21°) oraz 34 200 luksów w odległości 1 m z opcjonalnym reflektorem 40°.
- Szeroki zakres CCT i precyzyjna regulacja jasności: Płynna regulacja dwukolorowa w zakresie od 2 700 K do 7 500 K z regulacją jasności od 0% do 100% w precyzyjnych krokach co 1%.
- Kinowa wierność odwzorowania kolorów: Odwzorowanie kolorów na poziomie jakości telewizyjnej ze średnim wskaźnikiem CRI wynoszącym 96, średnim wskaźnikiem TLCI wynoszącym 98, średnią wartością TM-30 Rf wynoszącą 95 oraz średnią wartością TM-30 Rg wynoszącą 100, co zapewnia realistyczne odcienie skóry.
- Natywny ekosystem mocowań Bowens: Standardowe mocowanie Bowens umożliwia bezpośredni montaż bez adapterów softboxów, przystawek projekcyjnych i modyfikatorów światła.
- 9 wbudowanych efektów praktycznych: CCT Flash, CCT Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework oraz Explosion.
- Intuicyjne podwójne sterowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego: Wyposażony w 1,28-calowy ekran OLED z płynnie działającymi pokrętłami sterującymi, a także pełne bezprzewodowe sterowanie wieloma źródłami światła oraz

bieżące aktualizacje oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem aplikacji NANLINK 2.0.
- Ciche, inteligentne chłodzenie: inteligentny wentylator automatycznie reguluje prędkość w zależności od temperatury otoczenia, pracując z poziomem hałasu zaledwie 20 dB(A), co zapewnia czysty dźwięk podczas nagrywania dialogów z bliska.

Dane techniczne:

- Moc znamionowa: 150 W
- Zakres CCT: 2 700 K – 7 500 K
- Wymiary oprawy oświetleniowej: 160,5 × 123,4 × 69 mm
- Wymiary uchwytu montażowego: 95,1 × 114,9 × 38 mm
- Masa oprawy oświetleniowej: 0,9 kg
- Masa uchwytu montażowego: 0,13 kg
- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz (maks. 2,5 A) / USB-C PD 3.1 (12–28 V, min. 30 W)
- Kolor oprawy: Mint Blue

Zawartość opakowania:

1× oprawa oświetleniowa Nanlite Vela 150b
1× uchwyt montażowy
1× soczewka Fresnela FL-11CP soczewka Fresnela (21°–40°)
1× dyfuzor
1× kabel zasilający AC (3 m)
1× instrukcja obsługi
1× torba transportowa