

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlux-evoke-1200b-spot-light-with-trolley-case-p-73483.html>



NANLUX Evoke 1200B Spot Light with Trolley Case

Cena	13 133 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987490838
Kod producenta	121118
Kod EAN	6949987490838
Producent	NANLUX
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NANLUX Evoke 1200B Spot Light with Trolley Case

Evoke 1200B to nowa broń dla operatora i głównego oświetlacza w produkcji filmowej i telewizyjnej.

Wysokie natężenie, odświeżanie, ponad wyobrażenie

Evoke 1200B osiąga niezwykłą skuteczność świetlną, dając ekstremalną wydajność 61 030 lux@3m 5600K (z odbłyśnikiem), pokonując 1.8K HMI Par lub 2.5K fresnela z możliwością zmiany na CCT w jednym obrocie. Imponująca funkcja bez migotania zastosowana w Evoke 1200 została wprowadzona również do Evoke 1200B, aby zapewnić takie same wrażenia w całej linii Nanlux.

W połączeniu z ikonicznymi zaletami LED, wysoką wydajnością świetlną i brakiem konieczności rozgrzania, Evoke 1200B jest rewolucyjną bronią dla operatorów i oświetlaczy.

- Szeroki zakres CCT 2700K-6500K S - od wschodu do zachodu słońca
- CRI: średnio 96
- TLCI: średnio 97

Evoke 1200B wykorzystuje zaawansowane technologie mieszania światła Bi-Color, zapewniając ciągłość i dokładność zmiany CCT od 2700K aż do 6500K. Wszystkie modele 1200B przeszły rygorystyczne i profesjonalne testy oraz kalibrację. Regulację CCT można łatwo wykonać za pomocą pokrętki, dzięki czemu żele CTO/CTB odchodzą do przeszłości, a także oferują znacznie większą elastyczność w filmowaniu poprzez symulację naturalnego światła od wschodu do zachodu słońca. Ponadto, wbudowana funkcja stałego wyjścia umożliwia dostrojenie CCT w całym zakresie, bez żadnych zmian intensywności.

Opracowany dla profesjonalistów, którzy dbają o jakość oddawania barw, Evoke 1200B przynosi doskonałe możliwości oddawania barw w rzeczywistych ujęciach, czego dowodem są wszystkie oceny CRI, TLCI i TM-30.

Stopień ochrony IP 54 - Gdziekolwiek? Wszędzie!

Cała oprawa Evoke 1200B posiada klasę ochrony IP54 i jest hermetycznie zamknięta, aby wytrzymać ekstremalne warunki, bez względu na deszcz, śnieg czy pył. Ochrona zasilacza również została zwiększona do tego samego poziomu. Deszcz, śnieg

czy burza piaskowa. Nie ma problemu!

Precyzyjne dostrajanie co 0,1%

Uproszczony i intuicyjny interfejs menu wizualizowany na 2,8-calowym wyświetlaczu sprawia, że Evoke 1200B jest łatwy do kontrolowania we wszystkich aspektach i znany z istniejących opraw Nanlux i Nanlite.

Ściemnianie jest precyzyjnie dostrojone w zakresie 0-100% co 0,1% z dużą płynnością, a nagły skok w niskiej sekcji wyjściowej między 0-1% został wyeliminowany. Pięć krzywych ściemniania dostępnych poprzez sterowanie DMX, aby idealnie dopasować się do wymagających kontroli standardów przemysłowych: LINEAR, EXPONENT, LOGARITHM, KRZYWA S, GAMMA 2.2.

Nieograniczone możliwości połączeń

Umożliwia wszechstronne przewodowe/bezprzewodowe rozwiązania sterujące, które bezproblemowo integrują się z różnymi przepływami pracy na planie. W szczególności przewodowe i bezprzewodowe sterowanie DMX sprawia, że precyzyjna i cyfrowa kontrola oświetlenia na planie jest czymś oczywistym - może być podłączona do konsoli DMX za pomocą 5-pinowego kabla lub sterowana bezprzewodowo poprzez wbudowany moduł LumenRadio TimoTwo. Zarówno niezawodność jak i elastyczność są na wyciągnięcie ręki, abyś mógł wprowadzić w życie kreatywne pomysły.

LumenRadio TimoTwo

Funkcje nadawania i odbioru TimoTwo sprawiają, że połączenie z innymi oprawami jest łatwe i stabilne.

APLIKACJA NANLINK

Łączy się z systemem sterowania oświetleniem NANLINK poprzez wbudowaną aplikację 2.4G lub Bluetooth, oferując dokładne i profesjonalne sterowanie na wyciągnięcie ręki.

DMX/RDM

Przewód łączy się z konsolą DMX poprzez pokładowy 5-pinowy port XLR, aby uzyskać stabilne i niezawodne sterowanie.

Sterowanie przez kabel

Łączy się z kontrolerem przewodowym poprzez port na głowicy lampy, aby zapewnić alternatywne rozwiązanie dla dokładnej kontroli na planie.

Zaprojektowane z myślą o częstym użytkowaniu i długiej żywotności

Zarządzanie termiczne lamp LED o dużej mocy było kluczowe przy opracowywaniu Evoke 1200B. NANLUX stworzył jeszcze bardziej wydajny system zarządzania ciepłem dla Evoke 1200B, aby zoptymalizować rozpraszanie ciepła przy zachowaniu kompaktowej obudowy oprawy. Ta modyfikacja skutecznie osiąga wyższą wydajność i dłuższą żywotność lampy LED przy wysokiej temperaturze pracy, w porównaniu do zwykłych lamp LED.

Ulepszony system kontroli wentylatora z 4 trybami pracy dla różnych scenariuszy fotografowania i środowisk: Tryb Smart, tryb High Speed, Low Speed i tryb Off Inteligentne czujniki, które dostosowują się do temperatury otoczenia, umożliwiając monitorowanie temperatury lampy LED w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowują prędkość wentylatora, aby zaoferować lepsze rozpraszanie i minimalny poziom hałasu.

Tryb High Speed

W trybie High Speed zwiększone rozpraszanie ciepła, aby sprostać wymaganiom fotografowania w wysokiej temperaturze.

Tryb Low Speed

Ograniczenie poziomu hałasu do dopuszczalnego zakresu przy nagrywaniu na planie, przy jednoczesnym efektywnym odprowadzaniu ciepła. Maksymalna wydajność wynosi 50% w trybie niskiej prędkości.

Tryb Off

Wyłączenie wentylatora w celu zminimalizowania poziomu hałasu dla optymalnego środowiska akustycznego. Maksymalna wydajność wynosi 10% w trybie wyłączenia.

Klasyczna konstrukcja - kompaktowa i wydajna

Esencja projektowania przeniesiona z Evoke 1200 – stopy aluminiowe odlewane ciśnieniowo używane do jego budowy, waga samej lampy wynosi 7,75 kg, tylko 70% 1.8K HMI, dając przewagę w zakresie transportowania przy zachowaniu niezbędnej intensywności. Wszystkie podstawowe elementy sterujące są zintegrowane na głowicy lampy i łatwo dostępne.

Oferuje 7,5 m kable DC w standardzie, 10 m oraz 12 m kable połączeniowe jako opcja, rozszerzając zasięg zasilania. Samoblokujące się złącze pozwala na szybkie i szczelne połączenie.

Szybkozłączka i jarzmo w standardzie. Zabezpiecza zasilacz na statywie oświetleniowym i kratownicy oraz ułatwia szybką wymianę głowicy lampy. Nowa konstrukcja jarzma z 15° dla większego zakresu pochylenia podczas używania softboxów i innych akcesoriów do regulowania światła, wszystkie ulepszenia są przeznaczone do szybkiej produkcji na planie.

W zestawie:

- 1 x Przywołanie 1200B
- 1 x walizka
- 1 x jarzmo
- 1 x adapter zasilania
- 1 x reflektor RF-NLM-45
- 1 x kabel połączeniowy 7,5 m
- Kontroler bezprzewodowy WS-RC-C2
- 1 x kabel zasilający 6 m
- 1 x szybkozłączka AS-CP-QR-EV
- 1 x pendrive USB
- 1 x podręcznik użytkownika
- 1 x przewód referencyjny DMX
- 1 x karta z podziękowaniami