Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:25

Link do produktu: https://foto-szop.pl/nanlux-evoke-2400b-spot-light-in-flight-case-with-45o-reflector-in-soft-bag-p-73492.html




# NANLUX Evoke 2400B Spot Light in Flight Case with 45° Reflector in soft bag

| | |
|---|---|
| Cena | **25 129 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **6949987491736** |
| Kod producenta | **125389** |
| Kod EAN | **6949987491736** |
| Producent | **NANLUX** |
| CASHBACK | **Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.** |

## Opis produktu

**NANLUX Evoke 2400B Spot Light in Flight Case with 45° Reflector in soft bag**

Nanlux: Lider innowacji w dziedzinie oświetlenia LED Nanlux konsekwentnie przoduje w innowacjach i ulepszeniach w dziedzinie oświetlenia LED do filmów. Zrobiliśmy znaczący krok naprzód, integrując ultra-wysoką moc wyjściową 4KW HMI lub 10KW Tungsten z regulacją Green-Magenta w całym zakresie CCT. Evoke 2400B, z solidnymi, odpornymi na warunki atmosferyczne obudowami IP55 zarówno dla głowicy oświetleniowej, jak i zasilacza, ma znacznie lżejszą obudowę niż inne modele o tej samej mocy. Przedstawiamy nowego lidera rodziny Evoke: Evoke 2400B.

**Niespotykana moc oświetlenia**

- Moc wyjściowa: 41 910 lux@3M (z reflektorem 45° / 5600K)
- Moc znamionowa: 2400 W
- Zakres CCT: 2700K-6500K

Przy mocy znamionowej wynoszącej zaledwie 2400 W, Evoke 2400B oferuje wyjątkową wydajność jako dioda LED, zapewniając mocny strumień świetlny przewyższający moc 4 kW HMI lub 10 kW wolframu. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła, Evoke 2400B oferuje takie zalety, jak brak opóźnień czasowych podgrzewania lub schładzania, pracę bez migotania, ściemnianie 0,0%-100,0% i regulowaną temperaturę barwową. Funkcje te zapewniają większą elastyczność, łatwość konfiguracji oświetlenia i oszczędność czasu podczas sesji zdjęciowych.

**G/M ±80, od zimnego do ciepłego**

Tradycyjne dwukolorowe światła LED tworzą pożądaną temperaturę barwową poprzez mieszanie wyjść z dwóch układów chipowych o różnych temperaturach barwowych. Takie podejście ma swoje wady: środek zakresu temperatury barwowej często wydaje się lekko purpurowy, podczas gdy skrajne wartości mają tendencję do zieleni. Aby temu zaradzić, Nanlux dodał do Evoke 2400B funkcję regulacji koloru zielonego i magenta, zapewniając, że temperatura barwowa pozostaje spójna wzdłuż krzywej Plancka i rozwiązuje problemy związane z kolorem zielonym i magenta.

Oprócz automatycznej kalibracji G/M, wiodąca w branży funkcja regulacji G/M Evoke 2400B oferuje dodatkowy zakres G/M ±80 △uv w całym zakresie CCT. Funkcja ta zapewnia twórcom nowy wymiar kreatywności. Można jej użyć do dopasowania różnych

źródeł światła na planie lub urządzeń innych producentów, upraszczając postprodukcję. Pomaga również w precyzyjnym dostrojeniu wyglądu obrazu, na przykład dodając odcień magenta w celu wzmocnienia odcieni skóry lub tworząc specjalną atmosferę za pomocą zielonego odcienia.

**Wierne odwzorowanie kolorów**

- Średni współczynnik CRI: 96
- Średnia TLCI: 97
- Średnia TM-30 Rf: 95
- Średnia TM-30 Rg: 100
- SSI (3200 tys.): 84
- SSI (5600K): 74

Nanlux udoskonalił możliwości reprodukcji kolorów Evoke 2400B pod względem renderowania, wierności i nasycenia, zapewniając wyjątkową wydajność w wymagających technicznie produkcjach.

**Magnez + IP55 = lekki i wytrzymały**

Evoke 2400B nadal wykorzystuje wytrzymałą i trwałą metalową konstrukcję rodziny Evoke, z klasą szczelności IP55 zarówno dla głowicy lampy, jak i zasilacza. Stop magnezu został innowacyjnie wykorzystany w celu uzyskania idealnego stosunku wytrzymałości do masy, umożliwiając lżejszą obudowę niż inne lampy o tej samej mocy wyjściowej. Pomimo stopnia ochrony IP55 i mocy 2400 W, głowica lampy waży zaledwie 15 kg, czyli o 25% mniej niż tradycyjne lampy HMI o tej samej jasności. Przy 100% wzroście mocy znamionowej w porównaniu do Evoke 1200B, zasilacz Evoke 2400B waży tylko 1 kg / 2,2 funta więcej niż oryginał. Połączenie lekkości i wytrzymałości sprawia, że jest to niezbędne narzędzie w różnych konfiguracjach produkcyjnych.

**Kompletne i przyjazne dla użytkownika sterowanie**

Urządzenie jest wyposażone w cztery przyciski, trzy pokrętła i 3,5-calowy ekran LCD, zapewniając intuicyjny i prosty interfejs użytkownika do sterowania. Jasność można przełączać między 0,0% a aktualnie ustawioną pozycją ściemniania poprzez krótkie naciśnięcie pokrętła. Jasność Evoke 2400B można regulować w krokach co 0,1%, umożliwiając użytkownikom płynne dostrajanie przyciemniania od 0,0% do 100,0% na urządzeniu. Bardziej wszechstronne przewodowe i bezprzewodowe metody sterowania spełniają różne wymagania w różnych scenariuszach produkcyjnych.

**Kontroler przewodowy**

Evoke 2400B posiada port sterownika przewodowego na głowicy lampy, umożliwiający komunikację przewodową za pośrednictwem sterownika przewodowego (w trakcie opracowywania). Zapewnia to wygodną opcję dokładnego i niezawodnego sterowania.

**DMX/RDM**

Korpus oprawy jest wyposażony w 5-pinowy port XLR DMX in & out, obsługujący sterowanie DMX/RDM poprzez przewodowe połączenie z konsolą sterowania oświetleniem. Zapewnia to stabilną komunikację i spełnia potrzeby zespołów zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną, wymagających dokładnego i niezawodnego sterowania grupowego w złożonych systemach oświetleniowych.

**Art-Net/sACN**

Evoke 2400B posiada dwa porty LAN, obsługujące kontrolę Ethernet opartą na protokole Art-Net/sACN. Pozwala to na dłuższe odległości transmisji sygnału niż tradycyjne kable DMX i wydajną kontrolę w wielu uniwersach.

**APLIKACJA NANLINK**

Evoke 2400B może być sterowany za pomocą bezprzewodowego systemu sterowania NANLINK poprzez wbudowane moduły 2.4G i Bluetooth, umożliwiając szybkie i precyzyjne sterowanie za pomocą urządzeń osobistych.

LumenRadio CRMX Dzięki modułowi LumenRadio TimoTwo, Evoke 2400B może nadawać lub odbierać sygnały CRMX, łatwo współpracując z innymi oprawami oświetleniowymi.

Inteligentne, ciche rozpraszanie ciepła Evoke 2400B posiada regulowany system chłodzenia nowej generacji z czterema trybami pracy wentylatora: SMART, FULL SPEED, LOW SPEED i OFF. Spełnia to różne wymagania dotyczące fotografowania i nagrywania dźwięku, utrzymując poziom hałasu wynoszący zaledwie 29 dBA w trybie SMART.

System ten koncentruje się zarówno na rozpraszaniu ciepła, jak i tłumieniu hałasu, przynosząc korzyści wszystkim produkcjom, zwłaszcza wywiadom, eliminując rozpraszający hałas wentylatora.

- W trybie SMART prędkość wentylatora automatycznie dostosowuje się do temperatury otoczenia.
- Tryb FULL SPEED zapewnia pełną moc wyjściową.
- Tryb LOW SPEED ogranicza moc wyjściową do 50%.
- Tryb OFF ogranicza moc wyjściową do 15%.

**W pudełku:**

- Przywołaj 2400B ×1
- Odbłyśnik 45° RF-NLM-45-EV2400 z miękką torbą ×1
- Jarzmo ×1
- Zasilacz ×1
- Napęd USB ×1
- Zacisk szybkiego zwalniania AS-CP-QR-EV ×1
- Walizka transportowa CC-EV2400-FT-FO ×1
- Pilot zdalnego sterowania WS-RC-C2 ×1
- Kabel połączeniowy DC 7,5 m ×1
- Kabel zasilający AC 3m ×1
- Instrukcja obsługi ×1