

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlux-evoke-5000b-spot-light-with-30o-reflector-p-75336.html>

NANLUX Evoke 5000B Spot Light with 30° Reflector

Cena	57 387 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	133435
Kod producenta	133435
Producent	NANLUX
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NANLUX Evoke 5000B Spot Light with 30° Reflector

Nanlux Evoke 5000B to przełom, który łączy tradycyjne oświetlenie o dużej mocy z zaawansowaną technologią LED. Dzięki wyjątkowej jasności, dokładności kolorów i wytrzymałej konstrukcji jest to najlepszy wybór do filmów, telewizji i środowisk produkcji high-end. TERAZ z nowym reflektorem 30° (RF-NL-L-30), który oferuje znaczny wzrost wydajności

Przedstawiamy Nanlux Evoke 5000B, pierwszy na świecie 5000W odporny na burze dwukolorowy reflektor LED z regulacją Green/Magenta. Zbudowany do najbardziej wymagających produkcji filmowych i telewizyjnych, Evoke 5000B zapewnia niezrównaną moc, precyzję i odporność na warunki atmosferyczne. Zaprojektowany, aby zastąpić tradycyjne oprawy o dużej mocy, na nowo definiuje profesjonalne oświetlenie dzięki wyjątkowej intensywności, precyzyjnej kontroli kolorów i wytrzymałej konstrukcji typu „wszystko w jednym”.

Ulepszona moc wyjściowa dzięki nowemu reflektorowi

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na większą intensywność w konfiguracjach na dużą skalę, opracowaliśmy nowy reflektor 30° (RF-NL-L-30), który oferuje znaczący wzrost wydajności. W porównaniu z poprzednią konstrukcją 30°, nowy reflektor zapewnia o 26% większą jasność i imponujący wzrost jasności o 137% w porównaniu z wcześniejszymi konfiguracjami, co czyni go idealnym do zastosowań o dużej mocy wyjściowej, w których liczy się każdy lumen.

Bezkonkurencyjna moc i dokładność kolorów

Zasilany przez Nebula B4 Light Engine, Evoke 5000B oferuje szeroki zakres temperatury barwowej 2700K-6500K z ± 80 regulacją Green/Magenta. Ta elastyczność zapewnia idealną równowagę kolorów w mieszanych środowiskach oświetleniowych i jest niezbędna dla operatorów filmowych dążących do absolutnej spójności. Dzięki mocy wyjściowej 5000 W, Evoke 5000B rywalizuje z tradycyjnymi źródłami HMI 9 kW lub źródłami wolframowymi 24 kW, umożliwiając bezproblemową symulację światła dziennego lub mocne oświetlenie kluczowe z wiodącą w branży wydajnością.

Opływowa, odporna na burze konstrukcja

Ważąca zaledwie 46 kg z jarzmem, Evoke 5000B łączy głowicę lampy, jednostkę sterującą i zasilacz w jednej wytrzymałej obudowie ze stopu magnezu. Jej konstrukcja o stopniu ochrony IP66 wytrzymuje deszcz, kurz i ekstremalną wilgotność, zapewniając spokój ducha podczas zdjęć plenerowych lub w plenerze. Od trudnych warunków pogodowych po napięte harmonogramy, ta lampa jest stworzona do pracy w każdym miejscu.

Kinowa kontrola i precyzja

Evoke 5000B wyróżnia się najnowocześniejszymi elementami konstrukcyjnymi, które zapewniają łatwość użytkowania i stabilność na planie:

- Szyna do regulacji równowagi zapewniająca optymalne ustawienie środka ciężkości podczas stosowania modyfikatorów
- Jarzmo z hamulcem tarczowym do bezpiecznego pozycjonowania pochylenia
- System ślizgowy zapewniający lepszą mobilność i ochronę przed wstrząsami
- Mocowanie Dual Security NL z systemem PosiTight zapewniające solidne mocowanie akcesoriów

Przyciemnianie bez migotania i kompatybilność z wysoką prędkością

Ciesz się wydajnością bez migotania nawet przy liczbie klatek na sekundę powyżej 10 000 kl./s. Evoke 5000B przyciemnia płynnie od 0,0% do 0,1% bez zmiany koloru, zapewniając nieskazitelne przejścia zanikania dla kontroli kinowej.

Wszechstronne sterowanie i łączność

Niezależnie od tego, czy znajdujesz się na planie filmowym, czy na scenie transmisyjnej, Evoke 5000B oferuje intuicyjną i niezawodną kontrolę:

- 4,3-calowy ekran pokładowy z przejrzystym interfejsem użytkownika
- Przewodowy sterownik (WC-EXT) z kablem 8m i magnetyczną podstawą
- DMX/RDM i Art-Net/sACN przez 5-pinowe złącze XLR i sieć LAN
- LumenRadio CRMX do bezprzewodowego DMX
- Aplikacja Nanlink 2.0 do sterowania Bluetooth
- Opcjonalny pilot zdalnego sterowania 2.4G

Inteligentne chłodzenie zapewniające cichą pracę

Zaawansowany system wentylatorów oferuje pięć trybów chłodzenia, w tym Smart, Full Speed, Low Speed, Off i Pause. Tryb Smart dynamicznie dostosowuje prędkość wentylatora w celu optymalnego zarządzania ciepłem, utrzymując hałas na poziomie zaledwie 44 dB(A) — idealny do środowisk wrażliwych na dźwięk.

Modułowy ekosystem akcesoriów

Dzięki systemowi mocowania NL lampa Evoke 5000B jest kompatybilna z szeregiem istniejących akcesoriów Evoke, w tym z nowym reflektorem o wysokiej wydajności 30°, soczewkami Fresnela, softboxami i wieloma innymi, co sprawia, że zbudowanie elastycznego, profesjonalnego zestawu oświetleniowego jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, bez konieczności zaczynania od zera.

Co jest wliczone (regiony 200-240 V)

- Oprawa Evoke 5000B × 1
- Jarzmo × 1
- Kabel AC (2m) × 1
- Reflektor RF-NL-L-30 (30°) × 1
- Pamięć flash USB × 1
- Kontroler przewodowy WC-EXT (kabel 8 m i podstawa magnetyczna) × 1
- Instrukcje obsługi × 2

