Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 11:59

Link do produktu: https://foto-szop.pl/nanlux-evoke-900c-spot-light-with-trolly-case-p-73487.html

NANLUX Evoke 900C Spot Light with Trolly Case

Cena	**15 815 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6949987491606**
Kod producenta	**123641**
Kod EAN	**6949987491606**
Producent	**NANLUX**
CASHBACK	**Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.**

Opis produktu

NANLUX Evoke 900C Spot Light with Trolly Case

Nanlux Evoke 900C to kompaktowa lampa o potężnej mocy i szerokim spektrum kolorów. Pomimo niewielkiej wagi 7,7 kg (sama oprawa), może pochwalić się niesamowitą mocą 12940 lux@3m (z reflektorem 45° przy 5600K). Dioda LED jest wyposażona w najnowocześniejszy system mieszania sześciu kolorów RGBLAC, który dodaje limonkę, bursztyn i cyjan w oparciu o podstawowe kolory RGB i osiąga nowy poziom dokładności kolorów. Technologia mieszania kolorów RGBLAC zapewnia więcej opcji kolorystycznych i ultra szeroki zakres CCT 1800K-20000K z regulacją G/M ±200. Dzięki tej technologii uzyskuje się doskonałe odwzorowanie kolorów w porównaniu z innymi diodami RGB/RGBW/RGBWW. Evoke 900C zapewnia średni CRI/TLCI na poziomie 96/96 i TM-30 Rg średnio 94/TM-30 Rf średnio 100.

Lampa zapewnia dużą łatwość obsługi, a wszystkie parametry i przesunięcia są widoczne na wyświetlaczu. Dzięki unowocześnionemu 3,5-calowemu, kolorowemu ekranowi, 4 przyciskom i 3 pokrętłom UI, strojenie jest proste i łatwe.

Jeśli chodzi o sterowanie, lampa została zaprojektowana z myślą o technikach oświetleniowych i zapewnia bardziej wszechstronne przewodowe i bezprzewodowe metody sterowania, aby zaoferować większą elastyczność dla twórców w oparciu o rzeczywiste scenariusze oświetleniowe. Z nowym Evoke 900C użytkownicy mogą wybierać spośród kilku różnych metod sterowania: On-board, Remote Controller, Nanlink APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX, Art-Net/sACN i Wire Control.

Ściemniacz można dostroić w zakresie 0-100% w krokach co 0,1% z dużą płynnością, a nagłe skoki w niskim zakresie wyjściowym między 0 a 1% są skutecznie eliminowane. Pięć krzywych ściemniania jest dostępnych poprzez sterowanie DMX i doskonale odpowiada wymaganiom sterowania w standardzie przemysłowym: liniowa, wykładnik, logarytm, krzywa S, gamma 2.2. Oprócz standardowych CCT, Evoke 900C zawiera również bardziej zaawansowane tryby kolorów, takie jak Advanced HSI, RGBW, XY i GEL.

Konstrukcja i design diody zostały wykonane z myślą o profesjonalnym zastosowaniu. Zarówno oprawa jak i zasilacz posiadają klasę szczelności IP55, dzięki czemu są odporne nawet na najtrudniejsze warunki pogodowe. Zastosowano w niej nową generację regulowanych systemów sterowania wentylatorem z czterema różnymi trybami do wyboru w zależności od scenariusza fotografowania: Smart, Full Speed, Low Speed i Off. Podczas fotografowania w 100% w trybie Smart poziom hałasu wynosi 25dBA. Jarzmo posiada 15-stopniową regulację nachylenia, co ułatwia pracę z założonymi modyfikatorami.

Nanlux Evoke 900C jest nie tylko zbudowany tak, aby zapewnić wyjątkową wydajność, ale także aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe. Konstrukcja i wygląd oprawy zapewnia niezawodność i trwałość, dzięki czemu doskonale nadaje się do

stosowania w różnych warunkach, w tym na zewnątrz lub w wilgotnych warunkach pogodowych. Stopień ochrony IP55 zapewnia doskonałą odporność na wodę, kurz i inne czynniki. Dzięki tej odporności na warunki atmosferyczne, użytkownicy mogą śmiało używać Evoke 900C w każdych warunkach pogodowych bez obaw o uszkodzenie lampy. Niezależnie od tego, czy fotografujemy w ekstremalnym upale, zimnie, czy też w mokrych warunkach pogodowych, ta oprawa jest tak skonstruowana, że poradzi sobie ze wszystkim.

Najważniejsze dane techniczne

- Mocna wydajność 12940 lux@3m
- CCT 1800K-20000K
- Montaż NL
- IP55 zarówno dla oprawy jak i zasilacza
- Różne metody kontroli
- Ściemnianie od 0-100% w krokach co 0.1%
- Doskonała kontrola wentylatora z poziomem hałasu 25dbA w trybie 100% Smart
- Tryb żelowy z 151 żelami LEE
- 15 wbudowanych efektów do symulacji efektów świetlnych
- zasilacz wyposażony jest w szybkozłączkę

Co znajduje się w pudełku:.

- Evoke 900C ×1
- Yoke ×1
- Zasilacz ×1
- Reflektor RF-NLM-45 ×1
- Kabel połączeniowy DC 7,5 m ×1
- Kabel zasilający AC 6m ×1
- Zacisk szybkiego mocowania AS-CP-QR-EV ×1
- Pamięć USB ×1
- Pilot zdalnego sterowania WS-RC-C2 ×1
- Podręcznik użytkownika ×1
- Walizka na kółkach CC-ST-EV900C ×1