

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlux-evoke-900c-with-fl-35yk-spot-light-with-flight-case-p-73485.html>

NANLUX Evoke 900C with FL-35YK Spot Light with Flight Case

Cena	19 788 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987491576
Kod producenta	123723
Kod EAN	6949987491576
Producent	NANLUX
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NANLUX Evoke 900C with FL-35YK Spot Light with Flight Case

Nanlux Evoke 900C to kompaktowa lampa o potężnej mocy i szerokim spektrum kolorów. Pomimo niewielkiej wagi 7,7 kg (sama oprawa), może pochwalić się niesamowitą mocą 12940 lux@3m (z reflektorem 45° przy 5600K). Dioda LED jest wyposażona w najnowocześniejszy system mieszania sześciu kolorów RGBLAC, który dodaje limonkę, bursztyn i cyjan w oparciu o podstawowe kolory RGB i osiąga nowy poziom dokładności kolorów. Technologia mieszania kolorów RGBLAC zapewnia więcej opcji kolorystycznych i ultra szeroki zakres CCT 1800K-20000K z regulacją G/M ± 200 . Dzięki tej technologii uzyskuje się doskonałe odwzorowanie kolorów w porównaniu z innymi diodami RGB/RGBW/RGBWW. Evoke 900C zapewnia średni CRI/TLCI na poziomie 96/96 i TM-30 Rg średnio 94/TM-30 Rf średnio 100.

Lampa zapewnia dużą łatwość obsługi, a wszystkie parametry i przesunięcia są widoczne na wyświetlaczu. Dzięki unowocześnionemu 3,5-calowemu, kolorowemu ekranowi, 4 przyciskom i 3 pokrętlom UI, strojenie jest proste i łatwe.

Jeśli chodzi o sterowanie, lampa została zaprojektowana z myślą o technikach oświetleniowych i zapewnia bardziej wszechstronne przewodowe i bezprzewodowe metody sterowania, aby zaoferować większą elastyczność dla twórców w oparciu o rzeczywiste scenariusze oświetleniowe. Z nowym Evoke 900C użytkownicy mogą wybierać spośród kilku różnych metod sterowania: On-board, Remote Controller, Nanlink APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX, Art-Net/sACN i Wire Control.

Ściemniacz może być precyzyjnie dostrojony w zakresie 0-100% co 0,1% z dużą płynnością, a nagłe skoki w niskim zakresie wyjściowym między 0 a 1% są skutecznie eliminowane. Pięć krzywych ściemniania jest dostępnych poprzez sterowanie DMX i doskonale odpowiada wymaganiom sterowania w standardzie przemysłowym: liniowa, wykładnik, logarytm, krzywa S, gamma 2.2. Oprócz standardowych CCT, Evoke 900C zawiera również bardziej zaawansowane tryby kolorów, takie jak Advanced HSI, RGBW, XY i GEL.

Konstrukcja i design diody zostały wykonane z myślą o profesjonalnym zastosowaniu. Zarówno oprawa jak i zasilacz posiadają klasę szczelności IP55, dzięki czemu są odporne nawet na najtrudniejsze warunki pogodowe. Zastosowano w niej nową generację regulowanych systemów sterowania wentylatorem z czterema różnymi trybami do wyboru w zależności od scenariusza fotografowania: Smart, Full Speed, Low Speed i Off. Podczas fotografowania w 100% w trybie Smart, poziom hałasu jest na poziomie 25dBA. Jarzmo posiada 15-stopniową regulację nachylenia, co ułatwia pracę z założonymi modyfikatorami.

Nanlux Evoke 900C jest nie tylko zbudowany tak, aby zapewnić wyjątkową wydajność, ale także aby wytrzymać trudne

warunki środowiskowe. Konstrukcja i wygląd oprawy zapewnia niezawodność i trwałość, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w różnych warunkach, w tym na zewnątrz lub w wilgotnych warunkach pogodowych. Stopień ochrony IP55 zapewnia doskonałą odporność na wodę, kurz i inne czynniki. Dzięki tej odporności na warunki atmosferyczne, użytkownicy mogą śmiało używać Evoke 900C w każdych warunkach pogodowych bez obaw o uszkodzenie lampy. Niezależnie od tego, czy fotografujemy w ekstremalnym upale, zimnie, czy też w mokrych warunkach pogodowych, ta oprawa jest tak skonstruowana, że poradzi sobie ze wszystkim.

Najważniejsze cechy:

- Mocna wydajność 12940 lux@3m
- CCT 1800K-20000K
- Montaż NL
- IP55 zarówno dla oprzyrządowania jak i zasilacza
- Różne metody kontroli
- Ściemnianie od 0-100% w krokach co 0.1%
- Doskonała kontrola wentylatora z poziomem hałasu 25dbA w trybie 100% Smart
- Tryb żelowy z 151 żelami LEE
- 15 wbudowanych efektów do symulacji efektów świetlnych
- zasilacz wyposażony jest w szybkołączkę

Co znajduje się w pudełku:.

- Evoke 900C x1
- Yoke x1
- Zasilacz x1
- Reflektor RF-NLM-45 x1
- Kabel połączeniowy DC 7.5m x1
- Kabel zasilający AC 6m x1
- Zacisk szybkiego mocowania AS-CP-QR-EV x1
- Obiektyw FL-35YK x1
- Pamięć USB x1
- Pilot zdalnego sterowania WS-RC-C2 x1
- Instrukcja obsługi x1
- CC-EV1200-FL-YK-FT Flight Case x1