

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlux-fe30-parallel-beam-reflector-p-76887.html>

NANLUX FE30 Parallel Beam Reflector

Cena	950 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987492580
Kod producenta	134834
Kod EAN	6949987492580
Producent	NANLUX
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

NANLUX FE30 Parallel Beam Reflector

Reflektor równoległy FE30 to lekki, odporny na warunki atmosferyczne reflektor równoległy przeznaczony do opraw oświetleniowych FE i FM. Zapewnia wąską wiązkę światła o kącie 8°, zapewniającą wysoką intensywność i daleki zasięg, idealny do precyzyjnego sterowania oświetleniem w ciasnych przestrzeniach, do wypełniania szczegółów lub w konfiguracjach z reflektorem.

Reflektor równoległy FE30 został zaprojektowany do opraw oświetleniowych z mocowaniem FE i FM o mocy do 800 W , oferując oświetlaczom i operatorom filmowym mocną, kontrolowaną wiązkę światła w kompaktowej obudowie. Dzięki kątowi wiązki 8° , FE30 koncentruje światło w niemal równoległy strumień świetlny, co znacząco poprawia wydajność i zasięg. Dzięki temu idealnie nadaje się do ciasnych przestrzeni, mobilnych instalacji oświetleniowych i precyzyjnych zastosowań z wypełnianiem szczegółów. W połączeniu z lampą NANLUX Evoke 150C , FE30 generuje około 12,1-krotnie większą moc światła (5600 K @ 3 m) , zapewniając skupione oświetlenie o intensywności światła na dłuższych dystansach.

Model FE30 charakteryzuje się lekką, przenośną konstrukcją , mierzącą zaledwie 30 cm (11,81 cala) średnicy i ważącą zaledwie 1,38 kg (3,04 funta) – co umożliwia łatwą obsługę jedną ręką podczas ustawiania i zmiany pozycji. Wewnętrzna siatka i fabrycznie zainstalowany zewnętrzny snoot minimalizują rozpraszanie światła i optymalizują jakość wiązki, a stopień ochrony IP66 gwarantuje niezawodną pracę w trudnych warunkach pogodowych. Przezroczysta przednia osłona optyczna chroni przed kurzem i owadami, zachowując jakość wiązki przez długi czas.

Główne cechy:

- Kąt wiązki 8°
- Zwiększa natężenie oświetlenia o ok. 12× (z Evoke 150C)
- Lekki i przenośny, do obsługi jedną ręką
- Wewnętrzna kratka i uniwersalny snoot minimalizują rozlewanie
- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi o stopniu ochrony IP66
- Przezroczysta osłona ochronna z przodu
- Kompatybilny z oprawami FE i FM o mocy ≤800 W