

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nitecore-ladowarka-ci4-p-67692.html>



Nitecore Ładowarka CI4

Cena	151 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITCI4
Kod producenta	152_NITCI4
Kod EAN	6952506495368
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore Ładowarka CI4

Ładowarka Nitecore Ci4 to nowoczesne urządzenie, które umożliwia jednoczesne ładowanie do czterech akumulatorów cylindrycznych o różnych rozmiarach, zapewniając wygodę i efektywność.

Wyposażona w diody LED ładowarka Nitecore Ci4 dostarcza informacji o stanie ładowania, a inteligentne wykrywanie typu baterii sprawia, że obsługa jest prosta i intuicyjna.

Dzięki maksymalnemu prądowi ładowania wynoszącemu do 3000 mA w trybie QC oraz portowi USB-C, Ładowarka Nitecore Ci4 zapewnia szybkie i efektywne ładowanie.

Model ten doskonale współpracuje z urządzeniami takimi jak powerbank Nitecore NB10000 czy innymi źródłami energii jak zasilacze QC/PD albo panele solarne, a zoptymalizowany program dla akumulatorów IMR gwarantuje optymalną wydajność.

Dodatkowo, cechy takie jak możliwość reaktywacji nadmiernie rozładowanych akumulatorów, żebra chłodzące, trwałe i ognioodporne materiały oraz zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją sprawiają, że ładowarka Nitecore Ci4 to nie tylko praktyczne, ale także bezpieczne narzędzie do obsługi akumulatorów.

Z inteligentną regulacją temperatury, funkcją oszczędzania energii i certyfikatami RoHS, CE, FCC i CEC, stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych i wymagających użytkowników.

Główne cechy:

- Uniwersalna ładowarka do akumulatorów cylindrycznych
- Szybkie ładowanie do czterech akumulatorów jednocześnie
- Diody LED informujące o stanie ładowania
- Automatyczne wykrywanie rodzaju ogniw i dostosowanie odpowiednich parametrów ładowania
- Możliwość zasilania przez komputer, powerbank lub panel solarny za pomocą portu USB-C (kabel USB-C - USB-A w zestawie)
- Możliwość podłączenia zasilacza QC/PD (dostępny osobno w sprzedaży)
- Maksymalny prąd ładowania przy trybie QC wynoszący 3000 mA
- Kompatybilna z akumulatorami IMR, Li-ion, Ni-MH, Ni-Cd
- Ładowanie akumulatora o pojemności 3500 mAh z 30% do 80% trwa jedynie ok. 35 min (po podłączeniu zasilacza QC)
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po zakończeniu ładowania
- Program zoptymalizowany do ładowania akumulatorów IMR
- Funkcja reaktywacji nadmiernie rozładowanych akumulatorów
- Funkcja oszczędzania energii
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem i odwrotną polaryzacją

-
- Żebra chłodzące pozwalające na szybkie rozproszenie ciepła
 - Trwałe i ognioodporne materiały
 - Posiada certyfikaty RoHS, CE, FCC i CEC

Specyfikacja:

- Wejście: 5V□2A / 9V□2A / 12V□1.5A 18W (MAX)
- Wyjście: 4.2V±1% / 1.48V±1%
- Natężenie ładowania: Tryb Fast Charge: 3,000mA*1 MAX 1,500mA*2 MAX 1,000mA*3 MAX 750mA*4 MAX, Tryb Standard: 2,000mA*1 MAX 1,000mA*2 MAX 700mA*3 MAX 500mA*4 MAX
- Kompatybilność: IMR/Li-ion: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700; Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
- Wymiary: 148 x 105 x 37 mm
- Waga: ok. 191 g