

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nitecore-ladowarka-ums2-p-67778.html>



Nitecore Ładowarka UMS2

Cena	151 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITUMS2
Kod producenta	152_NITUMS2
Kod EAN	6952506492817
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore Ładowarka UMS2

Mocniejszy brat Nitecore UM2 z nieco większym prądem ładowania w rezerwie na włączenie. Nitecore UMS2 wizualnie nie różni się od UM2. Litera "S" zdradza jednak nieco lepsze wyposażenie. Nitecore UMS2 ma wyższy prąd ładowania wynoszący maks. 3A na jednym slotcie lub razem 4A na dwóch slotach, rozpoznawanie stanu baterii i wyświetlanie po włożeniu baterii "GOOD" lub "POOR".

Nitecore UMS2 pracuje z obciążeniem do 3A na gniazdo.

Wyposażony w procesor Quick Charge 2.0, ładowanie akumulatorów za pomocą zasilacza USB QC jest niezwykle szybkie. Nitecore wykorzystał proces pierwotnie opracowany dla smartfonów, aby zoptymalizować zasilanie ładowarek. Oprócz 2-słotowej ładowarki Nitecore UM2, prezentowany tutaj Nitecore UMS2 został wyposażony także w interfejs QC.

Inteligentna uniwersalna ładowarka Nitecore UMS2 do akumulatorów Li-Ion, LiFePO4 i NiMh

Ładowarka Nitecore UMS2 rozpoznaje typ akumulatora, określony stan akumulatora, stan ładowania akumulatora i automatycznie określa prawidłową procedurę ładowania. Ładowanie akumulatorów o długości do 77 mm, np. zabezpieczonych akumulatorów 20700/21700, automatyczne wykrywanie rezystancji wewnętrznej akumulatora, obliczanie naładowanej pojemności i reaktywacja akumulatora Li-Ion to kolejne przydatne dodatki.

Umożliwia ładowanie akumulatorów Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd i LiFePO4. Dzięki systemowi ładowania zoptymalizowanemu dla akumulatorów IMR, akumulatory są ładowane bezpiecznie i delikatnie. Wyświetlacz LCD pokazuje prąd ładowania, napięcie ładowania, rezystancję i czas ładowania dla każdego gniazda ładowania. Posiada certyfikaty CE, FCC, ROHS i CEC.

Za pomocą Nitecore UMS2 można ładować następujące typy akumulatorów:

Li-Ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 25500, 26500, 26650, 26700 długość gniazda ładowania 77mm.

Ni-MH/Ni-CD: AA, AAA, AAAA, C, D

Informacje o produkcie Nitecore UMS2:

- Inteligentna ładowarka z 2 gniazdami
- Ręczny prąd ładowania do wyboru od 100mA do 3000mA na gniazdo
- Zintegrowany procesor *QC 2.0
- Całkowita moc w trybie QC 4A (tylko z akcesoriami kompatybilne z QC)
- Automatyczne wykrywanie rezystancji wewnętrznej akumulatora
- Obliczanie naładowanej pojemności
- Wykrywanie stanu akumulatora
- Łączność USB dla wielu źródeł zasilania. (Adapter USB, panel słoneczny, power bank)
- funkcja oszczędzania energii
- Reaktywacja głęboko rozładowanych akumulatorów
- Czasowe zabezpieczenie przed przeładowaniem
- Dwa gniazda ładowania - można używać niezależnie od siebie
- zoptymalizowane, inteligentne monitorowanie temperatury
- Obudowa wykonana z trudnopalnego tworzywa ABS
- Inteligentna ochrona przed odwrotną polaryzacją i przeładowaniem
- Proces ładowania sterowany mikroprocesorem, który chroni i monitoruje akumulatory przed przeładowaniem
- Niezależne rozpoznawanie typu akumulatora (Li-Ion, Ni-MH lub Ni-Cd) LiFePo4 można włączyć ręcznie
- Metoda ładowania (CC, CV lub dV/dt) jest wybierana automatycznie w zależności od określonego typu akumulatora
- Prąd ładowania jest dostosowywany do wykrytego stanu naładowania akumulatora