

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nitecore-ladowarka-ums4-p-67779.html>

Nitecore Ładowarka UMS4

Cena	201 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITUMS4
Kod producenta	152_NITUMS4
Kod EAN	6952506492824
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore Ładowarka UMS4

UMS4 to starszy brat ładowarki UM 4. Główne różnice to przede wszystkim wyższy prąd ładowania, teraz do 3 A w trybie * QC (szybkie ładowanie) możliwe na jednym gnieździe z dwoma zajętymi gniazdami maks. 2A na gniazdo i 4 zajęte gniazda 1A na gniazdo. (Wstępnie ustawione są 1000mA) Aby zwiększyć bezpieczeństwo prądów o wysokim natężeniu, ładowarka Nitecore UMS4 została wyposażona w dodatkowe funkcje, rozpoznaje typ akumulatora, określa stan akumulatora, stan naładowania akumulatora i automatycznie określa prawidłową procedurę ładowania. Wyświetla „Dobry” i „Słaby” umożliwia monitorowanie akumulatorów.

UMS4 firmy Nitecore wyposażony w elektronikę ładującą QC 2.0 (szybkie ładowanie).

Nitecore zrezygnował z serii UM ze zintegrowanym zasilaczem i zintegrował ładowarkę z * QC 2.0 (szybkie ładowanie) na wejściu USB. Ładowanie akumulatorów o długości 77 mm, na przykład: Chronione akumulatory 20700/21700, automatyczne wykrywanie rezystancji wewnętrznej akumulatora, obliczanie pojemności naładowanej i reaktywacja akumulatora litowo-jonowego to kolejne przydatne dodatki.

Umożliwia ładowanie akumulatorów Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd i LiFePO4. Dzięki systemowi ładowania zoptymalizowanemu dla akumulatorów IMR, akumulatory są ładowane bezpiecznie i delikatnie. Prąd ładowania, napięcie ładowania, rezystancja i czas ładowania na gniazdo ładowania można odczytać na wyświetlaczu LCD. Certyfikaty CE, FCC, ROHS i CEC.

Nitecore UMS4 może ładować następujące typy ogniw:

- Li-Ion / LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490,
- 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 25500, 26500, 26650, 26700 długość szczeliny gniazda 77 mm.
- Ni-MH / Ni-CD: AA, AAA, AAAA, C, D
- Uwaga: W przypadku akumulatorów o średnicy 22 mm lub większej, możliwe jest ładowanie maksymalnie dwóch ogniw jednocześnie.

Informacje o produkcie Nitecore UMS4:

- Inteligentna ładowarka 4-kieszeniowa
- Prąd ładowania wybierany ręcznie.
- Zintegrowany * procesor QC 2.0

-
- Automatyczne wykrywanie wewnętrznej rezystancji akumulatora
 - Obliczanie naładowanej pojemności
 - Funkcja oszczędzania energii
 - Reaktywacja głęboko rozładowanych akumulatorów (patrz instrukcja obsługi)
 - Kontrolowane czasowo zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Cztery gniazda ładowania - mogą być używane niezależnie
 - Zoptymalizowane, inteligentne monitorowanie temperatury
 - Ognioodporna obudowa z tworzywa ABS
 - Inteligentna ochrona przed odwrotną polaryzacją i zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Kontrolowany mikroprocesorem proces ładowania, który chroni i monitoruje akumulatory przed przeładowaniem
 - Niezależne rozpoznawanie typu ogniw (Li-Ion, Ni-MH lub Ni-Cd) LiFePo4 przełączane ręcznie
 - Metoda ładowania (CC, CV lub dV / dt) jest wybierana automatycznie zgodnie z określonym typem akumulatora
 - Prąd ładowania jest dostosowywany do rozpoznanego stanu naładowania akumulatora

Zakres dostawy:

- 1x NiteCore UMS4, 1x kabel USB, instrukcja obsługi w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, włoskim i rumuńskim
- (zasilacz USB nie wchodzi w skład zestawu)

Więcej informacji na temat ładowarki UMS4 firmy Nitecore.

- Do trybu * Szybkie ładowanie wymagany jest zasilacz USB QC * (patrz „Dane techniczne”). Odpowiedni zasilacz oferta nr. 8849827075
- Wiele nowszych smartfonów jest już wyposażonych w zasilacze QC.
- Upewnij się, czy masz już taki Zasilacz QC przed zamówieniem nowego.
- Do standardowego trybu ładowania (patrz „Dane techniczne”) wystarczy zasilacz 2,1 V. Odpowiedni zasilacz: Art. Nr: 400609

Dane techniczne dla „Nitecore UMS4 - inteligentna ładowarka do akumulatorów Li-Ion, LiFePo4, Ni-MH, Ni-CD”

- Prąd ładowania tryb QC: 3000mA x 1 (maks.); 2000mA x 2 (maks.); 1000mA x 4 (maks.) Można ręcznie regulować co 100mA
- Tryb standardowy prądu ładowania: 2000mA x 1 (maks.); 1000mA x 2 (maks.); 500mA x 4 (maks.) Można ręcznie regulować co 100mA
- Napięcie wejściowe: DC 5V / 2A 9V / 2A 18W (MAKS.)
- Napięcie wyjściowe: 4,35V $\pm$ 1% / 4,2V $\pm$ 1% / 3,7V $\pm$ 1% / 1,48V $\pm$ 1%
- Wymiary: 159 mm x 107 mm x 41 mm
- Waga: 255,4 g (bez akumulatorów i kabla USB)
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Automatyczny wyłącznik krańcowy