



Nitecore Ładowarka V2

Cena	217 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITV2
Kod producenta	152_NITV2
Kod EAN	6952506492565
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore Ładowarka V2

Ładowarka samochodowa Nitecore V2 to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wygodne i efektywne ładowanie w każdym pojeździe wyposażonym w gniazdo zapalniczki. Dzięki zaawansowanej technologii, ładowarka automatycznie dostosowuje napięcie oraz tryb ładowania, co pozwala na szybkie i bezpieczne ładowanie akumulatorów cylindrycznych.

Uniwersalne zastosowanie w każdym samochodzie

Ładowarka Nitecore V2 jest uniwersalna i może być używana w różnych modelach samochodów. Jej konstrukcja sprawia, że jest łatwa w obsłudze i idealnie pasuje do gniazda zapalniczki, co czyni ją niezbędnym akcesorium dla każdego kierowcy.

Wydajne ładowanie dwóch cylindrycznych akumulatorów jednocześnie

Jednym z kluczowych atutów ładowarki Nitecore V2 jest możliwość jednoczesnego ładowania dwóch cylindrycznych akumulatorów. Obsługuje różne typy ogni, w tym 16340, 17670, 18350, 18500, 25500, 26650 oraz AA i C, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do ładowania.

Dwa porty USB-A do ładowania urządzeń mobilnych

Ładowarka Nitecore V2 została wyposażona w dwa porty USB-A, co umożliwia ładowanie przenośnych urządzeń, takich jak smartfony czy tablety. Dzięki temu możesz ładować swoje urządzenia mobilne w trakcie podróży, co zwiększa komfort użytkowania.

Stabilna konstrukcja idealna do uchwytu samochodowego

Konstrukcja ładowarki przypomina pojemnik, co zapewnia jej stabilność podczas jazdy, nawet w trudnych warunkach, takich jak hamowanie czy skręcanie. To sprawia, że ładowarka pozostaje na swoim miejscu, a ładowanie przebiega bez zakłóceń.

Specyfikacja techniczna ładowarki Nitecore V2

- Model: V2
- Marka: Nitecore
- Liczba akumulatorów ładowanych jednocześnie: 2

-
- Symbol ładowanych baterii: 16340, 17670, 18350, 18500, 25500, 26650, AA, C (R14), RCR123
 - Wejście: DC 12V 42W (MAX)
 - Wyjście: $4.2 \pm 1\% / 3A \times 2$ (MAX), $1.48V \pm 1\% / 2A \times 2$ (MAX), USB: $5V \pm 5\% 1A \times 2 / 2.1A$ (MAX)
 - Natężenie ładowania: Tryb Fast Charge: $3000mA \times 1$ (MAX), $2000mA \times 2$ (MAX) lub standardowy $2000mA \times 1$ (MAX), $1000mA \times 2$ (MAX)
 - Kompatybilność: IMR/Li-ion: 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650; Ni-MH(NiCd): AA, C
 - Wymiary: 67 x 65 x 125 mm
 - Waga: ok. 197,6 g