

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nitecore-latarka-czolowa-hc60-v2-1200lm-usb-c-p-67705.html>



Nitecore Latarka czołowa HC60 V2 1200lm USB-C

Cena	343 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITHC60V2
Kod producenta	152_NITHC60V2
Kod EAN	6952506406845
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore HC60 V2, wysokiej jakości, praktyczna latarka czołowa do różnych zastosowań.

Nowoczesna Nitecore HC60 V2 świetnie sprawdzi się jako oświetlenia do pracy, uprawiania hobby, turystyki górskiej czy sportu. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy wysokiej jakości oświetlenia i wolnych rąk. Wyposażona w trwałą, kompaktową obudowę zapewnia wygodę, a przy tym doskonałą ochronę przed deszczem, pyłem czy upadkami. Posiada wydajne diody LED, które emitują szeroką wiązkę światła (światło rozproszone o kącie padania 100 stopni) o wartości 1200 lm i skutecznym zasięgu 130 m. Latarka oferuje pięć poziomów mocy światła oraz trzy tryby specjalne: stroboskop, S.O.S, Beacon. Przy najślabszym trybie przydatnym w awaryjnych sytuacjach latarka może świecić nawet 680 godzin, a praktyczna funkcja pamięci pozwala szybko wrócić do ostatniego ustawienia mocy światła po wyłączeniu. Ponadto nietypowe rozwiązanie w postaci umieszczenia włącznika ON/OFF (i zmiany trybów) od frontu pozwala bezproblemowo operować wszystkimi trybami światła jedną dłonią. Włącznik jednocześnie sygnalizuje poziom naładowania akumulatora (kolor niebieski naładowana/kolor czerwony konieczność ładowania). Dodatkowo cała głowica HC60 V2 jest regulowana w zakresie 180 stopni góra-dół, tak by można było idealnie dopasować kąt padania wiązki w trakcie aktywności.

Latarka czołowa Nitecore HC60 V2 zasilana jest poprzez załączony w komplecie akumulator 18650 o pojemności aż 3400 mAh, ładowany bezpośrednio w głowicy przez kabel USB-C. Wejście z portem zabezpieczone jest zakrętką z o-ringiem, który pełni rolę skutecznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Czołówkę bez problemu zasilają również dwie baterie CR123, które zawsze możemy mieć awaryjnie pod ręką. HC60 posiada dodatkowo specjalny system chroniący latarkę czołową przed zbytym przegrzaniem się obudowy (w trakcie używania trybu turbo elektroniczny system po 30s zmniejsza natężenie prądu i stabilizuje światło na niższym poziomie).

***mierzone na akumulatorze 18650 3400 mAh, bez regulacji temperatury zmniejszającej moc wiązki**

Cechy:

- Źródło światła: OSRAM P9 LED
- Maksymalna moc: 1200 lumenów
- Kompatybilne baterie: 1 x 18650 lub 2 x CR123
- Pięć poziomów jasności oświetlenia
- Trzy tryby specjalne
- Pamięć trybów oświetlenia
- Port USB-C umożliwiający ładowanie latarki przez dołączony do zestawu kabel

-
- Bardzo szeroka wiązka światła
 - Możliwość regulacji położenia w pionie
 - Wykonana z aluminium lotniczego pokrytego powłoką HA III
 - Odporna na upadek z 1m
 - Waga: 70 g

W zestawie:

- Czołówka
- Akumulator 18650 o pojemności 3400 mAh
- Kabel USB-C
- Zapasowy O-ring
- Zapasowa uszczelka
- Zapasowa gumka włącznika