

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nitecore-latarka-mh10-v2-1200lm-p-67714.html>



Nitecore Latarka MH10 V2 1200lm

Cena	343 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITMH10V2
Kod producenta	152_NITMH10V2
Kod EAN	6952506405978
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore Latarka MH10 V2 1200lm

Latarka MH10 V2 Nitecore oferuje moc na poziomie 1200 lumenów i gwarantuje zasięg do 202 metrów. Intensywność światła wynosi 10200 cd. Maksymalny czas pracy latarki przy najsłabszym trybie wynosi 1500 godzin.

Poza czterema zwykłymi poziomami mocy, latarka oferuje również trzy tryby specjalne: Lokalizator (Beacon), Stroboskop, S.O.S. Dioda LED CREE XP-L2 V6 zasilana jest za pomocą jednego ogniwa 18650, dwóch baterii CR123, dwóch baterii RCR123 lub jednego ogniwa 21700.

Latarki z serii MH mają w zestawie akumulator Nitecore, dzięki czemu kupując produkt macie Państwo wszystko co niezbędne. Dodatkową zaletą latarek z serii Multi-Hybrid jest możliwość ładowania akumulatora przez kabel USB.

W zestawie wraz z latarką znajduje się wytrzymały pokrowiec, akumulator, stalowy klips, smycz, uszczelka O-ring, osłona portu USB oraz kabel USB.

Wymiary:

- Długość / 147 mm
- Średnica głowicy / 25.4 mm
- Waga / 77.5 g

Cechy produktu:

- Źródła światła: dioda LED CREE XP-L2 V6
- Maksymalna moc do 1200 lumenów
- Nowoczesna technologia "Precision Digital Optics Technology" zapewnia najwyższą wydajność reflektora
- Intensywność wiązki światła na poziomie 10200 kandeli. Innowacyjny pojedynczy przycisk oferuje dostęp do 4 poziomów jasności i 3 trybów specjalnych
- Wysoka jakość obwodów daje gwarancję działania latarki nawet do 1500 godzin.
- Zintegrowany wskaźnik mocy pokazuje stan naładowania baterii.
- Wskaźnik mocy pokazuje też napięcie akumulatora lub baterii z dokładnością do 0,1V.
- Moduł ładujący USB (aby akumulatory się ładowały, latarka musi być włączona)
- Odwrócona polaryzacja chroni obwody w latarce przed skutkami odwrotnego włożenia baterii
- Wykonana z wytrzymałego aluminium lotniczego pokrytego anodyzowaną powłoką HAIII,
- Wodoodporna - zgodnie ze standardem IPX-8 - do dwóch metrów zanurzenia
- Odporna na upadek z 1,5 metra

