

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nitecore-latarka-p20i-uv-1800lm-p-72483.html>



Nitecore Latarka P20i UV 1800lm

Cena	473 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITP20IUV
Kod producenta	152_NITP20IUV
Kod EAN	6952506406616
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore Latarka P20i UV 1800lm

Latarka taktyczna Nitecore P20i UV to model najwyższej jakości, zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Spełni ona oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Z mocą osiągającą 1800 lumenów oraz zasięgiem sięgającym 337 metrów latarka jest niezastąpiona w sytuacjach, gdzie wymagane jest intensywne oświetlenie.

Dodatkowe cztery diody LED emitują światło UV o długości fali na poziomie 365nm, co umożliwia sprawdzenie oryginalności dokumentów lub banknotów, obecności niektórych chorób skóry u zwierząt i ludzi, insektów, itp.

Można ją zasilać za pomocą akumulatora 21700 (w zestawie), który zapewnia wydajną pracę, lub dwóch baterii CR123 (dostępne osobno w sprzedaży). Dzięki portowi USB-C ładowanie jest szybkie i wygodne.

Latarka wyposażona jest w technologię Strobe Ready™, która pozwala na błyskawiczne przejście do trybu stroboskopowego w sytuacjach awaryjnych.

System ATR, automatycznie kontroluje temperaturę, chroniąc sprzęt przed przegrzaniem i zapewniając jego długą żywotność.

Wzmocnienie latarki pozwala na jej zastosowanie do rozbijania szkła w sytuacjach awaryjnych. Zastosowano także soczewki o wysokiej odporności na zarysowania i anodyzowane wykończenie klasy wojskowej.

Latarkę jest odporna na wodę na poziomie IP68 i upadki z wysokości do 2 metrów, co oznacza, że może być używana nawet w warunkach ekstremalnych.

Główne cechy:

- Moc maksymalna na poziomie 1800 lumenów
- Zasięg sięgający 337 metrów
- Dodatkowe diody emitujące światło UV
- Technologia Strobe Ready™
- Zasilana za pomocą akumulatora 21700 (w zestawie) lub dwóch baterii CR123 (dostępne osobno w sprzedaży)
- Ładowana za pomocą portu USB-C
- Tryb taktyczny i codzienny
- Funkcja pamięci pozwalająca na uruchomienie latarki w ostatnio używanym trybie
- System ATR automatycznie kontrolujący temperaturę latarki
- Wskaźnik poziomu naładowania

-
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
 - Wzmocnienie latarki pozwala na używanie jej do rozbijania szkła
 - Niska waga i kompaktowe rozmiary
 - Soczewki o wysokiej odporności na zarysowania
 - Anodyzowane wykończenie klasy wojskowej
 - Wodoodporność na poziomie IP68
 - Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
 - Odporność na upadki z wysokości do 2 m
 - Odporność na wstrząsy
 - System optyczny z powłoką krystaliczną
 - Technologia Precision Digital Optics
 - Tryby i czas pracy (akumulator 21700 4000 mAh): 1800 lm - 1 h 45 min / 250 lm - 8 h 30 min / 35 lm - 38 h
 - Tryby i czas pracy (dwie baterie CR123 1700 mAh): 1100 lm - 1 h / 250 lm - 3 h 15 min / 35 lm - 18 h
 - Wymiary: ok. 150,5 x 31,8 mm
 - Waga: ok. 124 g