

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nitecore-latarka-tm28-6000lm-p-67773.html>



Nitecore Latarka TM28 6000lm

Cena	1 898 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NITTM28
Kod producenta	152_NITTM28
Kod EAN	6952506402953
Producent	Nitecore

Opis produktu

Nitecore Latarka TM28 6000lm

Latarka Nitecore TM28 to zaawansowany model idealny do działań poszukiwawczych, oferujący imponującą moc 6000 lumenów i zasięg do 655 metrów.

Dzięki zastosowaniu czterech diod LED CREE XHP35 HI i technologii Precision Digital Optics osiągnięto idealny kompromis między maksymalną wydajnością oświetlenia, a optymalnym zapotrzebowaniem na prąd.

Latarka wymaga do zasilania czterech akumulatorów litowo-jonowymi 18650 lub IMR 18650, które są dostępne osobno w sprzedaży.

Intuicyjny wyświetlacz informuje o trybie, napięciu, temperaturze i stanie naładowania, co ułatwia monitorowanie parametrów pracy.

Latarka posiada także praktyczne funkcje, takie jak możliwość przełączania między trybem dziennym a trybem poszukiwania, tryb stroboskopowy, beacon, SOS oraz automatyczny wybór trybu ładowania.

System ATR (Advanced Temperature Regulation) chroni latarkę przed przegrzaniem, a wodoodporność IPX8 sprawia, że jest odporna na warunki atmosferyczne.

Solidna konstrukcja z wysokiej jakości aluminium z anodyzowanym wykończeniem klasy wojskowej podkreśla trwałość produktu.

Wygodny przycisk, umożliwia obsługę latarki jedną ręką, a dzięki możliwości stabilnego postawienia lub mocowania na statywie, Nitecore TM28 staje się niezastąpionym narzędziem w różnych sytuacjach.

Latarka Nitecore TM28:

- Model, który doskonale spisze się w poszukiwaniach
- 4 wydajne diody CREE XHP35 HI
- Moc maksymalna na poziomie 6000 lumenów
- Zasięg sięgający ok. 655 metrów
- Zasilana za pomocą 4 akumulatorów litowo-jonowych 18650 (dostępne osobno w sprzedaży)
- Możliwość zasilania za pomocą akumulatorów IMR 18650 (dostępne osobno w sprzedaży)
- Wygodna w obsłudze jedną ręką
- Wyświetlacz informujący o trybie, napięciu, temperaturze i stanie naładowania
- Wielofunkcyjny przycisk zapewniający dostęp do wszystkich funkcji
- Możliwość przełączania między trybem dziennym a trybem poszukiwania
- Tryb stroboskopowy, beacon i SOS
- Możliwość zablokowania w celu uniknięcia przypadkowego włączenia

-
- System ATR (Advanced Temperature Regulation zabezpieczający latarkę przed przegrzaniem
 - Technologia Precision Digital Optics Technology zapewniająca maksymalną wydajność
 - Automatyczny wybór trybu ładowania
 - Możliwość stabilnego postawienia lub mocowania na statywie
 - Wodoodporność na poziomie IPX8
 - Mineralna soczewka z powłoką antyrefleksyjną i o wysokiej odporności na zarysowania
 - Solidna konstrukcja z wysokiej jakości aluminium z anodyzowanym wykończeniem klasy wojskowej
 - Tryby i czas pracy: 6000 lm: ~ 45 min / 2300 lm: ~ 2 h / 1000 lm: 4 h 30 min / 320 lm: ~ 11 h 15 min / 2 lm: ~ 1000 h
(4 x IMR18650 3,7V 3100 mAh)
 - Wymiary: ok. 142 x 57 x 50 mm
 - Waga: ok. 414 g