

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/obiektyw-canon-ef-24mm-f14l-ii-usm-p-32216.html>



Obiektyw Canon EF 24mm f/1.4L II USM

Cena	7 599 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CANOBI2414II
Producent	Canon

Opis produktu

Duża jasność szerokokątnego obiektywu EF 24mm f/1.4L II (f/1,4) oraz zastosowanie soczewek asferycznych i UD zapewnia wyjątkowa jakość obrazu.

Korzyści

- Ogniskowa 24 mm
- Jasność f/1,4
- Soczewki asferyczne i UD
- Subwavelength Structure Coating
- Napęd autofokusa USM z funkcją doostrzania ręcznego
- Swobodny mechanizm ostrzenia
- Pyło- i wodoszczelność
- Solidna konstrukcja

Cechy szczególne

Przyjrzyj się dokładniej produktowi Canon EF 24mm f/1.4L II USM

Jasny obiektyw wysokiej jakości

EF 24mm f/1.4L II posiada duży otwór (f/1,4) umożliwiający fotografowanie w bardzo słabym świetle. Okrągły kształt otworu i niska głębia ostrości umożliwiają uzyskanie ciekawego rozmycia. Ogniskowa 24 mm idealnie sprawdza się w fotografii szerokokątnej. Dzięki temu obiektyw spełnia potrzeby fotoreporterów, osób fotografujących krajobrazy i wszystkich, którzy lubią szeroka perspektywę na zdjęciach.

Soczewki asferyczne i UD

W EF 24mm f/1.4L II znacznie poprawiono jakość obrazu poprzez zastosowanie dwóch, precyzyjnych soczewek asferycznych korygujących aberracje takie jak zakrzywienie pola obrazu i dystorsja. Natomiast dwie soczewki UD przeciwdziałają aberracji

chromatycznej stanowiącej powszechny problem podczas stosowania obiektywów szerokokątnych, zapewniając wysoka jakość obrazu i szczegółowość w całym kadrze.

Subwavelength Structure lens Coating

Opatentowana powłoka soczewek firmy Canon zaprojektowana specjalnie dla fotografii cyfrowej umożliwia zmniejszenie efektów zjawy i flary powodowanych przez odbicia wewnętrzne. Powłoki zmniejszają te odbicia pozwalając uzyskać wyraźne i niezniekształcone obrazy.

Napęd USM

Niemal bezgłośny napęd USM obiektywu EF 24mm f/1.4L II umożliwia błyskawiczne ostrzenie z możliwością korekty ręcznej. Swobodny mechanizm ostrzenia pomaga również zachować wysoka jakość obrazu bez względu na długość ogniskowej.

Solidna konstrukcja

Obiektywy Canon skonstruowano tak, aby znosiły działanie nawet najbardziej niekorzystnych warunków środowiska. Uszczelnienie zapewnia dodatkową ochronę przed pyłem i wodą, a ponadto do zestawu dodano osłonę i torbę na obiektyw.

Szkło bezołowiowe

W produkcji obiektywu EF 24mm f/1.4L II stosowane jest wyłącznie ekologiczne szkło bezołowiowe.

Kąt widzenia (poziomo, pionowo, po przekątnej): 74°, 53°, 84°

Budowa obiektywu (elementy/grupy): 13/10

Liczba listków przysłony: 8

Minimalny otwór przysłony: 22

Minimalna odległość ostrości (m): 0.25

Maksymalne powiększenie (x): 0.17

Informacje o odległości: Dostępne

Napęd autofokusa Pierścieniowy silnik: USM¹

Odporność na pył i wilgoć: Tak¹

Średnica filtra (mm): 77

Maks. średnica x długość (mm): 83,5 x 86,9

Waga (g): 650 g

Powiększenie — pierścień pośredni: EF12 II 0,67-0,50

Powiększenie — pierścień pośredni: EF25 II NZ

Dekiel na obiektyw: E-77U /E-77II

Ośłona obiektywu: EW-83K

Miękki futerał: LP1319

Konwertery: NZ

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: <https://www.canon.pl/lenses/ef-24mm-f-1-4l-ii-usm-lens/#features>