

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/obiektyw-nikkor-z-14-30mm-f4-s-p-35245.html>



Obiektyw NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

Cena	6 199 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	NIKZ1430F4S
Producent	Nikon

Opis produktu

Ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR Z.

Pełnoklatkowy, ultraszerokokątny obiektyw zapewnia Tobie nowe możliwości twórcze pozwalając uchwycić istotę sceny. Obiektyw NIKKOR Z 14-30mm f/4 S-Line ma kompaktową konstrukcję i płaską przednią soczewkę. Umożliwia stosowanie filtrów 82 mm i łatwo mieści się w mniejszych torbach fotograficznych. Rejestrowanie fascynujących zdjęć i filmów – w każdym miejscu.

Fascynujące zdjęcia i filmy

Uwydatnij perspektywę. Twórz kameralne portrety kontekstowe. Dzięki dużej średnicy mocowania Z obiektyw ten umożliwia rejestrowanie jasnych zdjęć nie obarczonych winietowaniem. Ultraszeroki zakres ogniskowych oraz kompaktowa konstrukcja zapewniają swobodę i komfort podczas dalekich podróży. Uchwycić piękno każdej sceny, od krajobrazów z szeroką perspektywą po wąskie uliczki.

Przystosowany do mocowania filtrów

Pierwszy na świecie ultraszerokokątny pełnoklatkowy obiektyw umożliwiający mocowanie filtrów 82 mm¹ bez użycia nieporęcznych uchwyty. Znakomity do fotografowania. Jeszcze lepszy do filmowania.

Zawsze doskonała ostrość

Zaawansowana konstrukcja układu optycznego. Szybsza komunikacja między obiektywem a aparatem. Wyjątkowa ostrość i minimalna dystorsja w całym zakresie ogniskowych.

Krajobrazy. Krajobrazy miejskie.

Pokaż więcej. Od pełnych dramatyzmu miejskich scenerii po rozległe przestrzenie, obiekty są odwzorowane z nadzwyczajną ostrością i niezwykle bogatymi szczegółami. Gwiazdy i lampy uliczne są odtworzone jako punkty.

Architektura. Wnętrza

Linie prowadzące. Szerokie ujęcia. Bez trudu uchwycisz obiekty w ciasnych przestrzeniach lub wąskich uliczkach. Minimalna odległość zdjęciowa wynosząca zaledwie 0,28 m w całym zakresie ogniskowych daje pełną kontrolę nad kadrem – zarówno z bliska, jak i w nieskończoności.

Znakomity do filmowania

Łatwe śledzenie przy przejściu z jasnego pleneru do ciemnego wnętrza. Wielosilnikowy AF i stały otwór przysłony f/4 zapewniają doskonałe wyniki przy słabym oświetleniu i spójne ustalanie ekspozycji w całym zakresie ogniskowych.

Wspaniała jakość obrazu. Na całej powierzchni kadru.

Dzięki wyjątkowej zdolności rozdzielczej tego obiektywu o zmiennej ogniskowej każdy element kadru jest oddany bardzo wiernie. Kontrola winietowania pozwala zachować jasność na całej powierzchni kadru. Zdjęcia są ostre, kolory żywe, a kontrast wysoki w całym kadrze.

Znakomita ostrość

Opracowana przez firmę Nikon przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna ogranicza refleksy i flarę, co pozwala uzyskać kontrastowe zdjęcia nawet podczas fotografowania pod światło.

Realistyczny

Minimalizacja aberracji komatycznej pozwala doskonale odwzorować punktowe źródła światła, na przykład latarnie uliczne nocą. Punktowe źródła światła są odwzorowane jako punkty, nawet przy krawędziach kadru.

Wyjątkowa kolorystyka

Soczewki ze szkła ED i soczewki asferyczne gwarantują żywe kolory i wysoki kontrast.

Ostry. Bezgłośny. Precyzyjny.

Obiektywy NIKKOR Z wykorzystują wielosilnikowy AF z systemem wielokrotnego ustawiania ostrości, aby złapać i utrzymać ostrość fotografowanych obiektów. Ustawianie ostrości jest płynne i bezgłośne, co sprawia, że obiektyw ten idealnie się nadaje do robienia zarówno filmów, jak i zdjęć.

Redukcja drgań

Obiektyw korzysta z dostępnego w aparacie systemu redukcji drgań, umożliwiając fotografowanie z czasami otwarcia migawki dłuższymi nawet o pięć stopni niż byłoby to możliwe bez użycia tego systemu². To pozwala rejestrować ostrzejsze zdjęcia przy słabnym świetle dziennym oraz filmy bez niechcianych skutków drgania aparatu.

Przepięknie precyzyjny

Pływające soczewki zapewniają doskonałą ostrość przy niewielkich odległościach. Elektromagnetyczna przysłona umożliwia precyzyjne ustalanie ekspozycji podczas szybkich zdjęć seryjnych.

Dynamiczne perspektywy. Urzekające filmy.

Konstrukcja układu optycznego wykorzystująca do maksimum szeroki zakres dynamiczny aparatu Z firmy Nikon pozwala na rejestrowanie wspaniałych, pełnoklatkowych materiałów wideo. Spójrz z bliska na chwile składające się na opowieść.

Cisza na planie

Bardzo cicha praca AF jest możliwa dzięki praktycznie bezgłośnemu silnikowi krokowemu. Zoom działa cicho, a bezgłośny pierścień sterujący umożliwia regulację przysłony bez kliknięć.

Przepięknie płynny

Zastosowany w obiektywie wielosilnikowy AF pozwala ustawiać ostrość z niezwykle płynnością i dokładnością. Zredukowano zarówno „oddychanie” obiektywu, jak i przesunięcie ostrości podczas zmian ogniskowej.

Przejmij kontrolę

Moletowany pierścień sterujący umożliwia niezwykle precyzyjną i intuicyjną obsługę. Podczas fotografowania w trybie AF do pierścienia sterującego można przypisać ustawienia czułości ISO lub kompensacji ekspozycji. Podczas fotografowania z ręcznym ustawianiem ostrości pierścień sterujący może służyć jako pierścień ustawiania ostrości. Ostrość zmienia się w

zależności od tego, jak szybko lub wolno pierścień jest obracany, co daje precyzyjną kontrolę nad punktem ostrości.

Niewielki, wytrzymały, lekki

Mechanizm chowania obiektywu sprawia, że pełnoklatkowy ultraszerokokątny obiektyw o zmiennej ogniskowej zajmuje niewiele miejsca, gdy nie jest używany. W celu ochrony przed kurzem i kropelkami wody dokładnie uszczelniono każdą ruchomą część tubusu obiektywu. Powłoka fluorowa aktywnie chroni przed wodą, pyłem i brudem, nie wpływając przy tym na jakość zdjęć.

Dane techniczne

Typ	Mocowanie Z firmy Nikon
Format	FX/35 mm
Ogniskowa/Zakres ogniskowych	14–30 mm
Maksymalny otwór względny	f/4
Minimalny otwór względny	f/22
Konstrukcja optyczna	14 soczewek w 12 grupach (w tym 4 soczewki ze szkła ED, 4 soczewki asferyczne, soczewki z powłoką nanokrystaliczną oraz soczewka przednia z powłoką fluorową)
Kąt widzenia	Format FX: od 114° do 72°, format DX: od 90° do 50°
Skala ogniskowych	Gradacja w milimetrach (14, 16, 20, 24, 30)
System ustawiania ostrości	System wewnętrznego ustawiania ostrości
Minimalna odległość zdjęciowa	0,28 m od płaszczyzny ogniskowej we wszystkich pozycjach zoomu
Liczba segmentów przysłony	7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Powłoka	Powłoka nanokrystaliczna, powłoka fluorowa
Rozmiar filtra	82 mm (P = 0,75 mm)
Średnica x długość (odległość od mocowania obiektywu)	Średnica maksymalna około 89 mm x 85 mm (odległość od kołnierza mocowania obiektywu przy schowanym obiektywie)
Masa	Okolo 485 g
Autofokus	Tak
Wewnętrzne ustawianie ostrości	Tak
Ustawianie ostrości	Automatyczne, ręczne
Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.nikon.pl/pl_PL/product/nikkor-z-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/nikkor-z-14-30mm-f-4-s	