

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/obiektyw-tamron-24mm-f28-di-iii-osd-m12-sony-fe-p-46849.html>



Obiektyw Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 SONY FE

Cena	975 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TAM2112696
Kod producenta	F051
Producent	Tamron

Opis produktu

Dzięki **Tamronowi 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2** fotografowie Sony otrzymują wszechstronny obiektyw szerokokątny, idealny do rejestracji szerszego otoczenia. Idealny do fotografii krajobrazowej, architektury, wnętrz, fotografii ulicznej i koncertów.

Szybko i cicho

Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest specjalnie zaprojektowany do bezlusterkowych aparatów systemowych Sony (mocowanie E / FE), wyposażony w szybki i cichy autofokus, który jest idealny zarówno do fotografowania, jak i nagrywania wideo. Obsługuje także specjalne techniki ustawiania ostrości Sony Fast Hybrid AF (kombinacja ostrości z detekcją kontrastu i fazy) oraz Eye AF (automatyczne ustawianie ostrości na oczach fotografowanej osoby). Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości (DMF) pozwala szybko zmienić ostrość ręcznie bez konieczności zmiany metody ustawiania ostrości.

Doskonała jakość optyczna

Aby zapewnić najwyższą możliwą jakość obrazu przy pełnym otworze przesłony, zastosowano starannie dobraną kombinację soczewek asferycznych i szkła o niskiej dyspersji (LD)co minimalizuje aberrację chromatyczną. Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest również kompatybilny z **automatyczną korekcją obiektywu Sony**, która koryguje wszelkie pozostałe zniekształcenia obrazu.

Zaawansowana **szerokopasmowa powłoka antyrefleksyjna** Tamron również skutecznie redukuje efekty zjawy i refleksy oraz gwarantuje obrazy o wysokim kontraście i blasku nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak niskie słońce, reflektory na koncertach i motywy z odbłaskowymi detalami. Rezultatem są obrazy z **doskonałym odwzorowaniem szczegółów a także kolorów**.

Kompaktowa i wodoodporna konstrukcja

Pomimo wysokiej wydajności optycznej Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest małym i lekkim szerokokątnym obiektywem, który idealnie pasuje do bezlusterkowego korpusu aparatu. Ponadto, dzięki gumowym uszczelkom, konstrukcja jest odporna na warunki pogodowe. **Uszczelnienie zapobiega przenikaniu wilgoci i kurzu do obudowy**. Innymi słowy - nie musisz się martwić o obiektyw, jeśli zaskoczy Cię deszcz! Kolejną zaletą jest powłoka fluorowa na elemencie przednim. Odpycha krople wody, brud i olej oraz ułatwia czyszczenie.

Wyjątkowa możliwość ustawiania ogniskowej z bliska

Możliwość zbliżenia się do obiektu jest jedną z najbardziej pożądanych cech obiektywu szerokokątnego a tutaj Tamron naprawdę ma się czym pochwalić. Minimalny punkt ustawienia ostrości wynosi tylko 12 cm, co oznacza, że można uzyskać współczynnik powiększenia 1: 2 (powiększenie 0,5x). Prawie jak prawdziwy obiektyw makro i świetny, gdy chcesz uchwycić charyzmatyczne zbliżenie z rozmytym tłem!

Cechy:

- Doskonała wydajność optyczna na wszystkich otworach przesłony
- Zoptymalizowany do użytku z aparatami bezlusterkowymi Sony
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Obsługuje szybki hybrydowy AF, Eye AF i bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości Sony
- Obsługuje korekcję obiektywu w aparacie Sony
- Wewnętrzne ustawianie ostrości (obiektyw utrzymuje ten sam rozmiar podczas ustawiania ostrości)

-
- Silnik OSD (zoptymalizowany dysk cichy) zapewnia szybkie i ciche ustawianie ostrości
 - Kompatybilny z Tamron Tap-in Console
 - Średnica filtra 67 mm - taka sama jak w przypadku obiektywów zmiennoogniskowych Tamron dla pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych
 - Doskonała minimalna ostrość przy współczynniku powiększenia 1: 2

Specyfikacja techniczna

Kolor: Czarny

Średnica: 73

Łopatkki przesłony: 7

Rozmiar filtra (okrągły) (mm): 67

Stała ogniskowa (mm): 24

Typ ustawiania ostrości: Auto Focus

Stabilizator obrazu: Nie

Długość (mm): 64

Elementy soczewki / grupy: 10/9

Format pokrycia obiektywu: Pełna klatka, APS-C

Mocowanie obiektywu / kamery: Sony FE

Maksymalna przysłona: 2.8

Maksymalne powiększenie (x): 0.5

Minimalna przysłona: 22

Minimalna ostrość (cm): 12

Waga (g): 215