

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/odbiornik-saramonic-uwmic9-rx-xlr9-ze-zlaczem-xlr-p-39791.html>

Odbiornik Saramonic UwMic9 RX-XLR9 ze złączem XLR

Cena	751 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66144
Kod producenta	277_66144

Opis produktu

Saramonic UwMic9 RX-XLR9 to odbiornik ze złączem XLR do bezprzewodowego systemu transmisji dźwięku UwMic9. System UwMic9 to niezawodny system bezprzewodowej transmisji dźwięku dostępny w konfiguracji z jednym bądź dwoma nadajnikami. Pracuje w częstotliwości od 514 do 596 MHz w 96 dostępnych kanałach. Do każdego odbiornika systemu UwMic9 można dołączyć maksymalnie dwa nadajniki spośród trzech do wyboru: TX9 - nadajnik z mikrofonem krawatowym, TX-XLR9 - nadajnik ze złączem XLR i funkcją Phantom (+48V) oraz mikrofon bezprzewodowy z wbudowanym nadajnikiem HU9. RX-XLR9 to najbardziej kompaktowy odbiornik systemu UwMic9, którego główną cechą jest złącze XLR umożliwiające lepszą jakość przekazywanego sygnału audio. Dodatkowym atutem odbiornika jest możliwość podłączenia go bezpośrednio do przedwzmacniacza lub rejestratora. Odbiornik może być zasilany poprzez 2x baterie AA lub kabel USB-C. Bateria odbiornika zostaje automatycznie ładowana w momencie podłączenia kabla (w zestawie). Dodatkowo w zestawie znajduje się mocowanie na zimną stopkę, aby zamocować odbiornik w sanki gorącej stopki w aparacie kamerze lub adapterach audio. Kompatybilność Elementy systemu UwMic9: TX9, TX-XLR9, HU9 Specyfikacja ilość kanałów: 96 ilość grup: A i B typ oscylatora: PLL zakres częstotliwości: 514 MHz - 596 MHz stosunek sygnału do szumu (SNR): 70 dB lub więcej odchylenie referencyjne: ± 5 kHz (-60 dBV, 1 kHz) czułość użytkowa: -95 dBm waga: 96 g zasilanie: 2x baterie typu AA wejście zasilania: USB-C/mini Jack 3,5 mm wymiary: 112 x 63 x 26 mm Zawartość zestawu odbiornik RX-XLR9 kabel mini Jack 3,5 mm/ XLR adapter montażowy na gorącą stopkę kabel USB/USB-C

- Gwarancja: 24 m-ce
- Kod produktu: VD SARAMONIC UwMic9 RX-XLR9