

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/owc-cardreader-atlas-cfexpress-4-0-type-b-with-usb4-thunderbolt-4-and-usb-c-p-67946.html>



OWC Cardreader Atlas CFexpress 4.0 Type B with USB4, Thunderbolt 4 and USB-C

Cena	503 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	810149208904
Kod producenta	127454
Kod EAN	810149208904
Producent	OWC

Opis produktu

OWC Cardreader Atlas CFexpress 4.0 Type B with USB4, Thunderbolt 4 and USB-C

Pracuj szybciej, gdziekolwiek i z czymkolwiek Czytnik kart CFexpress 4.0 typu B Atlas USB4 maksymalizuje produktywność kreatywnych profesjonalistów dzięki ultraszybkim prędkościom wczytywania, szerokiej kompatybilności i kompaktowej, zasilanej z magistrali wygodzie. Dzięki transferowi danych do 5000 MB/s jest to idealny czytnik dla kart CFexpress 4.0 typu B z dużymi plikami, które muszą być przesyłane szybko, aby zaoszczędzić czas i utrzymać budżet.

Połącz ten czytnik z kartą pamięci Atlas CFexpress 4.0, aby doświadczyć mocy ekosystemu Capture to Completion firmy OWC, który zapewnia najwyższy poziom wydajności i niezawodności przepływu pracy.

Dzięki rozmiarom i wadze zbliżonym do kompaktowego smartfona, czytnik z łatwością zmieści się w kieszeni lub torbie. Dołączony kabel USB-C sprawia, że czytnik kart Atlas USB4 CFexpress 4.0 typu B jest wygodnie gotowy do przenośnego użytku z komputerami Mac wyposażonymi w USB-C, komputerami PC z systemem Windows, iPadami, Chromebookami, tabletami i smartfonami

Kluczowe cechy

- Maksymalna kompatybilność: Podłącz i używaj z komputerami Mac, PC z systemem Windows, iPadami, Chromebookami, tabletami i smartfonami wyposażonymi w USB4, Thunderbolt 4 i USB-C.
- Maksymalna wydajność: Prędkość pobierania do 5000 MB/s. Ponad 3300 MB/s rzeczywistej wydajności podczas testów z kartą pamięci OWC Atlas Ultra.
- Stabilność: Antypoślizgowe gumowe nóżki utrzymują czytnik w miejscu, podczas gdy OWC ClingOn zabezpiecza dołączony kabel połączeniowy USB-C.
- Ciche chłodzenie: Bezwentylatorowa, wydajna termicznie konstrukcja zapewnia najwyższą prędkość odczytu kart.
- Informacje: Natychmiastowe potwierdzenie stanu użytkowania za pomocą zintegrowanej diody LED.
- Kompletność: Obejmuje narzędzie do zarządzania stanem, wydajnością i aktualizacjami Innergize podczas korzystania z kart pamięci OWC Atlas.
- Bez obaw: 2-letnia ograniczona gwarancja OWC.

Dla kogo:

- Fotografowie używający kart CFexpress 4.0 typu B w dużych ilościach.
- Profesjonalnych filmowców i DIT-ów korzystających z kart CFexpress 4.0 Type B
- Wysokiej klasy kamery wideo korzystające z kart CFexpress 4.0 typu B
- Studia/firmy produkcyjne/filmy fabularne

Różnica między czytnikami kart pamięci OWC

Pewność: Wydajność i niezawodność to priorytety OWC jako wiodącego producenta rozwiązań technologicznych od 1988 roku.

****Sprawdzone:** **Wysoko oceniany przez niezależnych specjalistów technicznych i cieszący się zaufaniem profesjonalnych fotografów, filmowców, DIT-ów i twórców treści na całym świecie.

Kompletny: Czytnik kart OWC Atlas USB4 CFexpress 4.0 Type B zawiera kabel połączeniowy USB-C do natychmiastowego użycia.

Innegerize Enabled: Wykorzystuje niestandardowe oprogramowanie OWC zaprojektowane do pełnego zarządzania stanem, wydajnością i zarządzanie wydajnością i aktualizacją kart pamięci OWC Atlas dla kompletny ekosystem Capture to Completion, który zapewnia najwyższy poziom wydajności i niezawodności.

Wsparcie: Wielokrotnie nagradzana całodobowa obsługa klienta jest dostępna za jednym kliknięciem lub telefonicznie.

W zestawie

- Czytnik kart OWC Atlas USB4 CFexpress 4.0 typu B
- Kabel USB-C
- Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacja Interfejs

- 1 port USB4 (USB-C) 40 Gb/s Obsługiwane karty pamięci
- Pełna zgodność ze specyfikacją CFexpress 4.0 typu B

**Zasilanie

- Zasilanie magistrali przez port hosta USB-C

Szybkość transferu danych

- Do 5000 MB/s w warunkach rzeczywistych
- Uwaga: Prędkości będą się różnić w zależności od używanej karty pamięci, hosta połączenia i innych czynników.

Wymagania systemowe

- macOS 10.13.4 lub nowszy
- Windows 10 i nowsze
- Obsługa Thunderbolt 3 w systemie macOS 11.1.0 lub nowszym

Wymiary + Waga Wymiary

- 78,7 mm (szer.) x 22,8 mm (wys.) x 78,7 mm (gł.) Waga
- 144.5g

Środowisko Działanie

- Temperatura (°C): 0° do 60°
- Wilgotność względna: 80% (bez kondensacji) Bez pracy
- Temperatura (°F): -4°F do 185°F
- Temperatura (°C): -20° do 85°
- Wilgotność względna: 90% (bez kondensacji)