

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/owc-dock-thunderbolt-3-dock-14-port-with-cable-space-gray-p-65854.html>



OWC Dock Thunderbolt 3 Dock - 14-Port with Cable - Space Gray

Cena	1 412 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	810586030540
Kod producenta	124398
Kod EAN	810586030540
Producent	OWC

Opis produktu

OWC Dock Thunderbolt 3 Dock - 14-Port with Cable - Space Gray

Connect. Praca. Rozłącz. Idź. Czasy pracy wyłącznie przy biurku już minęły. Jesteśmy w ciągłym ruchu, przeskakując między biurkami, spotkaniami i kanapami - często w pośpiechu. Dzięki pojedynczemu połączeniu z notebookiem, stacja dokująca OWC Thunderbolt 3 Dock sprawia, że powrót do biurka do pracy i opuszczenie go, aby pójść na spotkanie, jest znacznie szybszym przedsięwzięciem.

Właściwe porty, dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz

Dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu 14 portów łączności, stacja dokująca OWC Thunderbolt 3 Dock zapewnia wygodę, jednocześnie nie zaśmiecając biurka. Przednia część stacji dokującej została zaprojektowana z myślą o łatwym podłączaniu urządzeń przenośnych, słuchawek i kart multimedialnych, podczas gdy z tyłu znajduje się wiele portów dla urządzeń statycznych, dzięki czemu kable pozostają poza zasięgiem wzroku.

- (2) porty Thunderbolt 3 (USB-C) (kompatybilne z Thunderbolt 2/Thunderbolt backward)
- (1) port USB-C (USB 3.1 Gen 2)
- (5) portów USB-A (USB 3.1 Gen 1)
- (1) Port Mini DisplayPort
- (1) Port Gigabit Ethernet (GBE)
- (1) Cyfrowy port wyjściowy audio S/PDIF
- (1) Stereofoniczny port wejścia/wyjścia audio 3,5 mm Combo

Zasilanie do portów

Zostaw zasilacze w torbie! Stacja dokująca OWC Thunderbolt 3 Dock dostarcza 85 W mocy do komputera za pośrednictwem złącza Thunderbolt 3 i posiada wiele portów USB o dużej mocy do ładowania urządzeń mobilnych. Dni poszukiwania zasilacza oficjalnie dobiegły końca.

Odłącz jednym kliknięciem

OWC Dock Ejector bezpiecznie odłącza wszystkie podłączone dyski jednym kliknięciem. Zaprojektowany przez inżynierów sprzętu i oprogramowania OWC, Dock Ejector zapewnia, że wszystkie dane zostaną zapisane przed odłączeniem, oszczędzając czas i chroniąc przed utratą danych. Użyj go, aby szybko przemieszczać się między stacjami roboczymi i w pełni wykorzystać możliwości stacji dokującej Thunderbolt 3.

Przemyślana konstrukcja - wewnątrz i na zewnątrz

Starannie dobrane porty i funkcje zapewniają nowy świat możliwości na Twoim biurku, ale pracowaliśmy również nad tym, aby stacja dokująca OWC Thunderbolt 3 Dock była trwała. Bezszwowa konstrukcja owinięta w jeden kawałek aluminium zapewnia wytrzymałą obudowę, która wytrzyma codzienne użytkowanie, zachowując jednocześnie stylowy wygląd, który uzupełni każdą przestrzeń roboczą.

Thunderbolt 3 Dock zaprojektowany wewnątrz i na zewnątrz

Dzięki możliwości podłączenia do sześciu urządzeń na port, porty Thunderbolt zwiększają moc laptopa lub komputera stacjonarnego. Zapoznaj się z podstawami łańcuchowego łączenia urządzeń Thunderbolt w celu uzyskania maksymalnej wydajności w tej przydatnej infografice.

Kable JOWC Thunderbolt 3

Przewód Thunderbolt 3 jest dołączony do stacji dokującej OWC Thunderbolt 3 Dock, ale jeśli twoja praca wymaga dłuższego przewodu do wykonania połączenia, przewody OWC Premium Thunderbolt 3 (USB-C) są idealnym wyborem.

W zestawie

(1) Stacja dokująca OWC Thunderbolt 3 Dock (1) Kabel Thunderbolt 0,7 m (29") (1) Zewnętrzny zasilacz i kabel zasilający (1) Skrócona instrukcja obsługi stacji dokującej OWC Thunderbolt 3 Dock (1) Instrukcja obsługi stacji dokującej OWC Thunderbolt 3 Dock (1) OWC Dock Ejector dla komputerów Mac i Windows (oprogramowanie do pobrania) (1) Podręcznik użytkownika dla OWC Dock Ejector 2 lata ograniczonej gwarancji OWC

Szczegółowe specyfikacje

- **Porty urządzeń** (1) Port hosta - Thunderbolt 3 (USB-C) do 40 Gb/s (5000 MB/s) (1) Port Thunderbolt 3 (USB-C) (1) Port USB 3.2 Gen 2 Type-C do 10 Gb/s (1250 MB/s) - wstecznie kompatybilny z USB 2.0/3.0 (5) Porty USB 3.2 Gen 1 Type-A do 600 MB/s (1) Port Mini DisplayPort (1) Port RJ-45 Gigabit Ethernet (GbE) (1) Cyfrowy port wyjściowy audio S/PDIF (1) Stereofoniczny port wejścia/wyjścia audio 3,5 mm Combo
- **Gniazda kart pamięci** (1) microSD (1) Secure Digital (SD)
- **Zasilanie** Port hosta Thunderbolt 3 zapewnia do 85 W mocy dla komputera hosta
- **Obsługa wyświetlaczy** Do jednego wyświetlacza 5K przy 60 Hz, lub dwóch wyświetlaczy 4K przy 60 Hz
- **Obsługa wyświetlaczy przez port Thunderbolt 3:** Do 5K @ 60Hz przez natywny wyświetlacz Thunderbolt 3 lub 4K @ 60Hz przez wyświetlacz Thunderbolt lub adapter wyświetlacza USB-C. Mini DisplayPort 1.2: do 4K przy 60 Hz
- **Prędkości Ethernet (RJ-45)** 1 Gb/s "Gigabit" (1000BASE-T) 100Mb/s (100BASE-T) 10Mb/s (10BASE-T)
- **Obsługa ramek Jumbo** Tak
- **Chipset** Thunderbolt 3 - Intel JHL6540 USB typu C - ASMedia ASM1142 USB typu A - Fresco Logic FL1100EX (x2) Ethernet - Intel i210 S/PDIF Audio - C Media CM6533
- **Wymagania dotyczące portu hosta** Port Thunderbolt (USB-C) (wstecznie kompatybilny z Thunderbolt 2/Thunderbolt1)
- **Kompatybilność z systemem Mac OS** macOS 13.x Ventura macOS 12.x Monterey macOS 11.x Big Sur macOS 10.15 Catalina macOS 10.14 Mojave macOS 10.13 High Sierra macOS 10.12 Sierra
- **Zgodność z systemami operacyjnymi komputerów PC** Windows 11 Windows 10 32-bit Edition Windows 10 64-bit Edition Windows Server 2016
- **Wymagany sterownik** Pobierz sterownik *Obsługa USB o dużej mocy jest wymagana w celu zapewnienia zgodności z napędem Apple SuperDrive i klawiaturą Apple USB, a także w celu umożliwienia szybkiego ładowania urządzeń Apple iPad, iPhone i innych urządzeń o większej mocy. Aby włączyć obsługę USB o dużej mocy, należy pobrać odpowiedni pakiet aplikacji i sterowników. * **Zewnętrzny zasilacz** Tak
- **Zasilacz** Zewnętrzny, uniwersalny, automatycznie przełączany zasilacz z listą UL Potrzebujesz dodatkowego zasilacza? Dostępne są również dodatkowe/zamienne zasilacze.
- **Wejście AC** 120-240V, 50-60Hz, 2,5A **Wyjście DC** +20V, 9A **Moc** 180W
- **Gniazdo bezpieczeństwa** Nie
- **Materiał obudowy** Obudowa: Aluminium Osłony: Poliwęglan
- **Wymiary** Wysokość: 2,5 cm Długość: 8,9 cm Szerokość: 23,0 cm
- **Waga** 500,0 g
- **Dodatkowe porty** Brak
- **Certyfikaty** CE FCC
- ****Zgodność z RoHS** Tak
- **Certyfikat zasięgu** Tak

Wysokość Praca: od -304,8 m do 3 048,0 m (od -1 000 ft do 10 000 ft) Bez pracy: -304,8 m do 12 192,0 m (-1 000 ft do 40

000 ft)

*Kompatybilność z Thunderbolt 2/Thunderbolt wymaga certyfikowanego adaptera Thunderbolt 3 (USB-C) do Thunderbolt 2 (mDP) i kabla Thunderbolt 2 (dostępnego osobno). Taka konfiguracja zapewnia transfer danych z prędkością do 20 Gb/s, ale nie obsługuje ładowania notebooków. Zarówno czytnik kart SD, jak i czytnik kart micro SD są kontrolowane przez ten sam chipset. Oznacza to, że tylko jeden z nich może być używany w danym momencie. Podwójne wyświetlacze wymagają natywnego wyświetlacza Thunderbolt 3 lub odpowiedniego adaptera Thunderbolt 3. Podwójne konfiguracje 4K będą działać z różnymi częstotliwościami odświeżania w zależności od używanego systemu operacyjnego i typów połączeń. Obsługa dwóch monitorów, w tym dostępna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania, zależy od sprzętu i sterowników hosta. Modele Apple Silicon M1 Pro, M1 Max i M1 Ultra Mac, modele Apple Intel i komputery PC z Thunderbolt 4 mogą obsługiwać do dwóch wyświetlaczy w rozdzielczości do 4K przy 60 Hz za pośrednictwem Thunderbolt. Modele Mac M1 i M2 z procesorami Apple mogą obsługiwać jeden zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 4K przy 60 Hz za pośrednictwem złącza Thunderbolt. Następujące modele Apple M1 i M2 Mac obsługują jeden monitor przez port Thunderbolt:

- MacBook Pro (13 cali, M1, 2020) - MacBookPro17,1
- MacBook Pro (13 cali, M2, 2022) - Mac14,7
- MacBook Air (M1, 2020) - MacBookAir10,1
- MacBook Air (M2, 2022) - Mac14,2
- Mac mini (M1, 2020) - Macmini9,1 Następujące modele komputerów Mac zapewniają tylko częściową obsługę DisplayPort 1.4, w tym ograniczenie rozdzielczości do 5K lub 6K przy 60 Hz. Zapoznaj się ze specyfikacją wyświetlacza Apple dla konkretnego komputera Mac, aby określić maksymalną obsługiwaną rozdzielczość i głębię kolorów:
- MacBook Pro (15 cali, 2018) - MacBookPro15,1
- MacBook Pro (13-calowy, 2018, cztery porty Thunderbolt 3) - MacBookPro15,2
- MacBook Pro (13 cali, 2019 r., cztery porty Thunderbolt 3) - MacBookPro15,2
- MacBook Pro (15-calowy, 2019) - MacBookPro15,1 i MacBookPro15,3
- MacBook Pro (13 cali, 2019 r., dwa porty Thunderbolt 3) - MacBookPro15,4
- MacBook Pro (16-calowy, 2019) - MacBookPro16,1 i MacBookPro16,4
- MacBook Pro (13 cali, 2020 r., cztery porty Thunderbolt 3) - MacBookPro16,2
- MacBook Pro (13 cali, 2020 r., dwa porty Thunderbolt 3) - MacBookPro16,3
- MacBook Air (Retina, 13 cali, 2018) - MacBookAir8,1
- MacBook Air (Retina, 13 cali, 2019) - MacBookAir8,2
- MacBook Air (Retina, 13 cali, 2020) - MacBookAir9,1
- iMac (Retina 5K, 27 cali, 2019) - iMac19,1
- iMac (Retina 4K, 21,5 cala, 2019) - iMac19,2
- iMac (Retina 5K, 27 cali, 2020) - iMac20,1 i iMac20,2
- Mac mini (2018) - Macmini8,1
- Mac Pro (2019) - MacPro7,1
- Mac Pro (Rack, 2019) - MacPro7,1