

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/phottix-odin-odbiornik-ttl-sony-p-67800.html>

Phottix



Phottix Odin Odbiornik TTL Sony*

Cena	59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	89048
Kod producenta	89048
Kod EAN	5901054890461
Producent	BRAK

Opis produktu

Phottix Odin Odbiornik TTL Sony

Odbiornik Odin I Kod 89048 Sony, Dodatkowy odbiornik do systemu Phottix Odin Funkcje Bezprzewodowe (2.4GHz) wyzwalanie lamp TTL i błyskowych Zdalne sterowanie mocy w grupach w trybie TTL z kompensacją +/- EV (w 3 przysłonach co 1/3 przysłony) Możliwość współpracy lamp TTL i manualnych – wyzwalanie pewnych grup w trybie TTL innych w trybie ręcznym Zdalne sterowanie mocą lamp, przełożenia A:B z kompensacją +/- EV Ultra-szybki czas synchronizacji do 1/8000 sek. Wyzwalanie na drugą kurtynę Zdalne ustawianie mocy błysku lampy Zdalne sterowanie zoom'u lampy – automatyczne i ręczne Kompatybilność z systemami Strato i Strato II Multi Możliwość upgrade'u przez wbudowany port USB

Zawartość zestawu:

- Odbiornik Phottix Odin
- Baterie 2x AA
- Kabel 3.5mm na PC Sync
- Kabel 3.5mm na 3.5mm
- Adapter 6.3mm
- Kabel USB
- Smycz Instrukcja na CD

Specyfikacja

- Częstotliwość: 2.4 GHz
- Zasięg: 100m+
- Kanały: 4 kanały Grupy: 3 grupy – A, B, C
- Baterie : 2 x AA Baterie (Kontroler i odbiornik),
- 5V DC na odbiorniku (zasilanie zewnętrzne)
- Max czas synchronizacji: 1/8000 sec*
- Wyjście: Gorąca stopka, 3.5 mm port (odbiornik)

-
- Wejście: Port USB (kontroler i odbiornik)
 - Mocowanie: 1/4 gwint na statyw, zimna stopka (odbiornik)
 - Napięcie wejściowe: 2.4-3.2V
 - Napięcie na porcie lampy: 6V (kontroler) ?300V(odbiornik)
 - Wymiary: 94(Dł) x 66(Sz) x 35(Wy) mm, (kontroler), 90(Sł) x 45(Sz) x 40(Wy) mm (odbiornik) Waga: 105g (kontroler), 66g (odbiornik)
 - Bez baterii Temperatura działania: -15 - 65 C Temperatura przechowywania: -38 - 85 C