

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/pilot-bezprzewodowy-z-interwalometrem-newell-do-canon-p-50619.html>



Pilot bezprzewodowy z interwałometrem Newell do Canon

Cena	173 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NL2517
Kod producenta	277_NL2517
Kod EAN	5907489642965
Producent	Newell

Opis produktu

Zastąp tradycyjny wężyk spustowy pilotem bezprzewodowym marki Newell. To doskonałe rozwiązanie dla miłośników astrofotografii, zdjęć makro, fotografii dzikiej przyrody oraz autoportretów. Zestaw składa się z bezprzewodowego pilota z interwałometrem, odbiornika radiowego oraz dwóch przewodów synchronizacyjnych (**RS-60E3** / **RS-80N3**) kompatybilnych z aparatami marki **Canon**. Urządzenie cechuje się wysoką jakością wykonania, intuicyjną obsługą oraz niezwykle atrakcyjną ceną w stosunku do swoich ogromnych możliwości.

Główne cechy pilota bezprzewodowego Newell MC-292

- bezprzewodowa komunikacja między nadajnikiem a odbiornikiem
- zasięg radiowy do 100 m, dostępne 32 kanały pracy
- dwupoziomowy przycisk spustu migawki (uaktywnia funkcję AF po naciśnięciu do połowy)
- możliwość wyzwolenia migawki z opóźnieniem (samowyzwalacz) oraz funkcja *Bulb* (bardzo długie czasy naświetlania)
- obsługa trybu zdjęć seryjnych oraz pojedynczych (CS / CL / CH)
- interwałometr (możliwość ustawienia opóźnienia, czasu ekspozycji, interwału, ilości klatek, oraz ilości powtórzeń planu)
- automatyczny zapis ostatnio wybranych parametrów
- czytelny ekran LCD z podświetleniem
- odbiornik wyposażony w adapter zimnej stopki, gwint statywowy 1/4"
- zasilanie 4x AAA (po dwie baterie na nadajnik i odbiornik)

Sposoby wykorzystania

Nawet kiedy fotografujemy na statywie, to przy długim czasie naświetlania samo naciśnięcie spustu migawki może wywołać drgania aparatu i zdjęcie będzie poruszone. Aby temu zapobiec, należy wyzwolić migawkę zdalnie. Nasz bezprzewodowy zestaw znajdzie zastosowanie w:

- fotografii nocnego nieba
- makrofotografii
- fotografii przyrodniczej z ukrycia
- autoportrecie
- zdjęciach grupowych
- ujęciach HDR
- filmach poklatkowych (timelapse)

Programowanie czasu

Interwałometr pozwala na precyzyjną kontrolę parametrów czasu naświetlania i tworzenie skomplikowanych sekwencji poklatkowych. Dzięki możliwości opóźnienia wyzwala migawkę, wyboru ilości klatek, interwałów oraz określenie długości

czasu naświetlania, nagranie perfekcyjnego timelapse staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Komunikacja radiowa

Urządzenie wykorzystuje **fale radiowe 2,4 GHz o dużym zasięgu i stabilności (do 100 metrów)**. Nie ogranicza Cię długość kabla oraz przeszkody terenowe (inaczej niż w przypadku korzystania ze standardowego wężyka spustowego lub pilota na podczerwień). Możesz bez obaw zostawić aparat na leśnej polanie, a samemu siedząc wygodnie w samochodzie poczekać na dogodny moment, aby wyzwolić migawkę.

Klasycznie po kablu

Gdybyś z jakiegoś powodu jednak nie chciał skorzystać z dobrodziejstw fal radiowych lub po prostu zapomniał spakować odbiornika do plecaka, to zawsze zostaje Ci jeszcze jedna możliwość! Pilot możesz połączyć w tradycyjny sposób za pomocą kabla bezpośrednio do aparatu. Tradycyjny wężyk spustowy z interwałometrem w Twoich rękach.

Intuicyjna obsługa

Pilot posiada duży, **podświetlany ekran LCD** oraz czytelnie oznaczone przyciski. Ułatwia to programowanie nastaw i sprawia, że fotografowanie z jego użyciem jest proste i przyjemne. Podświetlenie ułatwia pracę w nocy, a przyciski bez problemu obsłużysz nawet w rękawiczkach.

Szeroka kompatybilność

W zestawie znajdziemy przewody synchronizacyjne do aparatów marki **Canon** (pełna lista kompatybilnych aparatów w specyfikacji). Zastępują one wężyki spustowe **RS-60E3** oraz **RS-80N3**. Nasz pilot oraz odbiornik są uniwersalne i nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć je do innych aparatów za pomocą odpowiednich przewodów.

Popularne źródło zasilania

Cztery baterie AAA (tzw. małe paluszki) wystarczą, aby zasilić nadajnik oraz odbiornik na długie godziny pracy (po dwa akumulatory na urządzenie).

Wygodne sposoby mocowania

Odbiornik został wyposażony w **adapter zimnej stopki** oraz **gwint statywowy żeński 1/4"**. Możemy go umieścić bezpośrednio w stopce aparatu lub przykręcić do statywu / szyny mocującej. Nadajnik warto powiesić na smyczce, lub pasku nadgarstkowym.

Pomysł na prezent

Jeśli szukasz pomysłu na prezent dla znajomej Pani fotograf lub Pana fotografa to właśnie jest to! Niedrogi zestaw zapakowany w estetyczne pudełko, idealnie sprawdzi się jako drobny upominek. **Przydatny gadżet z, którego ucieszy się każdy fotograf.**

Wieloletnie doświadczenie

Marka Newell działa na rynku od wielu lat i ma długą listę zadowolonych klientów, zarówno wśród profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Dołącz do nich na [Facebooku](#) oraz [Instagramie](#) i **przekonaj się o jakości naszych produktów!**

Specyfikacja

- model: Newell MC-292
- pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
- kanały: 32
- zasięg: około 100 m

-
- czas czuwania nadajnika: około 1000 h
 - czas w trybie gotowości: około 300 h
 - zasilanie: 4 x baterie / akumulatory AAA (brak w zestawie)
 - port wyjściowy: micro Jack 2,5 mm
 - interwałometr:
 - opóźnienie: od 0 s do 99 h 59 min 59 s w sekundowych odstępach czasu
 - czas ekspozycji: od 0 s do 99 h 59 min 59 s w sekundowych odstępach czasu
 - interwał: od 1 s do 99 h 59 min 59 s w sekundowych odstępach czasu
 - ilość zdjęć: od 1 do 99
 - ilość powtórzeń planu: od 1 do 99
 - wymiary:
 - nadajnik / pilot: 4,4 x 13,6 x 1,7 cm
 - odbiornik: 3,8 x 7,1 x 2,5 cm
 - waga:
 - nadajnik / pilot: 45 g (bez baterii)
 - odbiornik: 30 g (bez baterii)

Zawartość zestawu

- nadajnik / pilot bezprzewodowy z interwałometrem Newell
- odbiornik radiowy Newell
- kabel synchronizacyjny do aparatów z gniazdem RS-60E3 (długość kabla: 36 cm)
- kabel synchronizacyjny do aparatów z gniazdem RS-80N3 (długość kabla: 36 cm)
- instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: NL2517