

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/quadralite-stroboss-60evo-c-kit-p-66226.html>



Quadralite Stroboss 60evo C Kit*

Cena	839 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_004678
Kod producenta	FT_004678
Kod EAN	5901698716271
Producent	Quadralite

Opis produktu

Stroboss 60evo C to lampa reporterska, która może współpracować z automatycznym pomiarem światła błyskowego Canon E-TTL II. Wyróżnia ją dedykowany akumulator litowo-jonowy. Dzięki niemu, na jednym ładowaniu, można wykonać do 650 błysków pełną mocą. Dzięki funkcji TTL lampa może być z powodzeniem wykorzystywana z automatycznymi i półautomatycznymi trybami fotografowania, nawet w dynamicznie zmieniających się warunkach oświetleniowych. Ponadto możliwa jest w pełni manualna kontrola nad mocą błysku i zoomem.

Stroboss 60evo C w pełni współpracuje ze zdalnym wyzwalaczem i sterownikiem Quadralite Navigator X. Lampa wyróżnia się również wbudowanym nadajnikiem i odbiornikiem, dzięki czemu może pracować zarówno jako lampa MASTER jak i SLAVE. Użycie systemu Navigator X umożliwia bezprzewodową obsługę wszystkich najważniejszych funkcji lampy, takich jak: tryb HSS, zdalne sterowanie mocą błysku i zmianę trybu pracy. Ponadto lampa może być też wykorzystywana w bezprzewodowych systemach sterowania i wyzwalania lamp Canon E-TTL Wireless Flash.

Lampa zasilana jest zaprojektowaną specjalnie do tego celu baterią litowo-jonową o pojemności 2000mAh. Po pełnym naładowaniu bateria Stroboss 60evo C pozwala wykonać do 650 błysków z pełną mocą. Sprzedawana wraz z lampą ładowarka pozwala na dokładne sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora oraz zapewnia krótki czas ładowania. Wyczerpany akumulator ładowany jest do pełna w czasie 3h. Poza standardową ładowarką dodawaną do zestawu jest także dostępna oddzielnie ładowarka, którą można podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej. Dzięki temu baterię lampy można ładować również w samochodzie, co docenią zwłaszcza osoby wykorzystujące światło błyskowe w plenerze.

Główne cechy:

- kompatybilność z aparatami marki Canon z systemem E-TTL II (korekta ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki HSS, bracketing światła błyskowego, blokada ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja na pierwszą lub drugą kurtynę migawki)
- współpraca z systemem zdalnego wyzwalania i sterowania lampami Canon E-TTL Wireless Flash (MASTER, SLAVE)
- wbudowany nadajnik i odbiornik systemu zdalnego sterowania i wyzwalania Quadralite Navigator X (możliwość pracy w trybie MASTER lub SLAVE)
- możliwość wyzwalania za pomocą fotoceli lub poprzez złącze Jack 2.5mm
- duża siła błysku (GN 60) i stabilna temperatura barwowa (5600K ± 200K)
- regulacja mocy błysku w trybie manualnym 1/1-1/128 w krokach co 1/3 EV)
- ruchoma głowica palnika (od 0° do 360° w poziomie, od -7° do 90° w pionie)
- zoom 20-200 mm oraz wbudowany panel rozpraszający do 14 mm
- zasilanie z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2000mAh – do 650 błysków pełną mocą lampy
- krótki czas ładowania (
- możliwość aktualizacji firmware poprzez złącze USB

W skład zestawu wchodzi:

- lampa Quadralite Stroboss 60evo

-
- akumulator
 - ładowarka
 - futerał
 - podstawka pod lampę
 - oryginalne opakowanie