

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/quadralite-stroboss-60evo-ii-fuji-kit-p-52673.html>



Quadralite Stroboss 60evo II Fuji Kit

Cena	891 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_008895
Kod producenta	FT_008895
Kod EAN	5901698720483
Producent	BRAK

Opis produktu

Quadralite Stroboss 60evo II Fuji Kit

Nowoczesna i wszechstronna lampa reporterska speedlite Quadralite Stroboss 60evo II o liczbie przewodniej 60 m, została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Praca fotografa staje się przyjemniejsza i szybsza, dzięki przemyślanej konstrukcji oraz jeszcze lepszemu interfejsowi. Nowoczesne rozwiązania wspierają proces kreatywny. Z lampą Quadralite Stroboss 60evo II oszczędzisz cenny czas oraz zmienisz sposób pracy z oświetleniem błyskowym. W wersji C model jest zgodny z systemem E-TTL / E-TTL II.

Najważniejsze cechy - Lampa błyskowa Quadralite Stroboss 60evo II Fuji Kit

- Kompatybilność z aparatami marki Canon/Nikon/Sony/Fujifilm/MFT (korekta ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki HSS, bracketing światła błyskowego, blokada ekspozycji światła błyskowego, synchronizacja na pierwszą lub drugą kurtynę migawki),
- Zgodny z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL
- Współpraca z systemem zdalnego wyzwalania i sterowania lampami Canon E-TTL Wireless Flash (MASTER, SLAVE),
- Wbudowany nadajnik i odbiornik systemu zdalnego sterowania i wyzwalania Quadralite Navigator X (możliwość pracy w trybie MASTER lub SLAVE),
- Możliwość wyzwalania za pomocą fotoceli lub poprzez złącze Jack 2.5mm,
- Duża siła błysku (GN 60) i stabilna temperatura barwowa (5600K ± 200K),
- Regulacja mocy błysku w trybie manualnym 1/1-1/128 w krokach co 1/3 EV),
- Ruchoma głowica palnika (od 0° do 330° w poziomie, od -7° do 120° w pionie),
- Zoom 20-200 mm oraz wbudowany panel rozpraszający do 14 mm,
- Zasilanie z akumulatora litowo-jonowego – do 480 błysków pełną mocą lampy,
- Krótki czas ładowania (
- Możliwość aktualizacji firmware poprzez złącze USB.

Elastyczność pracy w każdych warunkach oświetleniowych

Dzięki 10-stopniowej regulacji mocy błysku, druga generacja lampy zapewnia łatwiejsze dopasowanie do każdych warunków oświetleniowych. Sterowanie mocą błysku od 1/1 do 1/128 to niesamowita elastyczność pracy w każdych warunkach oświetleniowych.

Natychmiastowa konwersja z trybu TTL do trybu manualnego - Lampa błyskowa Quadralite Stroboss 60evo II

Funkcja TCM (TTL Converted to Manual), która pozwala na natychmiastową konwersję z trybu TTL do trybu manualnego. Funkcja ta pomaga zablokować właściwą wartość ekspozycji i jest przydatna do szybkiego określenia dobrego punktu wyjścia w manualnym ustawieniu lamp błyskowych.

Ulepszona konstrukcja

W 60evo II znajdziesz ceniony interfejs znany z modelu Quadralite V1. Wyraźny ekran LCD, dzięki funkcji podświetlenia, zachowuje czytelność nawet po zmroku. Przyciski otrzymały bardziej intuicyjne rozłożenie, co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z lampy nawet w rękawiczkach. Już po jednym użyciu Stroboss 60evo II nie będziesz chciał wracać do innego modelu.

Lampa błyskowa Quadralite Stroboss 60evo II Fuji Kit cechuje się prostą i wydajną pracą z wyzwaniem

Praca z wyzwaniem nigdy nie była tak prosta i wydajna. Pracuj z jedną lub wieloma lampami błyskowymi jednocześnie. Z systemem radiowym 2.4 Ghz Quadralite Navigator X wyzwolisz lampy oddalone nawet o 100m, z obsługą 32 kanałów i do pięciu grup. Nowe **60evo II** może pracować zarówno jako lampa w trybie MASTER jak i SLAVE. Stroboss 60evo II jest uzupełnieniem ekosystemu **Quadralite** (pełna współpraca z lampami reporter oraz lampami studyjnymi).

Zestaw Lampa błyskowa Quadralite Stroboss 60evo II Fuji Kit zawiera:

- Lampa Quadralite Stroboss 60evo II
- Akumulator
- Ładowarka
- Kabel USB
- Pokrowiec
- Podstawa
- Oryginalne opakowanie

Specyfikacja techniczna - Lampa błyskowa Quadralite Stroboss 60evo II

- Kompatybilna z: Canon/Nikon/Sony/Fujifilm/MFT
- Liczba przewodnia (ISO100, 200mm): 60
- Zakres ogniskowych (zoom): 20-200 mm, 14 mm z wysuniętym panelem rozpraszającym (dla formatu 35 mm)
- Regulacja położenia głowicy: w poziomie: od 0° do 330°, w pionie: od -7° do 120°
- Tryby błysku: E-TTL II/M/Multi/S1/S2/Master/Slave
- Grupy/Kanały: 5/32
- Zakres regulacji mocy błysku: 7 EV w krokach co 1/3 EV, 1/1 ~ 1/128
- Czas ładowania:
- Temperatura barwowa błysku: 5600 K ± 200 K
- Czas błysku t0.1: Od 1/300 (1/1) ~ 1/20000 s (1/128)
- Synchronizacja błysku: Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS) do 1/8000 s
- Sterowanie bezprzewodowe: Optyczne (sterowanie błyskiem lampy Master) Radiowe (z wykorzystaniem nadajnika Navigator X)
- Wyświetlacz: LCD
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy Stroboss VB26A, 7.2V, 2600mAh
- Wydajność akumulatora: ~480 błysków pełną mocą
- Wymiary: 195x75x59 mm
- Waga z akumulatorem: 530g