

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/rycote-mikrofon-om-8-omni-p-60264.html>

Rycote Mikrofon OM-8 Omni

Cena	2 272 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RYC079005
Kod producenta	152_RYC079005
Kod EAN	8024221724783
Producent	Rycote

Opis produktu

Rycote Mikrofon OM-8 Omni

Rycote OM-08 to wielokierunkowy ołówkowy mikrofon pojemnościowy przeznaczony do szeregu zastosowań w nagraniach studyjnych i terenowych. Mikrofony OM-08 zapewniają solidną charakterystykę niskich częstotliwości, praktycznie bez spadku przy 20 Hz. Mikrofony zbudowane są w oparciu o konstrukcję przedwzmacniacza Rycote o niskim poziomie szumów własnych i kapsuły, które zapewniają spójną sygnaturę dźwiękową, która dobrze miesza się po połączeniu z innymi mikrofonami Rycote w tej gamie.

Kapsuła

- Profesjonalna jakość transmisji i indywidualnie dostrojona kapsuła elektretowa
- Doskonała charakterystyka niskich częstotliwości

Przedwzmacniacz

- Kompaktowa konstrukcja
- Obwody o bardzo niskim poziomie hałasu
- Wyrafinowane ekranowanie RF
- Niskie zużycie energii

Złącze

- Połączane złącze Neutrix XLR

Ochrona RF

- Aktywne filtrowanie liniowe
- Precyzyjnie dostrojone mechaniczne ekranowanie RF
- Dokładnie przetestowany pod kątem cyfrowych systemów bezprzewodowych i walkie-talkie

Materiały

- Przedwzmacniacz wykonany z odpornego na korozję mosiądzu – niska impedancja zapewniająca najlepsze możliwe i najdłuższe ekranowanie RF
- Kapsuła wykonana z lekkiego, obrobionego maszynowo aluminium

Zakres częstotliwości	10 Hz - 20 kHz
Hałas własny	11,0 dB-A (+/- 2 dB)
Wzór polarny	Dookólna
Typ kapsułki	Tylny kondensator elektretowy
Czułość wyjściowa	23,0 mV/Pa (-32,7 dB)
Maks. Napięcie wyjściowe	4 Vp

Impedancja wyjściowa	100 omów
Min. Impedancja obciążenia	1 kΩ
Stosunek sygnału do szumu	Typowo 81 dB (przy 1 kHz/Pa ważony A)
CMRR (@ 1 kHz)	> 60 dB
Maks. Długość kabla	100 m
Zasilanie	P-48
Zasilanie prawidłowy zakres	48-24 V (maks. SPL obniżony przy 24 V)
Obecne zużycie	3,0 mA
Maks. SPL	133 dB SPL (typowo przy 1 kHz 1,0% THD) 127 dB SPL (typowo przy 1 kHz 0,5% THD)
Tarcza RFI	Tak
Złącze	XLR-3M
Waga	69 gr
Kolor	Matowa czerń