

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/samyang-af-24-60mm-f-2-8-sony-fe-p-78356.html>



Samyang AF 24-60mm F/2.8 Sony FE

Cena	3 175 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8809298889425
Kod producenta	134654
Kod EAN	8809298889425
Producent	Samyang
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Samyang AF 24-60mm F/2.8 Sony FE

Lekki, szybki i wszechstronny zoom do pełnoklatkowych bezlusterkowców Sony, AF 24-60mm F2.8 FE jest przeznaczony do codziennego noszenia bez utraty jakości obrazu. Obejmując krajobrazy, styl życia i portrety ze stałą przysłoną F2.8, zapewnia niezawodne działanie przy słabym oświetleniu i płynną separację obiektów, zachowując kompaktowość zestawu przy zaledwie 494 g i długości 102-126 mm.



Opracowana wspólnie ze Schneider-Kreuznach konstrukcja optyczna łączy w sobie trzy elementy HR, dwa ED i trzy asferyczne z powłoką UMC firmy Samyang, aby kontrolować aberracje i zachować wyraźny kontrast i kolor w całym kadrze. 9-listkowa przysłona zapewnia przyjemny, zaokrąglony bokeh. Zarówno w przypadku zdjęć, jak i filmów, liniowy napęd STM zapewnia szybki, cichy autofokus z pewnym śledzeniem obiektu, a przełącznik AF/MF zapewnia szybki dostęp do ręcznego dostrajania w razie potrzeby.



Praca z bliska jest mocną stroną: ostrość już od 0,18 m przy 24 mm dla powiększenia 0,27× lub 0,32 m przy 60 mm dla 0,25×, dzięki czemu szczegółowe ujęcia są łatwe bez zmiany obiektywu. Solidny aluminiowy tubus charakteryzuje się odpornością na kurz i zachłapania IP5X oraz powłokami wodoodpornymi i olejoodpornymi, a praktyczny przedni gwint 72 mm ułatwia stosowanie filtrów.



Kluczowe cechy

- Lekka, kompaktowa konstrukcja: 494 g; długość 102-126 mm
- Stała przysłona F2.8 w zakresie 24-60 mm
- Doskonałe parametry optyczne dzięki współpracy z firmą Schneider-Kreuznach
- 14 elementów w 11 grupach (ASP, HR, ED) z powłokami UMC
- Liniowy autofokus STM z obsługą wideo; przełącznik AF/MF
- Ostrość z bliska: 0,18 m (0,27×) przy szerokim kącie; 0,32 m (0,25×) przy tele
- Wytrzymała konstrukcja odporna na kurz i zachłapania; powłoki hydrofobowe i olejoodporne
- Rozmiar filtra 72 mm



Co znajduje się w pudełku:

- Soczewki
- Przednia i tylna zaślepka
- Osłona obiektywu