

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/seetec-monitor-d71-h-dual-7-3ru2x7-inch-p-65801.html>

Seetec monitor D71-H (Dual 7" 3RU)2*7 inch

Cena	1 853 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6971863811314
Kod producenta	115666
Kod EAN	6971863811314
Producent	SEETEC

Opis produktu

Seetec monitor D71-H (Dual 7" 3RU)2*7 inch

D71 są niezwykle cienkie i lekkie. 7" 3RU monitory do montażu w szafie z dwoma 7" ekranami IPS 1080x800, umożliwiające oglądanie wideo SD i HD na monitorze 3RU do montażu w szafie. Z GPIO do sterowania oprogramowaniem poprzez połączenie Ethernet. Monitor LCD do montażu w stojaku FEELWORLD jest szeroko stosowany na wszystkich poziomach produkcji wiadomości telewizyjnych, postprodukcji, nadawania programów i pojazdów telewizyjnych, nadzoru wideo pojazdów specjalnych i innych dziedzinach. Ponieważ ta seria współpracuje z innymi sąsiednimi profesjonalnymi urządzeniami, dlatego wysoka stabilność, wysoka niezawodność i kompatybilność elektromagnetyczna są bardzo ważnymi warunkami zapewniającymi płynne działanie całego systemu.

Ciesz się spójnymi obrazami z dowolnej perspektywy

D71 wykorzystuje panel IPS, który zapewnia szeroki kąt widzenia 178°/178° i jasność do 400 nitów. Oznacza to, że będziesz mógł oglądać dokładne, spójne i jasne obrazy z dowolnego punktu widzenia.

Łatwa obsługa, oszczędność czasu

Spójny styl projektowania, te same funkcje i ustawienia trybu pracy to jedna z cech tych produktów. Użytkownicy muszą znać tylko jeden tryb działania produktu, mogą obsługiwać pełną gamę produktów, oszczędzając czas i wygodnie.

Wiele wejść i wyjść

- HDMI / CVBS / Audio
- Każdy monitor LCD D71 obsługuje:
- Wejście: HDMI X 1, CVBS X 1, Audio (L/R) X 2
- Wyjście: HDMI X 1, CVBS X 1
- Dźwięk: Słuchawki stereo

Network Control Monitor do montażu w stojaku D71 zawiera port LAN. Umożliwia to operatorowi sterowanie programowe poprzez połączenie Ethernet (oprogramowanie w zestawie). Port LAN 100 na tylnym panelu umożliwia podłączenie urządzenia do sieci LAN. Po podłączeniu użytkownik po prostu lokalizuje adres IP dowolnego urządzenia podłączonego do sieci LAN. Można tego dokonać przechodząc do MENU GŁÓWNEGO dowolnego z podłączonych urządzeń i wybierając podmenu KONFIGURACJA SIECI. Spowoduje to wyświetlenie adresu IP tego urządzenia. Po prostu wpisz ten adres IP w pasku adresu oprogramowania. Możliwe jest przeszukanie sieci LAN dla wszystkich innych podłączonych urządzeń, przechodząc do zakładki SIEĆ z górnego menu.

Użytkownik może sterować wieloma monitorami D71 podłączonymi do sieci jednocześnie, korzystając z jednego oprogramowania. Użytkownik może wybrać monitory, którymi chce sterować i wysyłać polecenia do tych konkretnych

monitorów. Przeglądarka zapewnia w czasie rzeczywistym stan dowolnego podłączonego monitora, zapewniając spójne sygnały/przesyły itp.

3-kolorowa lampka Tally Light

Przed każdym ekranem znajdują się przednie lampki TALLY z 3-kolorowym wyświetlaczem (czerwony, zielony, żółty) i sterowane poprzez porty DB-9 na tylnym panelu.

Stabilność i niezawodność

Ponieważ monitory LCD do montażu w stojaku zwykle pracują w trybie ciągłym, wszystkie komponenty, w tym panel LCD, muszą być zgodne z przemysłowymi standardami jakości. W pełni metalowa obudowa nie tylko sprawia, że produkt jest bardziej wytrzymały i trwały, ale także jest dobrym rozwiązaniem problemu odprowadzania ciepła.

Kluczowe cechy

- Asystent maksymalnego ustawiania ostrości
- Piksel do piksela
- Znacznik środka
- Znacznik ekranowy (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2,35:1)
- Odwrócenie obrazu (poziom, pion, poziom/pion)
- Sprawdź pole (czerwony, zielony, niebieski, mono)
- Zamrożenie obrazu
- Powiększ wszystko
- Zoom U/D i L/R
- Wbudowane wskaźniki LED (czerwony, zielony, żółty)
- Sterowanie oprogramowaniem poprzez połączenie Ethernet

W pudełku

- Monitor D71-H
- Zasilacz 3A
- Zestaw do sprawdzania
- Instrukcja obsługi