

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/sigma-af-30mm-f14-ex-dc-hsm-nikon-p-52060.html>

Sigma AF 30mm F1.4 EX DC HSM Nikon

Cena	1 799 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SIG30F14EXDCHSM
Kod EAN	085126300555
Producent	Sigma

Opis produktu

Sigma AF 30mm F1.4 EX DC HSM Nikon

jest jasnym obiektywem stałogniskowym przeznaczonym do lustrzanek cyfrowych z matrycą APS-C. Charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi: ogniskowa: 30mm, f/1,4 i kąt widzenia po przekątnej wynoszący 45°. Wyposażony w silnik HSM.

Układ optyczny obiektywu zbudowany jest z 7 elementów rozmieszczonych w 7 grupach. Obiektyw cechuje się bardzo dobrą ostrością już od maksymalnej przysłony f/1,4 oraz niesamowitym kontrastem jaki daje na wykonanych fotografiach. Do tego wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne, jakimi pokryte są soczewki, doskonale niwelują wszelkiego rodzaju bliki i flary, które mogą pojawiać się przy zdjęciach pod silne światło.

W komplecie:

- futerał Sigma
- osłona przeciwsłoneczna

Charakterystyczną cechą tego obiektywu jest jego duża jasność - f/1,4. Dzięki temu możliwe jest fotografowanie nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, kiedy użycie lampy błyskowej jest niewskazane np. w kościołach.

Komfortowe ostrzenie obrazu zapewnia ultradźwiękowy silnik HSM. Dzięki niemu autofocus działa błyskawicznie i bardzo cicho. Możliwe jest również tzw. ręczne doostrzenie pierścieniem MF, również w trybie autofocus. Napęd HSM posiadają wersje z mocowaniem Canon, Nikon, Olympus i Sigma

Mimo, że jest stałogniskowy, jest bardzo wszechstronny. W cyfrowych lustrzankach z niepełnoklatkową matrycą APS_C daje taki kąt, jak klasyczne 50-założone do analogowych lustrzanek - 45°. Kąt ten jest najbardziej zbliżony do tego, jaki widziany jest ludzkim okiem. Jest jak profesjonalny szpieg, niepozorny wygląd jest jedynie kamuflażem jego możliwości.

Specyfikacja:

- **Producent:** Sigma
- **Mocowanie:** Nikon
- **Minimalna przysłona:** 1,4
- **Kąt widzenia:** 45°
- **Konstrukcja optyczna: elementy/grupy:** 7/7

-
- **Minimalna odległość ostrzenia (m):** 0,4
 - **Rozmiar filtra: średnica (mm):** 62
 - **Wymiary: średnica x długość (mm):** 76.6 x 59
 - **Waga (g):** 400