



Sirui Horizontal Arm HA-77

Cena	469 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6952060003900
Kod producenta	105862
Kod EAN	6952060003900
Producent	Sirui
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Sirui Horizontal Arm HA-77

Ramię poziome Sirui HA-77 to teleskopowy wysięgnik o długości do 77 cm pozwalający na wysunięcie aparatu poza oś statywu i umieszczenie go w środku akcji. Ramię wspornikowe jest niezastąpione przy zdjęciach z pozycją aparatu poza środkiem statywu. Jest przydatne zwłaszcza przy fotografowaniu z góry na dół, makro, żywności czy reprodukcji sztuki.

Teleskopowe ramię może być połączone ze statywem lub inną podstawą w celu stworzenia miniaturowego wysięgnika kamery. Ramię jest kompatybilne ze statywami lub systemami nośnymi, które posiadają mocowanie 3/8 cala. Dwusekcyjne ramię jest osadzone na głowicy statywowej z niezależnym obrotem o 360°.

Szczególną cechą ramienia Sirui HA-77 jest jego funkcja teleskopowa. Ramię może być rozsunięte do 77 cm (wówczas wystaje 60 cm poza oś statywu), dzięki czemu jest niezwykle użyteczne. Można je obracać o 360° i pochylać o 90° w obie strony, co pozwala na ustawienie niemalże każdej pozycji aparatu.

Dla precyzyjnego pozycjonowania, pierwsza część dwusekcyjnego ramienia posiada wygrawerowaną podziałkę w zakresie od 0-30 cm (w odstępach 0,5 cm), a druga część od 0-27 cm (również w odstępach 0,5 cm), a głowica uchylna ma naniesioną podziałkę kątową -90° - +90° w odstępach 10°.

Przednia część drugiej sekcji ramienia jest wyposażona w płaską platformę z odwracaną śrubą 1/4 i 3/8 cala do zamocowania głowicy lub bezpośrednio aparatu. Zdejmowany, pokryty pianką uchwyt z hakiem balastowym zapewnia pewny i wygodny chwyt, a także możliwość wyważenia wszelkich przedmiotów umieszczonych z przodu poziomego ramienia. Wyściełany pianką uchwyt może być zastąpiony drugą płaską platformą do mocowania sprzętu foto-wideo. Dzięki dostępnej oddzielnie platformie można utworzyć konfigurację dwóch równoległych aparatów, np. do stereowizji.

Cechy charakterystyczne:

- Kompaktowe ramię przedłużające z funkcją teleskopową
- Umożliwia umieszczenie aparatu poza osią statywu
- Doskonały do np. fotografii żywności, makro lub reprodukcji
- Może być również używany jako mały wysięgnik wideo
- Długość całkowita od 50 do 77 cm - wysięg 60 cm

-
- Blokada skrętna zapobiega niepożądanemu skręcaniu ramienia
 - Wytrzymała, aluminiowo-stalowa konstrukcja
 - Funkcja panoramowania 360°
 - Przechylenie od +90° do -90
 - Regulacja pozioma o 30,5 cm
 - Naniesione skale odległości i kątowa
 - Opcjonalna płyta montażowa do zamocowania drugiego aparatu, monitora lub akcesoriów
 - Dwie śruby mocujące do głowicy statywu
 - Zintegrowany klucz imbusowy 3 mm w uchwycie i haku
 - Uchwyt z miękkiej pianki
 - Dołączony pokrowiec do przechowywania i transportu

Specyfikacja techniczna:

- Materiał: wysokiej jakości aluminium + stal
- Mocowanie do statywu: 3/8 cala
- Mocowanie głowicy: 1/4 cala i 3/8 cala (śruba odwracalna)
- Średnica sekcji: 24-28mm
- Średnica podstawy: 48 mm
- Wymiary: 50-77 x 20 cm
- Maksymalny udźwig: 5 kg
- Waga: 1,19 kg

pole: **Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.**