

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/sirui-pro-video-tripod-kit-rapid-svt-75-lite-fluid-head-svh15-p-65593.html>

Sirui Pro Video Tripod Kit Rapid SVT-75 Lite + Fluid Head SVH15

Cena	3 571 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6952060056227
Kod producenta	125186
Kod EAN	6952060056227
Producent	Sirui
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Sirui Pro Video Tripod Kit Rapid SVT-75 Lite + Fluid Head SVH15

W porównaniu z tradycyjnymi statywami z pokrętle lub blokadą nóg SIRUI SVT75 ma konstrukcję z jednostopniową regulacją wysokości, co oznacza, że wystarczy pociągnąć tylko jedną ergonomiczną klapkę na każdej nodze, aby ustawić i zablokować statyw. Te ergonomiczne klapki umieszczone w górnej części nóg statywu ułatwiają regulację wysokości statywu. Profesjonalna głowica wideo wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium. W pełni hydrauliczna blokada NF została zaprojektowana tak, aby zapewnić płynną pracę w zakresie od -40 °C do 60 °C. 7-stopniowa przeciwwaga i bezstopniowa regulacja obrotu i pochylenia mogą zrównoważyć różne rozmiary i wagę kamery, zapewniając idealną i wygodną obsługę.

Wygoda i stabilność nóg

Wszystkie nogi statywu można rozłożyć jednocześnie i szybko dostosować do wymaganej wysokości, w zależności od powierzchni podłoża - eliminując potrzebę schylania się lub ręcznej regulacji wielu blokad na każdej nodze. Nawet w przypadku ciężkiego sprzętu, konstrukcja One-Step Height Adjustment umożliwia szybką i elastyczną regulację wysokości w górę i w dół, co jest odpowiednie do szybkiego fotografowania w ruchu.

Ergonomiczna konstrukcja

Ergonomiczna konstrukcja z blokadą typu flip-lock ułatwia obsługę nawet w rękawicach. Mocna blokada zapobiega przypadkowemu upadkowi sprzętu. Statyw jest wyposażony w 75-milimetrową miskę i może być używany z uchwytem Sirui 75mm Half-Bowl Quick Release Handle (dołączonym do wersji Pro) w celu szybkiej i płynnej regulacji w poziomie. Średnica każdej nogi wynosi 40 mm. Poza tym konstrukcja z włókna węglowego zmniejsza wagę i jednocześnie zwiększa stabilność. Maksymalne obciążenie wynosi 25 kg, co umożliwia przenoszenie ciężkiego sprzętu i kręcenie przez dłuższy czas.

Cały worek zalet

Aby ustabilizować cały system nośny, można dodać środkowy spreader (zawarty w wersji Pro). Długość rozpórki można wysunąć lub schować, aby precyzyjnie wyregulować kąt nóg za pomocą blokad obrotowych. Każda noga może być zablokowana w jednej z trzech pozycji (22°, 50° i 78°) za pomocą półautomatycznego pokrętła. Wysokość statywu można regulować w zakresie od 21 cm (bez rozstawu środkowego) do 153 cm (bez głowicy). Statyw posiada nóżki "Dual spikes",

które są kompatybilne z SIRUI DT-06 Tripod Dolly lub innymi uniwersalnymi akcesoriami, a także mogą być używane z nóżkami w kształcie podkowy, które dobrze sprawdzają się na równym podłożu i zwiększają stabilność statywu.

SVH15

Profesjonalna głowica wideo wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium. W pełni hydrauliczna blokada NF została zaprojektowana tak, aby zapewnić płynną pracę w zakresie od -40 °C do 60 °C. 7-stopniowa przeciwwaga i bezstopniowa regulacja obrotu i pochylenia mogą zrównoważyć różne rozmiary i wagę kamery, zapewniając idealną i wygodną obsługę.

Dla różnych kamer

Większość głowic fluidowych jest zaprojektowana z konstrukcją regulującą przekładnię tłumiącą, która nie może zrównoważyć różnych rozmiarów i wagi kamer, lub z odwróconą strukturą chipów, która nie może być używana w niskich temperaturach. Aby zrekompensować ten brak, w SIRUI SVH15 zaprojektowano w pełni blokujące tłumienie hydrauliczne NF, aby zapewnić płynną pracę w zakresie od -40 °C do 60 °C. Przyrostowa kontrola obrotu i pochylenia może również zrównoważyć różne rozmiary i wagę kamery.

Blokowanie w dowolnej pozycji

7 stopni przeciwwagi może zrównoważyć różną wagę kamery od 4 kg do 15 kg, dzięki czemu jest uniwersalna i elastyczna. Podczas korzystania ze sprzętu o różnej wadze, bezstopniowa kontrola obrotu i pochylenia umożliwia bezpieczne zablokowanie głowicy w dowolnej pozycji. Można również elastycznie dostosować pozycję podczas dodawania lub zmniejszania akcesoriów. Ponadto kąt głowicy z ciężkim sprzętem można łatwo regulować.

Ładowanie z boku

Zamiast tradycyjnej metody wkładania, w głowicy SVH15 zaprojektowano załadunek boczny, co oznacza, że można łatwo i szybko wkładać sprzęt z jednej strony. Działa to dobrze nawet z ciężkim sprzętem. Po załadowaniu z boku zakres regulacji wynosi 30 mm w przód i w tył, co ułatwia fotografowanie z teleobiektywem.

Szybkie przełączanie między stabilizatorem a statywem

Oprócz wbudowanej płytki szybkiego zwalniania ta głowica wideo SVH15 jest kompatybilna z płytką szybkiego zwalniania DJI RS2 / RS3 / RS3 Pro, która umożliwia natychmiastowe przełączanie kamery między stabilizatorem a statywem. Ta płynna głowica wideo SIRUI Pro SVH15 zawiera również 75-milimetrowy uchwyt szybkiego zwalniania, który umożliwia szybkie zwolnienie w zaledwie 2 sekundy. Wystarczy obrócić uchwyt o 2 obroty, nacisnąć pokrętkę i wyciągnąć uchwyt. Aby włożyć; wystarczy włożyć uchwyt i obrócić go o 2 obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, co pomaga zwiększyć wydajność i szczelność blokady. Blokada jest 2-3 razy mocniejsza niż w przypadku innych produktów.

Wysoka kompatybilność

SVH15 Drag-Control Video Fluid Head i QH-75 Half-Bowl Quick-Release Handle można rozdzielić i używać niezależnie. Dzięki temu głowica SVH15 Video Fluid Head jest również kompatybilna z szynami/sliderami. Ponadto uchwyt QH-75 Half-Bowl Quick-Release Handle działa dobrze z innymi głowicami o płaskiej podstawie, zapewniając elastyczną obsługę. Podwójne uchwyty. Regulowany kąt i długość uchwytu z gumową tuleją poprawia komfort obsługi.

Cechy produktu:

- statyw SVT-75 carbon z głowica SVH-15
- udźwig: 15 kg
- głowica z regulacją w pionie i poziomie
- 7 stopniowy system przeciwwagi
- gniazdo półkuli: 75 mm
- zakres regulacji wysokości min / max: 36 / 168 cm
- zakres ruchu głowicy przód / tył: -70 to + 90
- długość pod złożeniem: 91 cm

pole: **Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni**

roboczych.