

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/sirui-quick-release-plate-ty-d800-810-p-54330.html>



## Sirui Quick Release Plate TY-D800/810

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>128 zł</b>                                                                                                        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                                                    |
| Numer katalogowy | <b>6952060000732</b>                                                                                                 |
| Kod producenta   | <b>4530000131</b>                                                                                                    |
| Kod EAN          | <b>6952060000732</b>                                                                                                 |
| Producent        | <b>Sirui</b>                                                                                                         |
| CASHBACK         | <b>Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.</b> |

### Opis produktu

#### Sirui Quick Release Plate TY-D800/810

Wszystkie płytki szybkiego montażu SIRUI serii TY wykonane są z kutego stopu aluminium. Technika kucia metalu pozwala na uzyskanie materiału o bardzo dużej wytrzymałości – o wiele większej od metody odlewania.

Kiedy używasz ciężkich zestawów, ciężkich korpusów z długimi obiektywami jest bardzo ważne aby zapewnić właściwe dopasowanie pomiędzy korpusem na płytkę szybkiego zwalniania.

Płytki serii TY zostały uzupełnione o antypoślizgowe elementy – dzięki czemu kamera lub obiektyw nie przesuwają się w czasie dokrecania śruby.

Specjalne czerwone blokady zostały tak zaprojektowane aby zabezpieczyć aparat przed przesunięciem lub odpięciem podczas przesuwania i operowania głowicą.

- Rozmiar (mm): 60.2\_54.5\_10.8
- Waga (g): 37,6

pole: **Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.**