



Sirui Traveler 5AX

Cena	407 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6952060012322
Kod producenta	115378
Kod EAN	6952060012322
Producent	Sirui

Opis produktu

Sirui Traveler 5AX

Ultralekki statyw SIRUI Travel 5AX łączy w sobie niską wagę z bardzo wysoką jakością. Pomimo kompaktowej konstrukcji zapewnia bezpieczne wsparcie dla Twojej lustrzanki cyfrowej, aparatu bezlusterkowego lub aparatu kompaktowego.

Przy wadze 1 kg jest ledwo zauważalny w bagażu i staje się doskonałym towarzyszem wszystkich podróży.

Nogi można złożyć o 180 °, co oznacza, że statyw można złożyć do wysokości zaledwie 31 cm. Każda noga składa się z 5 sekcji z 4 uszczelnionymi zamkami typu twist. Gumowe nóżki zapewniają stabilność statywu na wszystkich powierzchniach.

Seria statywów Sirui Traveler 5AX posiada zdejmowaną kolumnę środkową. Głowicę kulową można również zamontować bezpośrednio na ramieniu statywu, aby zapewnić maksymalną stabilność. Praktyczny, dostarczony futerał do przenoszenia i wygodne w dotyku, izolowane opaski na 2 nogach do użytku w chłodne dni to standard w przypadku statywów Sirui.

Dołączona głowica kulowa B-00K działa bardzo precyzyjnie i płynnie. Podstawa może obracać się o 360 °, idealna do ujęć panoramicznych. Tarcie kulki można regulować w sposób ciągły. System blokady bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się płytki szybkiego zwalniania TY-C10. Kompatybilność z systemem Arca Swiss pozwala na stosowanie różnych płytek. B-00K ma w pełni metalowe gałki dla lepszej użyteczności. Płyta zwalnająca jest pokryta gumą i ma trzy szczeliny, w których można użyć każdej śruby 1/4 ".

Specyfikacja techniczna - Sirui Traveler 5AX:

- Średnica nogi: 22
- Typ mocowania głowicy: 3/8", 1/4"
- Typ głowicy: Głowica kulowa
- Typ blokady nóg: Twist Lock
- Sekcje nóg: 5
- Materiał: Aluminium
- Szybkie zwalnianie: Tak
- Funkcje stopek statywu: Gumowy

-
- Waga (g): 915
 - Zestawy: Tak
 - Rodzaj płyty: Arca
 - Długość po złożeniu (mm): 315
 - Maksymalna wysokość (mm): 1388
 - Maksymalna wysokość nogi (mm): 1038
 - Maksymalne obciążenie użytkowe (kg): 5
 - Minimalna wysokość (mm): 168