

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/sirui-vh-15-videohead-p-56101.html>



# Sirui VH-15 Videohead

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 817 zł        |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 6952060001760 |
| Kod producenta   | 101789        |
| Kod EAN          | 6952060001760 |
| Producent        | Sirui         |

## Opis produktu

### Sirui VH-15 Videohead

Profesjonalna głowica video o płynnej regulacji SIRUI VH-15. Wyposażona w system płynnej regulacji zapewniający dokładne i precyzyjne prowadzenie i ustawienie kadru. Opór prowadzenia został tak dostosowany aby zapewnić niesamowitą płynność a mechanizm pochyłu pracuje z wykorzystaniem systemu o bezstopniowej regulacji.

Od czasu kiedy pojawiło się wiele rozmiarów systemów video posiadanie kontroli nad płynnością przebiegu prowadzenia zapewni Tobie możliwość precyzyjnej kontroli i dostosowania ustawień do Twojego sprzętu. Regulacja kontroli pochylenia pozwala głowicy na uzyskanie przechyłu do przodu lub tyłu (+70/-90°) w szybki sposób gdy ustawiona na najniższym poziomie tarcia. Mechanizm przeciwwagi (4 kg) pozwala na utrzymanie głowicy w prawidłowej pozycji kiedy kamera jest właściwie ustawiona na głowicy -- głowica pozostaje na zadanej pozycji bez żadnego ruchu.

Ta funkcja zapewnia dodatkową kontrolę i wsparcie poprawy kontroli nachylenia. Poziome wyrównanie i ustawienie głowicy zapewniają dwie poziomice -- jedna w podstawie głowicy ułatwiająca ustawienie statywu i jedna na górze głowicy video -- wspierająca ustawienie aparatu.

Zestaw zawiera: głowica video, płytkę szybkiego zwalniania VP-125X, uchwyt do tele, pokrowiec, klucze, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

### Charakterystyka:

- System płynnej regulacji zapewnia miękką i bezstopniowe przesuwanie kamery
- System bezpiecznej blokady -- chroni przed odpięciem i zsunięciem sprzętu
- Możliwość pełnej rotacji w obu kierunkach
- 360 st.
- dwie poziomice
- długa płytkę z możliwością szybkiego demontażu, regulacji oraz gwintami 1/4"i 3/ 8"
- Gumowana rączka i płytkę bazowa: 85 mm
- Waga 1,7 kg
- Wysokość 122 mm
- Przeciwwaga 4 kg
- Maksymalny udźwig: 10 kg