

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-4608-v-mount-battery-mini-vb99-se-p-71439.html>

SmallRig 4608 V-Mount Battery Mini VB99 SE*

Cena	549 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590016603
Kod producenta	128450
Kod EAN	6941590016603
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 4608 V-Mount Battery Mini VB99 SE

Akumulator jest wyposażony w porty BP, D-Tap, 8V-OUT DC, 12V-OUT DC, USB-C i USB-A, oferując szeroką gamę interfejsów do jednoczesnego zasilania wielu urządzeń.

Obejmuje to kamery, aparaty bezlusterkowe, monitory, nadajniki, lampy wideo, smartfony, tablety, laptopy i inne, zapewniając zintegrowane i wydajne zasilanie dla wszystkich Twoich potrzeb.

Bateria posiada wysoce zintegrowany układ protokołu szybkiego ładowania, MCU, układ sterowania boost/buck i system zarządzania baterią (BMS), oferujący wiele zabezpieczeń, w tym nadprądowe, zwarciovowe, nadtemperaturowe i nadnapięciowe.

Ponadto obsługuje różne protokoły szybkiego ładowania, takie jak PD, QC i PPS, a także umożliwia dwukierunkowe szybkie ładowanie PD przez USB-C o mocy 65 W.

Zewnętrzna część baterii wykonana jest z ognioodpornego materiału PC, odpornego na ciepło i trudnopalnego, co zapewnia trwałość.

Posiada ekran OLED, który wyraźnie wyświetla poziom naładowania baterii, pozostały czas użytkowania, napięcie, moc i inne informacje, umożliwiając dokładne monitorowanie stanu baterii.

Zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak MSDS / UN38.3 / IEC 62133 / UL2054 / UL 62368, uzyskał certyfikaty, w tym FCC / CE / RoHS / ISED / RCM / PSE / KC, zapewniając bezpieczne i niezawodne działanie dla użytkowników.

- Pojemność - 14.54V 6.8Ah 99Wh
- Moc znamionowa - Rozładowanie: 100W Ładowanie: 65W
- Wejście V Mount / D-TAP - 6,8 A (maks.)
- Wyjście V Mount / D-TAP - 14,8 V / 10 A (maks.)
- Wyjście USB-A 5V=3A, 9V=3A, 12V=2,5A (maks.)
- Wejście/wyjście USB-C - maks. wejście 65 W / wyjście: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A (Max)
- Wyjście DC1 - 8V / Max3A
- Wyjście DC2 - 12V / maks. 3A
- Opcjonalna metoda ładowania - ładowarka D-TAP 16,8 V, ładowarka USB-C, taka jak ładowarka GaN z technologią

szybkiego ładowania PD (do 65 W)

Opakowanie zawiera:

- 1x VB99 SE mini V Mount Battery
- 1x instrukcja obsługi