

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-4984-x-touch-smart-triple-proof-v-mount-battery-x99-p-74655.html>

SmallRig 4984 X-Touch Smart Triple-Proof V-Mount Battery X99

Cena	948 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590022703
Kod producenta	133049
Kod EAN	6941590022703
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 4984 X-Touch Smart Triple-Proof V-Mount Battery X99

Nowy standard profesjonalnych rozwiązań zasilania dzięki integracji inteligentnej technologii, wzmocnionej ochrony, szybkiego ładowania o dużej mocy i wszechstronności wielu portów, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających środowisk fotograficznych - Potrójna wytrzymałość: odporność na upadek z wysokości 1,5 m, wodoodporność / pyłoszczelność IP54 i wzmocniona konstrukcja zapewniająca niezawodność w trudnych warunkach fotografowania. Inteligentny system zarządzania baterią koncentruje się wokół 2,0-calowego kolorowego ekranu dotykowego HD z matową, antyodblaskową powierzchnią, zapewniającą optymalną widoczność w każdych warunkach oświetleniowych.

Dedykowana aplikacja mobilna oferuje kompleksowe funkcje zdalnego sterowania, w tym monitorowanie poziomu naładowania baterii, zarządzanie portami, śledzenie lokalizacji baterii i aktualizacje OTA, znacznie zwiększając wydajność pracy na planie.

Zaprojektowany, aby wytrzymać rygor profesjonalnego użytkowania, X99 posiada potrójną ochronę: odporną na upadek z wysokości 1,5 m obudowę z ośmioma zabezpieczonymi silikonem narożnikami i czterema wzmocnionymi krawędziami, w pełni metalowe panele boczne i w pełni wzmocnione obwody wewnętrzne.

Dzięki klasie ochrony IP54 zapewnia niezawodne działanie w przypadku narażenia na rozpryski wody, deszcz lub kurz, dzięki czemu idealnie nadaje się do produkcji w plenerze.

Bateria posiada osiem strategicznie rozmieszczonych portów:

- jeden port BP
- dwa porty D-Tap
- dwa porty USB-C (szybkie ładowanie PD 100W)
- jeden port USB-A
- dwa porty DC

Każdy port działa na niezależnym obwodzie, umożliwiając ładowanie wielu urządzeń jednocześnie.

Zintegrowany układ sterujący BMS gwarantuje szybkie ładowanie (pełne naładowanie w zaledwie dwie godziny) i stabilną, bezpieczną moc wyjściową.

W swoim rdzeniu X99 wykorzystuje wysokiej jakości ogniwa akumulatorowe LG, znane z wyjątkowej żywotności i dokładnych odczytów stanu baterii.

Innowacyjna konstrukcja obejmuje podwójne opcje montażu (otwory gwintowane 1/4" i 3/8") oraz wskaźnik podświetlenia ułatwiający instalację nawet przy słabym oświetleniu.

Te profesjonalne funkcje sprawiają, że X99 jest niezbędnym rozwiązaniem zasilania dla poważnych twórców treści.

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, ISED, PSE, RCM

Kompatybilność:

- Kamery bezlusterkowe, kamery, aparaty, monitory, follow focusy, transmitery obrazu, lampy wideo LED, telefony komórkowe, tablety, laptopy itp.

Opakowanie zawiera:

- X99 V-Mount Battery
- 240W USB-C Charging Cable
- User Manual

Informacje techniczne:

- Waga produktu (z kablem do ładowania): 880 ± 10g
- Materiał(y): ognioodporny PC, ABS, stop aluminium
- Typ baterii: Bateria litowo-jonowa
- Rating Battery Parameters: 14.54V / 6800mAh / 99Wh
- Rated Total Output: 100W
- Pojemność baterii: 27200mAh (ogniwo: 3400mAh x 8)
- Wejście:
- USB-C1 / USB-C2: 5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A; 100W (Max)
- BP / D-Tap1 / D-Tap2: 16.8V (Max); 6.8A
- Wyjście:
- USB-C1 / USB-C2: 5V□3A, 9V□ 3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A; 100W (Max)
- USB-A: 5V□3A, 9V□3A, 12V□ 2.5A (30W Max)
- BP / D-Tap1 / D-Tap2: 11.1-16.8V / 6.8A (znamionowe)
- 8V-OUT: 8V□3A (Max)
- 12V-OUT: 12V□3A (Max)
- Protokoły ładowania:
- USB-C1 / USB-C2: PD3.0, QC2.0, QC3.0, AFC, DCP-1.5A, PPS, Apple 2.4A
- USB-A: QC3.0, QC2.0, AFC, FCP
- Napięcie odcięcia: 11.2V
- Temperatura ładowania: 0°C do 45°C
- Temperatura rozładowania: -15°C do 60°C