

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-4985-x-touch-smart-triple-proof-v-mount-battery-x221-p-76132.html>

SmallRig 4985 X-Touch Smart Triple-Proof V-Mount Battery X221

Cena	1 538 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590022710
Kod producenta	134235
Kod EAN	6941590022710
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 4985 X-Touch Smart Triple-Proof V-Mount Battery X221

Nowy standard dla profesjonalnych rozwiązań zasilania poprzez integrację inteligentnej technologii, wytrzymałej ochrony, szybkiego ładowania o dużej mocy i wszechstronności wielu portów, co czyni go idealnym dla wymagających środowisk fotograficznych - Potrójna wytrzymałość: 1. 5 m odporności na upadek, wodoodporność / pyłoszczelność, wzmocniona konstrukcja, niezawodność w trudnych warunkach fotografowania. Odporność na upadek z wysokości 1,5 m, wodoodporność / pyłoszczelność IP54 i wzmocniona konstrukcja zapewniają niezawodność w trudnych warunkach fotografowania.

System inteligentnego zarządzania baterią skupiony jest wokół 2.0-calowy kolorowy ekran dotykowy HD z matową, antyodbłaskową powierzchnią, zapewniający optymalną widoczność w każdych warunkach oświetleniowych.

Dedykowana aplikacja mobilna oferuje kompleksowe funkcje zdalnego sterowania, w tym monitorowanie poziomu naładowania baterii, zarządzanie portami, śledzenie lokalizacji baterii i aktualizacje OTA, znacznie zwiększając wydajność pracy na planie.

Zaprojektowany, aby wytrzymać rygor profesjonalnego użytkowania, X221 posiada potrójną ochronę: odporną na upadek z wysokości 1,5 m obudowę z ośmioma silikonowymi osłonami. Odporna na upadek z wysokości 1 m obudowa z ośmioma narożnikami zabezpieczonymi silikonem i czterema wzmocnionymi krawędziami, w pełni metalowe panele boczne i w pełni wzmocnione obwody wewnętrzne.

Dzięki klasie ochrony IP54 zapewnia niezawodne działanie w przypadku narażenia na rozpryski wody, deszcz lub kurz, dzięki czemu idealnie nadaje się do produkcji na zewnątrz.

Bateria posiada osiem strategicznie rozmieszczonych portów:

- jeden port BP
- dwa porty D-Tap
- dwa porty USB-C (szybkie ładowanie 140W PD)
- jeden port USB-A
- dwa porty DC

Każdy port działa na niezależnym obwodzie, umożliwiając jednoczesne ładowanie wielu urządzeń.

Zintegrowany układ sterujący BMS gwarantuje szybkie ładowanie (pełne naładowanie w zaledwie 2,5 godziny) i stabilną, bezpieczną moc wyjściową.

Swoim rdzeniem, X221 wykorzystuje wysokiej jakości ogniwa baterii LG, znane z wyjątkowej żywotności i dokładnych odczytów baterii.

Innowacyjna konstrukcja obejmuje podwójne opcje montażu (otwory gwintowane 1/4" i 3/8") oraz wskaźnik podświetlenia ułatwiający instalację nawet przy słabym oświetleniu.

Te profesjonalne funkcje sprawiają, że X221 jest niezastąpionym rozwiązaniem dla poważnych twórców treści.

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, ISED, PSE, RCM

Kompatybilność:

- Kamery bezlusterkowe, kamery, aparaty, monitory, follow focusy, transmitters obrazu, lampy wideo LED, telefony komórkowe, tablety, laptopy itp.

Opakowanie zawiera:

- X221 V-Mount Battery
- Kabel ładujący USB-C 240W
- Podręcznik użytkownika

Dane techniczne:

- Wymiary produktu: 145.2 x 92.0 x 91.5mm
- Waga produktu: 1564 ± 10g
- Materiał(y): trudnopalny PC, silikon, stop aluminium
- Typ baterii: Bateria litowo-jonowa
- Rating Battery Parameters: 14.76V / 15,000mAh / 221.4Wh
- Całkowita moc znamionowa: 221W
- Wejście:
 - USB-C1 / USB-C2: 5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A, 28V□5A; 140W (Max)
 - BP / D-Tap1 / D-Tap2: 16.8V□12A (maks.)
- Wyjście:
 - USB-C1 / USB-C2: 5V□3A, 9V□3A, 12V□3A, 15V□3A, 20V□5A, 28V□5A; 140W (Max)
 - USB-A: 5V□3A, 9V□3A, 12V□2.5A; 30W (maks.)
 - BP: 11.2-16.8V□15A
 - D-Tap1 / D-Tap2: 11.2-16.8V□10A
 - 8V-OUT: 8V□3A (Max)
 - 12V-OUT: 12V□3A (maks.)
- Obsługiwane protokoły:
 - USB-C1 / USB-C2: PD3.1, PD3.0, QC2.0, QC3.0, AFC, DCP-1.5A, PPS, APPLE-2.4A
 - USB-A: QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, SCP, DCP-1.5A, APPLE-2.4A
- Napięcie odcięcia ładowania: 11.2V
- Temperatura ładowania: 0°C do 45°C
- Temperatura rozładowania: -15°C do 60°C
- Porty ładowania: BP, D-Tap, USB-C
- Odporność na upadek: 1.5m
- Stopień ochrony: IP54