

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5298-usb-c-camera-battery-with-power-display-for-canon-lp-e6p-p-77447.html>



SmallRig 5298 USB-C Camera Battery with Power Display for Canon LP-E6P

Cena	148 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590025421
Kod producenta	136060
Kod EAN	6941590025421
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5298 USB-C Camera Battery with Power Display for Canon LP-E6P

Posiada 5 diod LED do monitorowania poziomu naładowania w czasie rzeczywistym. Wbudowany port USB-C umożliwia ładowanie za pomocą powerbanków, adapterów ściennych, ładowarek samochodowych lub dedykowanych ładowarek do aparatów, zapewniając wygodne ładowanie w dowolnym miejscu i czasie.

Dzięki zastosowaniu rozwiązania do ładowania wysokoprądowego (5 V/2 A) osiąga pełne naładowanie w około 2,5 godziny.

Dzięki znacznej pojemności 2600 mAh bateria zapewnia wydłużony czas pracy.

W pełni zdekodowany układ zapewnia pełną kompatybilność z modelami baterii Canon LP-E6P i LP-E6NH, gwarantując brak ostrzeżeń lub błędów systemowych.

Bateria ma nową, profesjonalną kolorystykę. Obudowa z wysokiej jakości trudnopalnego tworzywa ABS+PC z matowym wykończeniem jest odporna na wysoką temperaturę, gładka w dotyku i bardzo wytrzymała.

Jej wymiary dokładnie odpowiadają oryginalnym bateriom Canon, zapewniając idealne dopasowanie do komory aparatu bez zakleszczania się.

Wyposażona w wysokiej jakości ogniwa i bezpieczny układ obwodów, gwarantuje stabilne napięcie i prąd wyjściowy, zapewniając niezawodne działanie.

Certyfikaty: FCC CE RoHS ISCED KC RCM

Kompatybilność:

- Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6D Mark II / 7D / 7D Mark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR / R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II / R5 Mark II / R6 Mark III

*Ze względu na dużą liczbę obsługiwanych modeli lista ta jest niekompletna. Przed zakupem sprawdź typ baterii swojego

aparatu.

Dane techniczne

- Wymiary produktu: 56,8 × 38,4 × 21,0 mm
- Waga produktu: 85,0 ± 5,0 g
- Nominalna pojemność ogniwa: 2600 mAh
- Napięcie nominalne: 7,2 V
- Pojemność znamionowa: 2520 mAh
- Energia znamionowa: 18,144 Wh
- Napięcie graniczne ładowania: 8,4 V
- Maksymalny prąd rozładowania: 6 A
- Napięcie odcięcia rozładowania: 5,0 V
- Wejście USB-C: 5 V □ 2 A (maks.)
- Napięcie graniczne ładowania USB-C: 5 V
- Standardowe ładowanie (port Li-ion): 8,4 V □ 520 mA
- Szybkie ładowanie (port Li-ion): 8,4 V □ 1,5 A (maks.)
- Temperatura ładowania: od 0°C do 45°C
- Temperatura rozładowania: od -20°C do 60°C

Opakowanie zawiera:

- Bateria USB-C do aparatu Canon LP-E6P
- Pokrywa baterii
- Kabel ładujący
- Instrukcja obsługi