

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5484-turbo-charging-kit-for-lp-e6nh-camera-batteries-p-76808.html>



SmallRig 5484 Turbo Charging Kit for LP-E6NH Camera Batteries

Cena	204 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590025667
Kod producenta	135580
Kod EAN	6941590025667
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5484 Turbo Charging Kit for LP-E6NH Camera Batteries

Zawiera dwa wydajne akumulatory i dwukanałową szybką ładowarkę. Wyposażony w pełny układ dekodujący, zestaw ten zapewnia pełną kompatybilność z akumulatorami Canon LP-E6NH, eliminując wyskakujące ostrzeżenia, jednocześnie obsługując wyświetlacz zasilania w aparacie i oryginalną ładowarkę. Każdy akumulator zapewnia rzeczywistą moc wyjściową 1940 mAh, zapewniając wydłużony czas fotografowania dla wymagających przepływów pracy. Konstrukcja ładowarki z dwoma gniazdami umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów lub ładowanie pojedynczego akumulatora, w pełni ładując dwa akumulatory w około 2 godziny dla optymalnej wydajności.

Inteligentny obwód oferuje wiele zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia przed przegrzaniem i przepięciem.

Monitoruje temperaturę i napięcie, automatycznie spowalniając ładowanie w przypadku przegrzania, odcinając zasilanie w przypadku przepięcia i stosując ładowanie podtrzymujące w pobliżu pełnej pojemności w celu zachowania zdrowia baterii.

Każdy kanał ładowania posiada pięć wskaźników LED, które wyświetlają poziom mocy w krokach co 20%, nawet bez zewnętrznego zasilania.

Czerwone światło ostrzegawcze aktywuje się, gdy poziom naładowania baterii jest krytycznie niski. Dodatkowo ładowarka posiada uniwersalny port wejściowy USB-C i jest dostarczana z kablem do szybkiego ładowania, dzięki czemu jest kompatybilna z adapterami ściennymi, ładowarkami samochodowymi i powerbankami, zapewniając wszechstronne opcje ładowania.

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, ISED

Uwaga:

- Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy wyjściowej 22,5W lub wyższej.
- W przypadku korzystania z zasilacza 5V / 2.4A, ładowarka działa w trybie powolnego ładowania, nadając priorytet ładowaniu baterii w kanale 1. Automatycznie przełącza się na kanał 2, gdy kanał 1 jest w pełni naładowany.
- Akumulatory LP-E6NH i LP-E6P mogą korzystać z tej samej ładowarki.

Specyfikacja ładowarki:

-
- Materiał(y): PC + ABS
 - Wejście USB-C: 5V / 2.4A, 9V / 2A, 12V / 1.75A, 15V / 1.5A; 22.5W (Max)
 - Protokół USB-C: PD3.0, QC2.0, QC3.0
 - Rating Output (Per Channel): 8.4V / 1A
 - Temperatura pracy: 0°C do 45°C

Specyfikacja baterii:

- Typ baterii: Bateria litowo-jonowa
- Napięcie nominalne: 7.2V
- Pojemność ogniwa: 1940mAh
- Rating Energy: 13.968Wh
- Charging Limit Voltage (Li-ion Battery Interface): 8.4V
- Prąd ładowania (interfejs akumulatora litowo-jonowego): Standardowe ładowanie: 0,2C (408mA)
- Szybkie ładowanie: 0,7C (1428mA)
- Maksymalny prąd rozładowania: 4A
- Napięcie odcięcia rozładowania: 5.0V
- Temperatura ładowania: 0°C do 45°C
- Temperatura rozładowania: -10°C do 60°C

Kompatybilność:

- Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6D Mark II / 7D / 7D Mark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR / R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II

Opakowanie zawiera:

- Ładowarka baterii do kamery LP-E6NH
- 2x Bateria do kamery LP-E6NH
- 2x Battery Cover
- 60W USB-C to USB-C Cable (1m)