

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5490-camera-battery-charger-for-lp-e6p-p-76565.html>



SmallRig 5490 Camera Battery Charger for LP-E6P

Cena	90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590025834
Kod producenta	135084
Kod EAN	6941590025834
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5490 Camera Battery Charger for LP-E6P

Gwarantuje pełną kompatybilność z akumulatorami Canon LP-E6P, LP-E6NH, LP-E6N i LP-E6 oraz umożliwia ładowanie zarówno oryginalnych, jak i innych akumulatorów. Dwugniazdowa konstrukcja ładowarki umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów lub ładowanie pojedynczego akumulatora, w pełni ładując dwa akumulatory w około 2 godziny dla optymalnej wydajności.

Każdy kanał ładowania posiada pięć wskaźników LED, które wyświetlają poziomy mocy w krokach co 20%, nawet bez zasilania zewnętrznego.

Czerwone światło ostrzegawcze aktywuje się, gdy poziom naładowania baterii jest krytycznie niski.

Dodatkowo ładowarka posiada uniwersalny port wejściowy USB-C i jest dostarczana z kablem do szybkiego ładowania, dzięki czemu jest kompatybilna z adapterami ściennymi, ładowarkami samochodowymi i powerbankami, zapewniając wszechstronne opcje ładowania.

Inteligentne obwody oferują wiele zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia przed przegrzaniem i przepięciem.

Monitoruje temperaturę i napięcie, automatycznie spowalniając ładowanie w przypadku przegrzania, odcinając zasilanie w przypadku przepięcia i stosując ładowanie podtrzymujące w pobliżu pełnej pojemności w celu zachowania zdrowia baterii.

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, ISED, RCM

Uwaga:

- Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy 22.5W lub wyższym.
- Nie jest kompatybilny z zasilaczami 5V / 1A.
- W przypadku korzystania z adaptera 5V / 2.4A ładowarka działa w trybie powolnego ładowania, nadając priorytet ładowaniu baterii w kanale 1. Automatycznie przełącza się na kanał 2, gdy kanał 1 jest w pełni naładowany.

Dane techniczne:

- Wejście USB-C: 5V / 2.4A, 9V / 2A, 12V / 1.75A, 15V / 1.5A; 22.5W (Max)
- Protokół USB-C: PD3.0, QC2.0, QC3.0
- Rating Output (Per Channel): 8.4V / 1A
- Temperatura pracy: 0°C do 45°C

Kompatybilność:

- Kompatybilny z Akumulatorami Canon LP-E6P, LP-E6NH, LP-E6N i LP-E6, zdolnymi do ładowania zarówno akumulatorów OEM, jak i innych producentów

Opakowanie zawiera:

- Ładowarka do aparatów fotograficznych dla LP-E6P, LP-E6NH, LP-E6N i LP-E6
- 60W kabel USB-C do USB-C (1m)