

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5492-camera-battery-charger-for-dmw-blk22-p-76567.html>



SmallRig 5492 Camera Battery Charger for DMW-BLK22

Cena	90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590025858
Kod producenta	135086
Kod EAN	6941590025858
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5492 Camera Battery Charger for DMW-BLK22

Gwarantuje pełną kompatybilność z akumulatorami Panasonic DMW-BLK22 i umożliwia ładowanie zarówno oryginalnych akumulatorów, jak i akumulatorów innych producentów. Konstrukcja ładowarki z dwoma gniazdami umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów lub ładowanie pojedynczego akumulatora. Pełne naładowanie dwóch akumulatorów zajmuje około 2 godzin, co zapewnia optymalną wydajność.

Każdy kanał ładowania wyposażony jest w pięć wskaźników LED, które wyświetlają poziom naładowania w odstępach co 20%, nawet bez zewnętrznego źródła zasilania.

Czerwona lampka ostrzegawcza włącza się, gdy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski.

Ponadto ładowarka wyposażona jest w uniwersalny port wejściowy USB-C i kabel do szybkiego ładowania, dzięki czemu jest kompatybilna z adapterami ściennymi, ładowarkami samochodowymi i powerbankami, co zapewnia wszechstronne możliwości ładowania.

Inteligentne obwody zapewniają liczne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia przed przegrzaniem i przepięciem.

Monitoruje temperaturę i napięcie, automatycznie spowalniając ładowanie w przypadku przegrzania, odcinając zasilanie w przypadku przepięcia i stosując ładowanie podtrzymujące do poziomu bliskiego pełnej pojemności w celu oszczędzania baterii.

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, ISED, RCM

Notatka:

- Zaleca się stosowanie zasilacza o mocy wyjściowej 22,5 W lub większej.
- Niekompatybilny z zasilaczami 5V/1A.
- Podczas korzystania z adaptera 5 V / 2,4 A ładowarka pracuje w trybie powolnego ładowania, priorytetowo traktując ładowanie akumulatora w kanale 1.
- Po pełnym naładowaniu kanału 1 automatycznie przełącza się na kanał 2.

Dane techniczne:

- Wejście USB-C: 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,75 A, 15 V / 1,5 A; 22,5 W (maks.)
- Protokół USB-C: PD3.0, QC2.0, QC3.0
- Moc znamionowa (na kanał): 8,4 V / 1 A
- Temperatura pracy: od 0°C do 45°C

Zgodność:

- Kompatybilny z akumulatorami Panasonic DMW-BLK22, umożliwia ładowanie zarówno akumulatorów OEM, jak i innych firm
- Zawartość opakowania:
- Ładowarka akumulatorów do aparatu DMW-BLK22
- Kabel USB-C do USB-C 60 W (1 m)