

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5536-adapter-plate-for-np-f-type-batteries-supports-ups-p-77944.html>



SmallRig 5536 Adapter Plate for NP-F Type Batteries (Supports UPS)

Cena	288 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590028972
Kod producenta	136310
Kod EAN	6941590028972
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5536 Adapter Plate for NP-F Type Batteries (Supports UPS)

Zaprojektowany w celu zapewnienia ciągłego zasilania aparatów bezlusterkowych, monitorów i innych urządzeń wykorzystujących akumulatory serii NP-F. Płytkę tę można zamontować za pomocą płytki V-mount lub dolnych otworów gwintowanych 1/4"-20. Pomieści ona jeden lub dwa akumulatory NP-F, które zasilają sprzęt. W przypadku zainstalowania dwóch akumulatorów funkcja hot-swap umożliwia wymianę jednego akumulatora bez wyłączania podłączonych urządzeń, zapewniając nieprzerwane zasilanie (UPS).

Wyposażona w wiele portów wyjściowych — D-Tap, DC i USB-C — ta płytka adaptera umożliwia jednoczesne zasilanie kilku urządzeń.

Porty są rozmieszczone w strategicznych miejscach, aby uniknąć zakłóceń w działaniu aparatu i korzystaniu z górnych uchwytów. Port USB-C obsługuje wejście o mocy do 36 W, dzięki czemu płytka może pełnić funkcję stacji ładującej.

Zintegrowany inteligentny układ zarządzający optymalizuje zarówno rozładowywanie, jak i ładowanie:

- Podczas rozładowywania najpierw rozładowuje baterię o niższym poziomie naładowania, przełączając się na wyjście równoległe, gdy napięcie jest niskie, aby umożliwić wymianę podczas pracy i zasilanie urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu na energię.
- W przypadku ładowania priorytetowo traktuje baterię o wyższym poziomie naładowania, a następnie przełącza się na ładowanie równoległe, aby zwiększyć wydajność.

Niezależny przełącznik zasilania pozwala sprawdzić stan zasilania i aktywować je jednym naciśnięciem, a długie naciśnięcie (2 sekundy) wyłącza wyjście dla wszystkich podłączonych urządzeń. Upraszcza to obsługę i oszczędza energię, eliminując konieczność odłączania kabli po zakończeniu zdjęć.

Niezależne diody LED dla każdego kanału zapewniają przejrzystą, widoczną na pierwszy rzut oka aktualizację stanu baterii.

Kompatybilność:

-
- NP-F550 / 570 / 750 / 770 / 950 / 970
 - Akcesoria z interfejsem V-mount lub śrubą 1/4"-20

Opakowanie zawiera:

- Płytki adaptera
- Instrukcja obsługi