

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5537-adapter-plate-kit-for-np-f-type-batteries-for-15mm-lws-rods-supports-ups-p-77961.html>



SmallRig 5537 Adapter Plate Kit for NP-F Type Batteries for 15mm LWS Rods (Supports UPS)

Cena	325 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590028989
Kod producenta	136329
Kod EAN	6941590028989
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5537 Adapter Plate Kit for NP-F Type Batteries for 15mm LWS Rods (Supports UPS)

Zaprojektowany w celu zapewnienia ciągłego zasilania aparatów bezlusterkowych, monitorów i innych urządzeń wykorzystujących akumulatory serii NP-F.

Płytkę można zamontować za pomocą płytki V-mount, podwójnego zacisku pręta 15 mm lub dolnego otworu gwintowanego 1/4"-20. Pomieści ona jedną lub dwie baterie NP-F, które zasilają sprzęt.

W przypadku zainstalowania dwóch akumulatorów funkcja hot-swap umożliwia wymianę jednego akumulatora bez wyłączania podłączonych urządzeń, zapewniając nieprzerwane zasilanie (UPS).

Wyposażona w wiele portów wyjściowych — D-Tap, DC i USB-C — ta płytka adaptera umożliwia jednoczesne zasilanie kilku urządzeń.

Porty są rozmieszczone w strategicznych miejscach, aby uniknąć zakłóceń w działaniu aparatu i korzystaniu z górnych uchwytów.

Port USB-C obsługuje wejście o mocy do 36 W, dzięki czemu płyta może pełnić funkcję stacji ładującej.

Zintegrowany inteligentny układ zarządzający optymalizuje zarówno rozładowywanie, jak i ładowanie:

- Podczas rozładowywania najpierw rozładowuje baterię o niższym poziomie naładowania, przełączając się na wyjście równoległe, gdy napięcie jest niskie, aby umożliwić wymianę podczas pracy i zasilanie urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu na energię.
- W przypadku ładowania priorytetowo traktuje baterię o wyższym poziomie naładowania, a następnie przełącza się na ładowanie symultaniczne, aby zwiększyć wydajność.

Niezależny przełącznik zasilania pozwala sprawdzić stan zasilania i aktywować urządzenie jednym naciśnięciem, natomiast długie naciśnięcie (2 sekundy) wyłącza wyjście dla wszystkich podłączonych urządzeń.

Upraszcza to obsługę i oszczędza energię, eliminując konieczność odłączania kabli po zakończeniu zdjęć.

Niezależne diody LED dla każdego kanału zapewniają przejrzyste, widoczne na pierwszy rzut oka informacje o stanie baterii.

Kompatybilność:

- NP-F550 / 570 / 750 / 770 / 950 / 970
- Akcesoria z interfejsem V-mount lub śrubą 1/4"-20 lub podwójnymi prętami 15 mm z rozstawem 60 mm między środkami

Opakowanie zawiera:

- Płytki adaptera
- Podwójny zacisk prętowy 15 mm
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi