

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5748-four-channel-camera-battery-charger-for-dmw-blk22-p-76860.html>



SmallRig 5748 Four-Channel Camera Battery Charger for DMW-BLK22

Cena	139 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590027272
Kod producenta	135642
Kod EAN	6941590027272
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5748 Four-Channel Camera Battery Charger for DMW-BLK22

Wydajna i mocna ładowarka przeznaczona do akumulatorów DMW-BLK22. Dzięki maksymalnej mocy wejściowej 45 W i pełnej kompatybilności z protokołami (w tym z adapterami 5 V/1 A), inteligentnie kolejkuje ładowanie w zależności od mocy adaptera. Cztery dedykowane kanały umożliwiają jednoczesne ładowanie czterech akumulatorów DMW-BLK22, zapewniając wydajne i szybkie ładowanie, idealne do wymagających harmonogramów zdjęciowych.

Każdy port wyjściowy wyposażono w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i nadprądowe, co gwarantuje bezpieczną pracę w każdej sytuacji.

Kompaktowa i przenośna konstrukcja sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się zarówno w podróży, jak i do codziennego użytku, zapewniając niezawodne ładowanie akumulatora, gdziekolwiek jesteś.

Certyfikaty: Raport z kontroli jakości / FCC / CE / PSE / KC / RCM

Czas ładowania:

- Pojemność baterii: 2600mAh
- Pełne ładowanie: 4 baterie w 3 godziny

Uwaga: Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się używanie ładowarki USB-C o mocy wyjściowej 45 W lub większej.

Liczba kanałów ładowania aktywowanych na podstawie napięcia adaptera:

- Napięcie 5 V aktywuje 1 kanał; 9 V aktywuje 2 kanały; 12 V aktywuje 3 kanały; 15 V aktywuje wszystkie 4 kanały.
- Jeżeli podczas ładowania zostanie włożony akumulator o wyższym napięciu, system w pierwszej kolejności będzie ładował go, aż do momentu pełnego naładowania.

Dane techniczne:

- Wejście USB-C: 5 V□2 A, 9 V□2 A, 12 V□2 A, 15 V□3 A (maks. 45 W)

-
- Wyjście (na kanał): 8,4 V□0,9 A, 8,4 V□1,8 A, 8,4 V□2,5 A
 - Protokół USB-C: PD
 - Napięcie graniczne ładowania: 8,45 V
 - Temperatura pracy: 5°C – 45°C

Zgodność:

Aparaty DC-S5, DC-S5K, DC-S5II, DC-S5IIX, DC-S5M2, DC-S5M2X, DC-GH5M2, DC-GH6, DC-GH6L, DC-GH7 i inne aparaty fotograficzne wykorzystujące akumulatory DMW-BLK22.

Zawartość opakowania:

- Ładowarka czterokanałowa DMW-BLK22
- Kabel ładujący USB-C do USB-C 65 W
- Instrukcja obsługi