

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/smallrig-5864-t99-triple-proof-1-8m-drop-resistant-ip54-waterproof-dustproof-v-mount-battery-p-80338.html>



SmallRig 5864 T99 Triple-Proof (1.8m Drop-Resistant, IP54 Waterproof / Dustproof) V-Mount Battery

Cena	801 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6941590030616
Kod producenta	137227
Kod EAN	6941590030616
Producent	SMALLRIG
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h-nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

SmallRig 5864 T99 Triple-Proof (1.8m Drop-Resistant, IP54 Waterproof / Dustproof) V-Mount Battery

Zaprojektowany z myślą o wymagających profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Dzięki pojemności 99 Wh zaspokaja zapotrzebowanie na energię, spełniając jednocześnie wymogi dotyczące bagażu podręcznego w liniach lotniczych.

Obudowa o potrójnej odporności składa się z całkowicie owiniętego TPU i metalu, podczas gdy wewnętrzna struktura nośna zabezpiecza ogniwa akumulatora i płytkę drukowaną, co zwiększa trwałość i bezpieczeństwo.

Urządzenie jest odporne na upadek z wysokości do 1,8 m i ma klasę ochrony IP54 zapewniającą odporność na wodę i kurz, co gwarantuje niezawodną pracę w trudnych warunkach zewnętrznych.

Dostarczanie energii jest wszechstronne i wydajne.

Akumulator posiada jeden port BP, trzy porty D-Tap, dwa porty USB-C i jeden port USB-A, co pozwala mu sprostać zapotrzebowaniu na energię profesjonalnych ekip, a jednocześnie uprościć konfigurację zasilania na planie i zwiększyć wydajność pracy.

Oba porty USB-C obsługują dwukierunkowe szybkie ładowanie PD 100 W.

Kompozytowy układ chłodzenia wykorzystujący grafen i pastę termoprzewodzącą umożliwia pełne naładowanie w ciągu 2 godzin, zapewniając jednocześnie wydajne dostarczanie energii.

Aby zagwarantować bezpieczną i niezawodną pracę akumulatora, zastosowano wysokiej jakości ogniwa LG, inteligentny układ sterujący BMS oraz precyzyjne obwody chroniące przed przegrzaniem, nadmiernym prądem, przepięciem, zwarcim, przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.

Dodatkowe szczegóły obejmują tylne światło ułatwiające montaż i obsługę w warunkach słabego oświetlenia, a także otwory

gwintowane 1/4"-20 i 3/8"-16 zapewniające elastyczne możliwości montażu.

Certyfikaty: FCC, CE, ISED, RCM, KC, PSE

Zgodność:

- Aparaty bezlusterkowe, kamery, kamery filmowe, monitory, urządzenia do śledzenia ostrości, nadajniki wideo, oświetlenie LED, smartfony, tablety, laptopy itp.

Dane techniczne

- Wymiary produktu: 128,0 × 81,0 × 71,0 mm
- Waga produktu: 862 g
- Materiał(y): Stop aluminium, TPU, Silikon, PC
- Typ baterii: Bateria litowo-jonowa
- Znamionowe parametry akumulatora: 14,54 V / 6800 mAh / 98,872 Wh
- Całkowita moc znamionowa: 100 W
- Pojemność ogniwa: 27200 mAh (ogniwa: 3400 mAh x 8)
- Wejście:
 - USB-C1 / USB-C2: 5 V □3 A, 9 V □3 A, 12 V □3 A, 15 V □3 A, 20 V □5 A; 100 W (maks.)
- BP / D-Tap1 / D-Tap2 / D-Tap3: 16,8 V □5 A (znamionowe)
- Wyjście:
 - USB-C1 / USB-C2: 5 V □3 A, 9 V □3 A, 12 V □3 A, 15 V □3 A, 20 V □5 A; 100 W (maks.)
 - USB-A: 5 V □3 A, 9 V □3 A, 12 V □2,5 A; 30 W (maks.)
 - BP / D-Tap1 / D-Tap2 / D-Tap3: 16,8 V □ 6,8 A (znamionowe)
- Protokoły ładowania:
 - USB-C1 / USB-C2: PD3.0, QC2.0, QC3.0, AFC, DCP-1.5A, PPS, Apple 2.4A
 - USB-A: QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, DCP-1.5A, Apple 2.4A
- Napięcie odciążenia: 11,2 V
- Temperatura ładowania: od 0°C do 45°C
- Temperatura rozładowania: -15°C do 60°C
- Porty ładowania: BP, D-Tap, USB-C
- Odporność na upadek: 1,8 m
- Stopień ochrony przed wnikaniem: IP54

Zawartość opakowania:

- Mocowanie akumulatora T99 V
- Kabel ładujący USB-C 240 W
- Szybki przewodnik
- Instrukcja obsługi