

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/viltrox-af-23mm-f1-4-stm-ef-m-canon-m-p-44379.html>

Viltrox AF 23mm F1.4 STM EF-M Canon M

Cena	1 667 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AF 23/1.4 EF-M
Kod producenta	AF 23/1.4 EF-M
Kod EAN	6953400300635
Producent	BRAK

Opis produktu

Viltrox AF 23mm F1.4 STM EF-M Canon M

Charakteryzujący się elegancką i wszechstronną konstrukcją, Viltrox AF 23 mm f / 1.4 EOS-M. Model ten to elastyczne połączenie jasnego szerokokątnego szkła z maksymalnym otworem f / 1,4, idealnym do pracy w każdych nawet najgorszych warunkach oświetleniowych, a także umożliwiającą pełną kontrolę nad głębią ostrości.

Konstrukcja optyczna zawiera parę elementów o bardzo niskiej dyspersji i parę elementów o wysokim współczynniku załamania światła, które łączą się w celu tłumienia różnych aberracji i zapewniają wysoką ostrość, klarowność i dokładność kolorów. Zastosowano również wielowarstwową powłokę HD Nano, aby zmniejszyć odbłaski i zacieńienia, aby uzyskać większy kontrast w jasnych i oświetlonych od tyłu miejscach.

Cechy:

- Duża przysłona F1,4: ma zakres przysłony od F1,4 do F16, wykorzystuje przysłonę z dziewięcioma listkami, minimalna odległość ogniskowania wynosi 11,8 cala.
- Konfiguracja optyczna: obiektyw Viltrox 0.906 w f1.4 Cannon EOS-M z autofokusem składa się z 11 elementów w 10 grupach, w tym dwóch soczewek o bardzo niskiej dyspersji (ED) i dwóch soczewek o wysokim współczynniku załamania światła.
- Zaawansowany silnik STM: minimalizuje błędy w procesie inspekcji podczas pracy z technologią Live View, zapewnia precyzyjne i płynne ustawianie ostrości.
- PRECYZYJNA METALOWA KONSTRUKCJA - Mały i kompaktowy, wytrzymały metalowy korpus lustra waży 9,17 uncji i wykorzystuje przedni gwint filtra 2047 mm.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego USB: wbudowany port USB do oprogramowania sprzętowego w celu osiągnięcia zgodności z najnowszym modelem aparatu i obsługi przesyłania informacji EXIF.

Specyfikacja:

- **Długość ogniskowa:** 23mm
- **Maksymalna przysłona:** f / 1.4
- **Minimalna przysłona:** F 16
- **Odpowiednik pola widzenia:** 35 mm 37mm
- **Kąt widzenia:** 62,7 °
- **Ostrza przysłony:** 9 (zaokrąglone)
- **Kontrola przysłony:** W korpusie / pierścień przysłony na obiektywie
- **Rozmiar zatrzymania:** Krok 1/3 stopnia (22 stopnie)

-
- **Minimalna odległość ogniskowania:** ~ 30cm
 - **Średnica filtra:** 52mm
 - **Wymiary:** 65 x 72 mm