



Viltrox AF 9mm F2.8 Fuji FX

Cena	863 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AF 9/2.8 FX
Kod producenta	AF 9/2.8 FX
Kod EAN	6953400307443
Producent	BRAK

Opis produktu

Viltrox AF 9mm F2.8 Fuji FX

Viltrox AF 9mm F2.8 XF to ultraszerokokątny obiektyw stałogniskowy zaprojektowany dla aparatów Fujifilm. Jego kompaktowa, lekka konstrukcja łączy mobilność z wysoką jakością optyki, co czyni go idealnym wyborem do fotografii krajobrazowej, architektonicznej, wnętrz, a także do ujęć wideo, vlogów i astrofotografii.

Viltrox AF 9mm F2.8 XF pozwoli Ci uchwycić monumentalne sceny i dynamiczne perspektywy

Szeroki kąt widzenia (ekwiwalent ok. 13,5 mm w pełnej klatce) pozwala uchwycić monumentalne sceny i dynamiczne perspektywy, a jasna przysłona F2.8 zapewnia dobrą pracę w słabym oświetleniu oraz możliwość kreatywnej kontroli głębi ostrości. System autofokusa działa szybko i cicho dzięki silnikowi STM, co ma znaczenie zarówno przy zdjęciach, jak i nagraniach wideo.

Budowa obiektywu Viltrox AF 9mm F2.8 XF

Konstrukcja optyczna złożona z wieloelementowego układu soczewek, w tym soczewek asferycznych i elementów o niskiej dyspersji, minimalizuje aberracje i zniekształcenia charakterystyczne dla obiektywów ultraszerokokątnych. Dzięki temu obraz pozostaje ostry od centrum po brzegi kadru. Wielowarstwowe powłoki Nano HD skutecznie redukują flary i duszki, zapewniając wysoką transmisję światła i kontrast nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Viltrox AF 9mm F2.8 XF zapewnia trwałość i stabilne mocowanie

Metalowy korpus z precyzyjnie wykonanym bagnetem X gwarantuje trwałość i stabilne mocowanie, a pierścień przysłony oraz pierścień ostrości pracują płynnie, umożliwiając intuicyjną kontrolę parametrów. Obiektyw wspiera aktualizacje oprogramowania przez wbudowany port USB-C, co zapewnia kompatybilność z przyszłymi modelami aparatów i nowe funkcje AF.

Specyfikacja techniczna - Obiektyw Viltrox AF 9mm F2.8 XF

- Ogniskowa: 9 mm
- Mocowanie: Fujifilm XF (APS-C)
- Kąt widzenia: ok. 113,8°
- Przysłona maksymalna: F2.8
- Przysłona minimalna: F16
- Konstrukcja optyczna: 13 elementów w 11 grupach (w tym elementy asferyczne i ED)
- Liczba listków przysłony: 7
- Minimalna odległość ostrzenia: 0,13 m
- Średnica filtra: 58 mm
- Napęd autofokusa: silnik STM (cichy i szybki AF)
- Powiększenie maksymalne: 0,15×
- Powłoki optyczne: Nano HD, wielowarstwowe
- Średnica × długość: ok. 65 × 56,7 mm
- Waga: 175 g
- Komunikacja elektroniczna: pełne wsparcie EXIF, automatyczna kontrola przysłony, aktualizacje firmware przez USB-C