

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/viltrox-af-9mm-f2-8-fuji-fx-silver-p-80312.html>

Viltrox AF 9mm F2.8 Fuji FX Silver

Cena	863 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AF 9/2.8 XF silver
Kod producenta	AF 9/2.8 XF silver
Kod EAN	6953400314397
Producent	BRAK

Opis produktu

Viltrox AF 9mm F2.8 Fuji FX Silver

Obiektyw Viltrox AF 9 mm f/2.8 Air FX łączy ultraszeroką ogniskową z wyjątkowo lekką konstrukcją, pasującą do aparatów FUJIFILM z mocowaniem X i matrycą APS-C. Odpowiednik ogniskowej 13,5 mm w formacie pełnoklatkowym pozwala na komfortowe uchwycenie całej sceny, co czyni go doskonałym wyborem do fotografii krajobrazowej, ulicznej oraz zdjęć wnętrz i architektury w warunkach ograniczonej przestrzeni. Zakres przysłony od f/2.8 do f/16 w połączeniu z siedmiolistkową przysłoną zapewnia płynny, naturalny efekt bokeh, a trzynastce elementów w jedenastu grupach, w tym trzy o bardzo niskiej dyspersji, trzy o wysokiej refrakcji i dwa asferyczne, zapewniają ostrość obrazu i brak odbłasków oraz zjawy w całym kadrze.

Płynny i cichy autofocus STM

Za autofocus odpowiada cichy i płynnie pracujący silnik STM, odpowiedni zarówno do zdjęć, jak i filmów, a wielowarstwowa powłoka HD Nano na soczewce dodatkowo redukuje refleksy i odbłaski, co pozwala uzyskać wyraźniejsze i bardziej kontrastowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Minimalna odległość ogniskowania 13 cm

Minimalna odległość ostrzenia wynosząca 13 cm pozwala na fotografowanie obiektów ze znacznego bliska, co zwiększa użyteczność obiektywu poza typowe zastosowania szerokokątne.

Kompaktowa, przyjazna w podróży konstrukcja

Ważąc zaledwie 170 g, obiektyw ten nie zwiększa w żaden sposób gabarytów zestawu FUJIFILM X, a jego 58-milimetrowy gwint filtra zapewnia kompatybilność z szeroką gamą popularnych filtrów i akcesoriów mocowanych z przodu.

Główne cechy

- Format APS-C dla FUJIFILM X
- Zakres przysłony od f/2,8 do f/16
- 13,5 mm odpowiednik pełnej klatki
- Silnik autofokusa STM
- Szybki i lekki obiektyw szerokokątny stałogniskowy
- 3 elementy ED, 3 HR i 2 elementy asferyczne

-
- Powłoka wielowarstwowa HD Nano
 - Minimalna odległość ogniskowania 13 cm
 - Gwint filtra 58 mm
 - 7-listkowa przysłona zapewniająca płynny efekt bokeh